

移远通信

全球领先的物联网整体解决方案供应商

GLOBAL IOT SOLUTIONS PROVIDER



关于移远

上海移远通信技术股份有限公司成立于2010年，是全球领先的物联网整体解决方案供应商。2019年7月16日，移远通信在上海证券交易所主板上市，股票代码603236。

公司拥有完备的IoT产品和服务，涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及物联网解决方案、认证与测试、智慧城市、工业智能等服务与解决方案。

移远通信在物联网行业深耕十余年，积累了丰富的行业经验，其产品已广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等诸多领域。

自成立以来，移远通信始终坚持全球化发展战略，目前已在上海、合肥、佛山、桂林、武汉、贝尔格莱德、温哥华和槟城建立了八座研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区；同时，还建立了覆盖全球的销售和技术服务网络，为世界各地客户提供高效、专业的本地化服务。

想了解更多信息，请访问：www.quectel.com，或者关注微信公众号/视频号“移远通信”。

全方位、一站式满足客户需求

蜂窝



5G
4G
LPWA
3G/2G

车载



5G/4G
C-V2X
GNSS
智能座舱
Short Range 短距离

智能



5G
4G
边缘计算

短距离



Wi-Fi 7
Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6
Wi-Fi 5
Wi-Fi 4
BT 5.x
Sub-G (LoRa/HaLow)

GNSS



DR 惯导定位
RTK 高精度定位
融合定位
授时
双频定位
单频定位
内置天线
IMU

卫星通信



5G NTN
私有协议

天线



Cellular
Short Range 短距离
GNSS
车载天线
定制化设计和服务

服务与方案



物联网解决方案(IoTHub)
认证与测试
智慧城市
工业智能

目录

IoT 应用	01
5G NR 模组系列	02
LTE-A 模组系列	11
LTE 模组系列	16
智能模组系列	26
LPWA 模组系列	34
卫星通信模组系列	40
车载模组系列	41
车用 LTE 模组	41
车用智能模组系列	42
车规级C-V2X模组系列	43
车规级LTE模组系列	44
车规级LTE-A模组系列	45
车规级5G模组系列	47
Wi-Fi & BT 模组系列	49
Sub-GHz 模组系列	58
GNSS 模组系列	59
UMTS/HSPA(+) 模组系列	66
GSM/GPRS 模组系列	67
天线	68
5G 天线	68
Cellular (4G/3G/2G) 天线	68
GNSS 天线	69
Wi-Fi & Bluetooth 天线	71
组合天线	72
ISM	72
射频转接线	72

IoT 应用



智慧交通

车联网
 车路协同
 车辆跟踪
 资产跟踪
 船舶跟踪
 车队管理
 OBD
 DVR
 UBI车险



智慧能源

电表
 气表
 水表
 热表
 智能电网
 风力发电机
 太阳能发电
 充电桩



金融支付

无线POS机
 收银机
 ATM机
 自动贩卖机
 自动充值机



智慧城市

路灯
 交通信号灯
 共享经济
 电梯监控
 智能停车场
 咪表
 道路收费系统
 数字指示牌
 广告板
 智能垃圾箱
 LED景观灯控制



无线网关

传输单元DTU
 民用路由器
 工业路由器
 VOIP设备
 服务器
 Wi-Fi热点



智慧农业&环境监控

食品溯源
 农田监控
 农机管理
 气象站
 野生动物保护
 农田灌溉
 环境监测



智慧工业

工业PDA/扫描枪
 工控机
 工业电脑
 管线监控
 机器人
 流量计
 无人机
 工业冰箱
 室内空气监测
 水阀/水泵控制





智慧生活&医疗健康

个人追踪
 宠物追踪
 可穿戴
 家庭自动化
 老人监控
 远程医疗设备
 血糖仪
 血压仪
 游戏机
 病人监测
 移动PC



智能安全

报警器
 入侵探测器
 烟感
 气体探测器
 动态感应器
 资产安保

产品	RG650E*	RG650V*
产品图片		
封装特征	LGA	LGA
尺寸 (mm)	46.0 × 53.0 × 3.05	46.0 × 53.0 × 3.05
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz
频段 (MHz)	-EU (EMEA/ 大洋洲 / 巴西) / -NA (北美) 5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/17/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46	5G NR: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8 5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/17/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46
重量 (g)	待定	待定
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输		
5G	5G SA Sub-6: Max. 6.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.8 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)
LTE	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)
UMTS (Mbps)	/	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL) (RG650V-EU)
SMS	●	●
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS
接口		
(U)SIM	1.8/3.0 V × 1; 1.8 V × 1(eSIM 外置)	1.8/3.0 V × 1; 1.8 V × 1(eSIM 外置)
UART	× 3	× 3
USB	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1
PCIe	2-Lane × 2, 1-Lane × 1	2-Lane × 2, 1-Lane × 1
PCM	× 2	× 2
I2C	× 2	× 2
SPI	× 2	× 2
GPIO	●	●
ADC	●	●
SD Card	/	/
RESET_N	●	●
天线	Sub-6 GHz: × 8; GNSS: × 1	Sub-6 GHz: × 8; GNSS: × 1
特殊功能		
MIMO	DL 4 × 4, UL 2 × 2	DL 4 × 4, UL 2 × 2
音频	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	可选	可选
(U)SIM 卡插入检测	●	●
电气参数		
供电电压	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V
耗流	待定	待定
软件特征		
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.5, Android 4.x~13.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.5, Android 4.x~13.x
GNSS 驱动 / RIL 驱动	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.5	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.5
Gobinet 驱动	Linux 2.6 ~ 6.5	Linux 2.6 ~ 6.5
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4 ~ 6.5	Linux 3.4 ~ 6.5
PCIe 驱动	Linux 3.10 ~ 6.5	Linux 3.10 ~ 6.5
认证 ¹	GCF*/PTCRB*/FCC*/IC*/ATT*/VRZ*/TMO*	CE*/RCM*/GCF*/PTCRB*/FCC*/IC*/ATT*/VRZ*/TMO*
应用领域	工业级路由器、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等	

注释 1: 可能因模组型号而异。




* 研发中
● 支持

5G NR 模组系列

产品	RG520N	RG520F	RG525F	RG530F
产品图片				
封装特征	LGA	LGA	LGA	LGA
尺寸 (mm)	41.0 × 44.0 × 2.75	41.0 × 44.0 × 2.75	48.0 × 45.0 × 2.85	48.0 × 45.0 × 2.85
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz & mmWave
频段 (MHz)	<p>-CN (中国) 5G NR: n1/8/28/41/78; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8</p> <p>-EU (EMEA/ APAC/ 巴西) 5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8</p> <p>-EB (EMEA/ APAC/ 巴西) 5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71; LTE-TDD: B38/40/41/42/43/71; WCDMA: B1/5/8</p> <p>-NA (北美) 5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46</p> <p>-LA (拉美) 5G NR: n2/5/7/8/28/40/66/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/8/26/28/66; LTE-TDD: B40/42/43*; WCDMA: B2/4/5</p> <p>-GT (欧洲) 5G NR: n48/77/78; LTE-TDD: B42/43/48</p>	<p>5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8</p> <p>5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8</p> <p>5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46</p>	<p>5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46</p>	<p>5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78/257/258/260/261; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8</p> <p>5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78/257/258/260/261; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B38/41/42/43/48; LAA: B46</p>
重量 (g)	约 11	约 11	14.1	14.1
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输 ³				
5G	5G SA Sub-6: Max. 2.4 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 3.3 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)(RG520N-CN); 5G NSA Sub-6: Max. 3.4 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)(RG520N-EU/RG520N-EB/RG520N-NA/RG520N-LA/RG520N-GT)	5G SA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL); 5G NSA mmWave: Max. 8.8 Gbps (DL)/Max. 2.6 Gbps (UL); 5G TDD+ mmWave: Max. 8.0 Gbps (DL)/Max. 3.4 Gbps (UL); 5G FDD+ mmWave: Max. 8.9 Gbps (DL)/Max. 2.7 Gbps (UL)
LTE	LTE-FDD: Max. 1.4 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)(RG520N-CN); LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)(RG520N-EU/RG520N-EB/RG520N-NA/RG520N-LA/RG520N-GT)	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)(RG520N-CN/RG520N-EU/RG520N-EB/RG520N-LA)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)(RG520F-EU)	/	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)(RG530F-EU)
SMS	●	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS
接口				
(U)SIM	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V
UART	× 3	× 3	× 3	× 3
USB	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1
PCIe	Gen3 × 2 Lane	Gen3 × 2 Lane	Gen3 × 2 Lane	Gen3 × 2 Lane
PCM	●	●	●	●
I2C	× 1	× 1	× 1	× 1
SPI	●	●	●	●
GPIO	●	●	●	●
ADC	× 2	× 2	× 2	× 2
SD Card	●	●	●	●
RESET_N	●	●	●	●
天线	Cellular: 4, GNSS: × 1(RG520N-CN/RG520N-EB/RG520N-NA/RG520N-LA/RG520N-GT); Cellular: 4 + 2 (optional), GNSS: × 1 (RG520N-EU)	Cellular: 4 + 2 (optional), GNSS: × 1 (RG520F-EU); Cellular: 4, GNSS: × 1 (RG520F-NA)	Cellular: sub6G; 8, GNSS: × 1	Cellular: sub6G × 4 + 2 (optional), mmWave × 8; GNSS: × 1 (RG530F-EU); Cellular: sub6G × 4, mmWave × 8; GNSS: × 1 (RG530F-NA)
特殊功能				
MIMO	DL 4 × 4, UL 2 × 2	DL 4 × 4, UL 2 × 2	DL 4 × 4, UL 2 × 2	Sub-6: DL 4 × 4, UL 2 × 2; mmWave: DL 2 × 2, UL 2 × 2
音频	可选	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●
电气参数				
供电电压	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V
耗电	0.142 mA @ 关机, 2.6 mA @ 休眠 (典型值) (RG520N-CN/RG520N-EU/RG520N-EB/RG520N-NA/RG520N-GT); 待电 (RG520N-LA)	0.142 mA @ 关机, 2.6 mA @ 休眠 (典型值) ⁴	104 μA @ Power down, 5.78 mA @ Sleep, 43.31 mA @ USB 2.0, Idle, 63.74 mA @ USB 3.0, Idle (RG525F-NA)	110 μA @ Power down, 3.96 mA @ Sleep, 33.5 mA @ USB2.0, Idle, 50.58 mA @ USB3.0, Idle
软件特征				
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x~13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x~13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x~13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x~13
GNSS 驱动 / RIL 驱动	Android 4.x~13	Android 4.x~13	Android 4.x~13	Android 4.x~13
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18~6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18~6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18~6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18~6.3
Gobinet Driver	Linux 2.6~6.3	Linux 2.6~6.3	Linux 2.6~6.3	Linux 2.6~6.3
QMI_WWAN Driver	Linux 3.4~6.3	Linux 3.4~6.3	Linux 3.4~6.3	Linux 3.4~6.3
PCIe Driver	Windows 10/11, Linux 3.10~6.3	Windows 10/11, Linux 3.10~6.3	Windows 10/11, Linux 3.10~6.3	Windows 10/11, Linux 3.10~6.3
认证 ⁴	CCC/SRRC/NAL/CE/RCM/FCC/IC/Anatel/GCF/PTCRB/Telstra/T-Mobile/AT&T	CE/RCM/UKCA*/FCC*/GCF/PTCRB	GCF*/PTCRB/FCC/IC/Rogers	待定
应用领域		工业级路由器、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等		

注释 1: 不含中国 / 日本。
 注释 2: n48/77/78 支持 8RX。
 注释 3: 理论速率, 实际参考网络配置。
 注释 4: 可能因模组型号而异。

* 研发中
 ● 支持

产品	RM520N	RM530N-GL	RM521F-GL*	
产品图片				
封装特征	M.2	M.2	M.2	
尺寸 (mm)	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 2.3	
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz/mmWave	Sub-6 GHz	
频段 (MHz)	-CN (中国)	/	/	
	-GL (全球)	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/4/5/8/19	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79/257/258/260/261; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/4/5/8/19	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/4/5/8/19
	-EU (欧洲 / 中东 / 非洲 / 亚太地区 / 巴西)	5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8	/	/
重量 (g)	约 8.7	约 8.8	待定	
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	
数据传输 ¹				
5G	5G SA Sub-6: Max. 2.4 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 3.3 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL) (RM520N-CN); 5G NSA Sub-6: Max. 3.4 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL) (RM520N-GL/RM520N-EU)	5G SA Sub-6: Max. 2.4 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 3.4 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL); 5G NSA mmWave: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 1.4 Gbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 4.0 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)	
LTE	LTE-FDD: Max. 1.4 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RM520N-CN); LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RM520N-GL/RM520N-EU)	LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 2.0 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	
SMS	●	●	●	
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	
接口				
(U)SIM	× 2	× 2	× 2	
USB	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	
PCIe	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 3.0	
PCM	*(RM520N-CN/RM520N-EU)	/	●	
RESET_N	●	●	●	
天线	Sub-6/GNSS x 4 (RM520N-CN/RM520N-GL); Sub-6/GNSS: 4+1 (optional) (RM520N-EU)	Sub-6/GNSS x 4, mmWave × 2	Sub-6/GNSS: 4+1 (optional)	
特殊功能				
MIMO	Sub-6: DL 4 × 4, UL 2 × 2	Sub-6: DL 4 × 4, UL 2 × 2 mmWave: DL 2 × 2, UL 2 × 2	Sub-6: DL 4 × 4, UL 2 × 2	
音频	可选 ³	可选	可选	
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	*	
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	
GNSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	
(U)SIM 卡插入检测	● (RM520N-CN/RM520N-EU)	●	●	
电气参数				
供电电压	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	
耗流	195 μA @ 关机 4.7 mA @ 休眠 40 mA @ USB 2.0, 空闲 60 mA @ USB 3.0, 空闲	173 μA @ 关机 5.1 mA @ 休眠 51 mA @ USB 2.0, 空闲 69.4 mA @ USB 3.0, 空闲	待定	
软件特征				
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	
GNSS 驱动	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	
RIL 驱动	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	
Gobinet 驱动	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	
PCIe 驱动	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	
认证 ³	SRRC*/NAL/T-Mobile/Verizon*/AT&T/NTT DOCOMO*/ Deutsche Telekom/Telstra/GCF/PTCRB/CE/Anatel/CCC/ RCM/JIC/FCC/JATE/TELEC/KC/NCC/Telefonica	待定	FCC*/JIC*/GCF*/PTCRB*	
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等			

注释 1: 理论速率, 实际参考网络配置。

注释 2: 不包含日本和中国电信。

注释 3: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持

5G NR 模组系列

产品	RG500Q-CN	RG500Q-EU/RG501Q-EU/RG502Q-EU	RG500Q-EA/RG502Q-EA	RG500Q-GT/RG502Q-GT
产品图片				
封装特征	LGA	LGA	LGA	LGA
尺寸 (mm)	41.0 × 44.0 × 2.75	41.0 × 44.0 × 2.75	41.0 × 44.0 × 2.75	41.0 × 44.0 × 2.75
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz
频段 (MHz)	5G NR: n1/28/41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8	5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8	5G NR: n41/77/78/79/1/3/5/7/8/20/28/38/40; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43; WCDMA: B1/3/5/6/8/19	5G NR: n78; LTE-TDD: B42/43
区域	中国	EMEA/APAC(exclude China)/Brazil	EMEA/ APAC	global TDD Network
重量 (g)	11	11	11	11
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输 ¹				
5G	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/Max. 525/550 Mbps (UL) ²	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG500Q-EU/RG501Q-EU); Max. 4.2 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG502Q-EU); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5Gbps (DL)/Max. 600/650Mbps (UL) ³ (RG500Q-EU); Max. 3.3Gbps (DL)/Max. 600/650Mbps (UL) ³ (RG501Q-EU); Max. 5.0Gbps (DL)/Max. 600/650Mbps (UL) ³ (RG502Q-EU)	5G SA Sub-6: Max. 2.1Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG500Q-EA); Max. 4.2 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG502Q-EA); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/Max. 600/650 Mbps (UL) ³ (RG500Q-EA); Max. 5.0 Gbps (DL)/Max. 600/650 Mbps (UL) ³ (RG502Q-EA)	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG500Q-GT); Max. 4.2 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL) (RG502Q-GT)
LTE	LTE-FDD: Max. 800 Mbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 1 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RG500Q-EU); LTE-FDD: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RG501Q-EU/RG502Q-EU)	LTE-FDD: Max. 1 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RG500Q-EA); LTE-FDD: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RG502Q-EA)	LTE-TDD: Max. 700 Mbps (DL)/Max. 116 Mbps (UL) (RG500Q-GT); LTE-TDD: Max. 1.2 Gbps (DL)/Max. 116 Mbps (UL) (RG502Q-GT);
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	/
SMS	●	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS
接口				
(U)SIM	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V	× 2, 1.8 V/2.95 V
UART	× 3	× 3	× 3	× 3
USB	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1
PCIe	PCIe Gen3 × 2 Lane	PCIe Gen3 × 2 Lane	PCIe Gen3 × 2 Lane	PCIe Gen3 × 2 Lane
RGMII	●	●	●	●
PCM	●	●	●	●
I2C	× 1	× 1	× 1	× 1
SPI	●	●	●	●
GPIO	●	●	●	●
ADC	× 2	× 2	× 2	× 2
SD Card	●	●	●	●
RESET_N	●	●	●	●
天线	蜂窝天线: × 4, GNSS: × 1	蜂窝天线: 4+2(B32), GNSS: × 1	蜂窝天线: 6 + 2 (n79), GNSS: × 1	蜂窝天线: × 4
特殊功能				
MIMO	4 × 4 DL	4 × 4 DL	4 × 4 DL	4 × 4 DL
音频	可选	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo	GPS/GLONASS/BDS/Galileo	GPS/GLONASS/BDS/Galileo	/
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●
电气参数				
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V
耗流	0.045 mA @ 关机 1.5 mA @ 休眠, 典型值 25 mA@空闲	0.045 mA @ 关机 1.5 mA @ 休眠, 典型值 25 mA@空闲	0.045 mA @ 关机 1.5 mA @ 休眠, 典型值 25 mA@空闲	0.045 mA @ 关机 1.5 mA @ 休眠, 典型值 25 mA@空闲
软件特征				
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13
GNSS 驱动 / RIL 驱动	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3
Gobinet 驱动	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3
PCIe 驱动	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3
认证 ⁴	CCC/SRRC/NAL	CE/RCM/GCF	China Telecom/China Mobile/China Unicom/KT/SKT/LGU+/CE/SRRC/NAL/CCC/KC/JATE/TELEC/RCM	CE
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标签等			





注释 1: 理论速率, 实际参考网络配置。

注释 2: 525Mbps 为典型值; 550 Mbps 为在 LTE 和 5G NR 上行 256QAM 均开启时的理论速率 (EN-DC 中 LTE UL 256QAM 默认为禁用, 暂无运营商部署, 且未经全面测试)。

注释 3: 600 Mbps 为典型值; 650 Mbps 为在 LTE 和 5G NR 上行 256QAM 均开启时的理论速率 (EN-DC 中 LTE UL 256QAM 默认为禁用, 暂无运营商部署, 且未经全面测试)。

注释 4: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持

产品	RM500Q-CN	RM500Q-AE/RM502Q-AE/RM505Q-AE	RM500Q-GL	RM510Q-GL
产品图片				
封装特征	M.2	M.2	M.2	M.2
尺寸 (mm)	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 2.3
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz/mmWave
频段 (MHz)	5G NR: n1/28/41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/ 77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12(17)/13/14/18/19/20/25/26/ 28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46 ² ; WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/ 41/48/66/71/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/ 5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/ 30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/ 48/66/71/77/78/79/257/258/260/261; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12(17)/13/14/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19
区域	中国	全球 (中国除外)	全球 (美国除外)	全球
重量 (g)	8.9	8.7	9	9.1
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +70 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +70 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输 ¹				
5G	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/ Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/Max. 525/550 Mbps (UL) ³	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/Max. 450 Mbps (UL)(RM500Q-AE/ RM505Q-AE); Max. 4.2 Gbps (DL)/Max. 450 Mbps (UL)(RM502Q-AE); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/Max. 650 Mbps (UL)(RM500Q-AE/ RM505Q-AE); Max. 5.0 Gbps (DL)/Max. 650 Mbps (UL)(RM502Q-AE)	5G SA Sub-6: Max. 2.1 Gbps (DL)/ Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/ Max. 600/650 Mbps (UL) ⁴	5G SA Sub-6: Max. 4.2 Gbps (DL)/Max. 450 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 5.0 Gbps (DL)/Max. 600/650 Mbps (UL) ⁴ 5G NSA mmWave: Max. 7.5 Gbps (DL)/Max. 2.9 Gbps (UL)
LTE	LTE-FDD: Max. 1 Gbps (DL)/ Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 1 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RM500Q-AE/RM505Q-AE); LTE-FDD: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL) (RM502Q-AE)	LTE-FDD: Max. 1 Gbps (DL)/ Max. 200 Mbps (UL)	LTE-FDD: Max. 2 Gbps (DL)/ Max. 200 Mbps (UL)
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)
SMS	●	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS / PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS
接口				
(U)SIM	× 2, 1.8V/ 3.0V	× 1, 1.8 V/ 3.0 V(RM500Q-AE/RM502Q-AE); × 2, 1.8 V/ 3.0 V (RM505Q-AE)	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 1, 1.8 V/ 3.0 V
USB	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1	2.0/3.0/3.1
PCIe	PCIe Gen3 × 1 Lane	PCIe Gen3 × 1 Lane	PCIe Gen3 × 1 Lane	PCIe Gen3 × 1 Lane
PCM	× 1	× 1	× 1	●
GPIO	●	●	●	●
RESET_N	●	●	●	●
天线	蜂窝天线: × 4, GNSS: × 2	蜂窝天线: × 4, GNSS: × 1	蜂窝天线: × 4, GNSS: × 1	蜂窝天线: × 4, GNSS: × 1; 毫米波中频* 4对
特殊功能				
MIMO	DL: 4 × 4, UL: 2 × 2	DL: 4 × 4, UL: 2 × 2 (Only n41)	DL: 4 × 4, UL: 2 × 2	Sub-6: DL 4 × 4, UL 2 × 2 (Only n41); mmWave: DL 2 × 2, UL 2 × 2
音频	可选	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●
电气参数				
供电电压	3.135~4.4 V 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V 典型值 3.7 V
耗流	78 μA @ 关机 4.1 mA @ 休眠, 典型值 32 mA, USB 2.0 @ 空闲 52 mA, USB 3.0 @ 空闲	82 μA @ 关机 4.2 mA @ 休眠, 典型值 32 mA, USB 2.0 @ 空闲 55 mA, USB 3.0 @ 空闲	70 μA @ 关机 4.0 mA @ 休眠, 典型值 32 mA, USB 2.0 @ 空闲 54 mA, USB 3.0 @ 空闲	82 μA @ Power down 5.11 mA @ Sleep 39 mA @ USB 2.0, Idle 54.5 mA @ USB 3.0, Idle
软件特征				
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13
GNSS 驱动 / RIL 驱动	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13	Android 4.x ~ 13
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3	Windows 8/8.1/10/11, Linux 3.18 ~ 6.3
Gobinet 驱动	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3	Linux 2.6 ~ 6.3
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3	Linux 3.4 ~ 6.3
PCIe 驱动	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3	Windows 10/11, Linux 3.10 ~ 6.3
认证 ⁵	CCC/SRRC/NAL	GCF/CE/PTCRC/FCC/IC/NCC/JATE/TELEC/RCM/Deutsche Telecom/AT&T-Mobile/Verizon/Telus/Telstra	GCF/CE/SRRC/NAL/CCC/KC/RCM/ Deutsche Telecom/China Telecom/China Mobile/China Unicom/KT/SKT/LGU+	FCC/IC/GCF/PTCRC/CE/RCM
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等			

注释 1: 理论速率, 实际参考网络配置。

注释 2: RM500Q-AE/RM505Q-AE: only support 2 × 2 MIMO。





注释 3: 525Mbps 为典型值; 550 Mbps 为在 LTE 和 5G NR 上行 256QAM 均开启时的理论速率 (EN-DC 中 LTE UL 256QAM 默认为禁用, 暂无运营商部署, 且未经全面测试)。

注释 4: 600 Mbps 为典型值; 650 Mbps 为在 LTE 和 5G NR 上行 256QAM 均开启时的理论速率 (EN-DC 中 LTE UL 256QAM 默认为禁用, 暂无运营商部署, 且未经全面测试)。

注释 5: 可能因模组型号而异。




* 研发中
● 支持

5G NR 模组系列

产品	RG255C*	RG255C-CN M.2*	RG255C-CN Mini PCIe*	RM255C-GL*	
产品图片					
封装特征	LGA	M.2	Mini PCIe	M.2	
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.7	52.0 × 30.0 × 3.55	50.95 × 30.0 × 4.95	42.0 × 30.0 × 2.3	
5G	5G RedCap	5G RedCap	5G RedCap	5G RedCap	
频段 (MHz)	-GL (全球)	5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48	/	/	5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48
	-CN (中国)	5G SA: n1/3/5/8/28/40/41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	5G SA: n1/3/5/8/28/40/41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	5G SA: n1/3/5/8/28/40/41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	/
重量 (g)	待定	待定	待定	待定	
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	
数据传输					
5G(Mbps)	Max. 220 (DL)/ Max. 100 (UL)	SA: Max. 220 (DL)/ Max. 100 (UL)	SA: Max. 220 (DL)/ Max. 100 (UL)	Max. 220 (DL)/ Max. 100 (UL)	
LTE (Mbps)	Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL)	Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL)	Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL)	Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL)	
UMTS (Mbps)	/	/	/	/	
SMS	•	Support SGS, IMS and NAS SMS	Support SGS, IMS and NAS SMS	•	
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/MQTT(S)/SMTP(S)/NTP/PING/NITZ/LwM2M protocols	TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/MQTT(S)/SMTP(S)/NTP/PING/NITZ/LwM2M protocols	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	
接口					
(U)SIM	× 2	•	•	× 2	
USB	2.0	•	•	2.0	
PCIe	PCIe Gen2 × 1 Lane	•	•	PCIe Gen2 × 1 Lane	
PCM	•	•	•	•	
GPIO	•	•	•	/	
RESET_N	•	•	•	•	
天线	Cellular × 2, GNSS × 1	Cellular: × 2 (1T2R & 1T1R); GNSS: × 1	Cellular: × 2 (1T2R & 1T1R); GNSS: × 1	Cellular × 2, GNSS × 1	
特殊功能					
MIMO	/	/	/	/	
音频	可选	可选	可选	可选	
DTMF	•	•	•	•	
DFOTA	•	•	•	•	
GNSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS	
(U)SIM 卡插入检测	•	•	•	•	
电气参数					
供电电压	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 : 3.7 V	3.0~3.6 V, 典型值 : 3.3 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	
耗流	待定	*	*	待定	
软件特征					
USB 串口驱动	待定	•	•	待定	
GNSS 驱动	待定	/	/	待定	
RIL 驱动	待定	•	•	待定	
RNDIS 驱动	待定	•	•	待定	
MBIM 驱动	待定	•	•	待定	
ECM 驱动	待定	•	•	待定	
NCM 驱动	待定	•	•	待定	
PCIe 驱动	待定	*	*	待定	
认证 ¹	待定	*	*	待定	
应用领域	工业级路由器、工业级 PDA、加固型工业平板电脑、可穿戴设备和数字标牌等				

注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持

产品	RG500L	RM500K-CN	RG620T
产品图片			
封装特征	LGA	M.2	LGA
尺寸 (mm)	41.0 × 44.0 × 2.75	52.0 × 30.0 × 2.3	44.0 × 53.0 × 2.95
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz
频段 (MHz)	-EU (EMEA/ 大洲 / 巴西)	/	5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71(可选)/75/76/77/78; LTE-TDD: B38/40/41/42/43/46; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8
	-NA (北美)	/	5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71(可选)/75/76/77/78; LTE-TDD: B38/40/41/42/43/46; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71(可选); LAA: B46; WCDMA: B1/5/8
	-CN (中国)	/	5G NR: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78; LTE-TDD: B38/41/42/43/48/70; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/17/13/14/25/26/29/30/66/71; LAA: B46
重量 (g)	13±0.3(RG500L-EU); 待定 (RG500L-NA)	5.55	16.82
正常工作温度	-30 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +60 °C	-30 °C ~ +70 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP Rel-15 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输 ¹			
5G	5G SA Sub-6: Max. 4.67 Gbps(DL)/Max. 1.25 Gbps(UL); 5G NSA Sub-6: Max. 3.74 Gbps(DL)/Max. 1.46 Gbps(UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps(DL)/Max. 1 Gbps(UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps(DL)/Max.575 Mbps(UL)	5G SA Sub-6: Max. 7.01 Gbps(DL)/Max. 2.5 Gbps(UL); 5G NSA Sub-6: Max. 5.67 Gbps(DL)/Max. 1.46 Gbps(UL)
LTE	LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps(DL)/Max. 211 Mbps(UL) (RG500L-EU); LTE-FDD: Max. 1.4 Gbps(DL)/Max. 211 Mbps(UL) (RG500L-NA)	LTE-FDD: Max. 400 Mbps(DL)/Max. 75 Mbps(UL)	LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps(DL)/Max. 211 Mbps(UL) LTE-TDD: Max. 1.6 Gbps(DL)/Max. 211 Mbps(UL)
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42(DL)/Max. 5.76(UL)(RG500L-EU)	WCDMA: Max. 42(DL)/Max. 5.76(UL)	WCDMA: Max. 42.2(DL)/Max. 11.5(UL) (RG620T-EU)
SMS	●	●	●
网络协议	HTTPS/TCP/UDP/FTP/HTTP/PING/FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/SSL/NTP	HTTPS/TCP/UDP/FTP/HTTP/PING/FTPS/SSL/NTP
接口			
(U)SIM	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2 (双卡单待)
UART	× 3 (including 1 Bluetooth UART)	× 1	× 3
USB	2.0/3.0(RG500L-EU); 2.0/3.0/3.1 ² (RG500L-NA)	2.0/3.0/3.1 ²	USB 3.2 × 1, USB 2.0 × 1
PCIe	PCIe Gen3 × 1 Lane	PCIe Gen3 × 1 Lane	PCIe 4 × 1, PCIe 3 × 2
UXSGMII	/	/	× 2
PCM	●	*	× 2
I2C	× 1	× 1	× 4
SPI	× 2	/	× 2
GPIO	●	●	●
ADC	× 3	/	× 5
SD Card	× 1	/	●
RESET_N	●	●	●
天线	主天线, 分集天线和 GNSS 天线	主天线, 分集天线和 GNSS 天线	蜂窝: × 8, GNSS(可选): × 1(RG620T-EU); 蜂窝: × 8, GNSS: × 1(RG620T-NA)
特殊功能			
MIMO	DL: 4 × 4, UL: 2 × 2	DL: 4 × 4, UL: 2 × 2	4 × 4 DL
音频	可选	/	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
FOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	GPS/BDS/GLONASS/Galileo, L1 + L5 (RG500L-EU); GPS/BDS/GLONASS/Galileo, L1 only (RG500L-NA)	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo	GPS/ BDS/ GLONASS/ Galileo L1+L5 (可选)(RG620T-EU); GPS/ BDS/ GLONASS/ Galileo L1+L5 (RG620T-NA)
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●
电气参数			
供电电压	3.3-4.3 V 典型值 3.8 V	3.135-4.4 V 典型值 3.8 V	3.3-4.4 V, 典型值 3.8 V
耗流	80 μA @ 关机; 6.5 mA @ 休眠; 125 mA @ 空闲 (USB 连接) (RG500L-EU); 80 μA @ 关机; 6.5 mA @ 休眠, 典型值; 122 mA @ 空闲 (RG500L-NA)	90 μA @ 关机 5.6 mA @ 休眠, 典型值 47.2 mA @ 空闲	135 μA @ 关机 6 mA @ 休眠 145 mA @ 空闲 (USB 连接)
软件特征			
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18-5.12, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18- 5.12, Android 4.x ~ 11.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18-5.12, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x	Android 4.x ~ 11.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x	Android 4.x ~ 11.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
RNDIS 驱动	免驱	免驱	免驱
MBIM 驱动	/	Windows 10*, Linux 3.18-5.10*	/
PCIe 驱动	/	Linux 3.18- 5.12	/
认证 ³	GCF/CE/RCM/FCC/IC	CCC/SRRC/NAL 中国移动 / 中国联通 * / 中国电信	CE/RCM/GCF*/FCC/IC/ PTCRB*
应用领域	5G 无线路由器、CPE、MiFi、工业级路由器、家庭网关等 (RG500L-EU); 工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等 (RG500L-NA)	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等	5G CPE、MiFi、无线路由器、工业级路由器、家庭网关等




注释 1: 理论速率, 实际参考网络配置。

注释 2: USB 3.1 仅支持 5 Gbps。

注释 3: 可能因模组型号而异。






* 研发中
● 支持

5G NR 模组系列

产品	RG500U-CN	RG500U-EA	RG500U-EA M.2
产品图片			
封装特征	LGA	LGA	M.2
尺寸 (mm)	41.0 × 44.0 × 2.85	41.0 × 44.0 × 2.85	52.0 × 52.0 × 3.6
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz
频段 (MHz)	5G NR: n1/28/41/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B3/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/5/8;	5G NR: n1/3/5 ² /7/8/20/28/38/40/41/66 ¹ /71 [*] /77/78/79 ² ; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/66/71 [*] ; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/2/5/8	5G NR: n1/3/5 ² /7/8/20/28/38/40/41/66 ¹ /71 [*] /77/78/79 ² ; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/66/71 [*] ; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/2/5/8
区域	EMEA/APAC	EMEA/APAC/Latin America	EMEA/APAC/Latin America
重量 (g)	13	13	19.9
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输			
5G	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps (DL)/Max. 575 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.6 Gbps (DL)/Max. 650 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.6 Gbps (DL)/Max. 650 Mbps (UL)
LTE (Mbps)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 150 (UL)
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)
SMS	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/SSL/NTP
接口			
(U)SIM	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/3.0 V
USB	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0
PCIe	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane
PCM	●	●	●
GPIO	●	●	●
RESET_N	●	●	●
天线	4 天线	6 天线	6 天线
特殊功能			
MIMO	n41/77/78/79 UL 2 × 2; n1/41/77/78/79 DL 4 × 4; n28 & LTE DL 2 × 2	n38/40/41/77/78/79 UL 2 × 2; n1/3/7/38/40/41/77/78/79 DL 4 × 4; n5 [*] /8/20/28/66 ¹ /71 [*] & LTE DL 2 × 2	n38/40/41/77/78/79 UL 2 × 2; n1/3/7/38/40/41/77/78/79 DL 4 × 4; n5 [*] /8/20/28/66 ¹ /71 [*] & LTE DL 2 × 2
音频	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	/	/	/
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●
电气参数			
供电电压	3.3~4.3 V 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V 典型值 3.7 V
耗流	70 μA @ 关机 3.5 mA @ 休眠, 典型值 58 mA @ 空闲 (USB 连接)	70 μA @ 关机 4.0 mA @ 休眠 55 mA @ USB 2.0, 空闲 68 mA @ USB 3.0, 空闲	160 μA @ 关机 4.0 mA @ 休眠 61 mA @ USB 2.0, 空闲 76 mA @ USB 3.0, 空闲
软件特征			
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x
GNSS 驱动	/	/	/
RIL 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18
MBIM 驱动	/	/	/
ECM 驱动	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18
NCM 驱动	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~ 5.18
PCIe 驱动	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x
认证	CCC/SRRC/NAL 中国移动 */ 中国联通 */ 中国电信	CE/RCM/GCF*	CE/RCM/GCF*
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA 和数字标 牌等	5G 无线路由器、CPE、MiFi、工业级路由器、家庭网关等	

注释 1: 表示部分 OC 支持。
注释 2: OC 可选。



* 研发中
● 支持

产品	RM500U-CN	RM500U-EA	RM500U-CNV	RG200U-CN	RG200U-CN Mini PCIe
产品图片					
封装特征	M.2	M.2	M.2	LGA	Mini PCIe
尺寸 (mm)	52.0 × 30.0 × 2.3	52.0 × 30.0 × 3.75	52.0 × 30.0 × 2.3	41.0 × 30.0 × 2.85	50.95 × 30.7 × 5.3
5G	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz	Sub-6 GHz
频段 (MHz)	5G NR: n1/28/41/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/5/8	5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/ 66/77/78; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/2/5/8	5G NR: n1/3/5/8/28/41/77/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/5/8	5G NR: n1/3/5/8/28/77/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8	5G NR: n1/3/5/8/28/77/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8
区域	EMEA/APAC	EMEA/APAC/Latin America	EMEA/ 亚太	EMEA/APAC	EMEA/APAC
重量 (g)	8.9	9.2	8.8	8.2	13.4
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输					
5G	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps (DL)/Max. 575 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2Gbps (DL)/Max. 1Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.6Gbps (DL)/Max. 650Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps (DL)/Max. 575 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps (DL)/Max. 575 Mbps (UL)	5G SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/Max. 1 Gbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 2.2 Gbps (DL)/Max. 575 Mbps (UL)
LTE (Mbps)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL)
UMTS (Mbps)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)	WCDMA: Max. 42.2 (DL)/Max. 11 (UL)
SMS	●	●	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/ FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/ FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/ FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/ FTPS/SSL/NTP	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/ FTPS/SSL/NTP
接口					
(U)SIM	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8V/ 3.0V	× 2, 1.8 V/3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V
USB	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0
PCIe	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	/
PCM	●	●	●	●	/
GPIO	●	●	●	●	●
RESET_N	●	●	●	●	●
天线	4 天线	4 天线	× 4	4 天线	4 天线
特殊功能					
MIMO	n41/77/78/79 UL 2 × 2; n1/41/77/78/79 DL 4 × 4; n28 & LTE DL 2 × 2	n1/3/7/28/66/38/40/41/77/78 DL 4 × 4; n5/8/20 & LTE DL 2 × 2; n38/40/41/77/78 UL 2 × 2	下行 4 × 4 MIMO: n1/28A/41/77/78/ 79 上行 2 × 2 MIMO: n41/77/78/79 下行 2 × 2 MIMO: n3/5/8	n41 ¹ /77/78/79 UL 2 × 2; n1/41/77/78/79 DL 4 × 4; n3 ¹ /5 ¹ /8 ¹ /28 & LTE DL 2 × 2	n41 ¹ /77/78/79 UL 2 × 2; n1/41/77/78/79 DL 4 × 4; n3 ¹ /5 ¹ /8 ¹ /28 & LTE DL 2 × 2
音频	可选	可选	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	/
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	/	/	/	/	/
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●	●
电气参数					
供电电压	3.3~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.3~4.3 V 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V 典型值 3.8 V
耗流	90 μA @ 关机 4.0 mA @ 休眠, 典型值 62 mA @ 空闲 (USB 连接)	99 μA @ 关机 4.8 mA @ 休眠 62 mA @ 空闲, USB 2.0 75.5 mA @ 空闲, USB 3.0	78 μA @ 关机 5.1 mA @ 休眠 57 mA @ 空闲, USB 2.0 71 mA @ 空闲, USB 3.0	60 μA @ 关机 3.0 mA @ 休眠, 典型值 65 mA @ 空闲	无 @ 关机 3.3 mA @ 休眠, 典型值 68 mA @ 空闲
软件特征					
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11 Linux 2.6~5.18 Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x
GNSS 驱动	/	/	/	/	/
RIL 驱动	Android 4.x ~ 12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x ~ 12.x	Android 4.x~12.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11 Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18
MBIM 驱动	/	/	/	/	/
ECM 驱动	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~5.18
NCM 驱动	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~ 5.18	Linux 2.6~5.18
PCIe 驱动	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x	Linux 3.10~5.18, Android 4.X~12.X	Linux 3.10~5.18, Android 4.x~12.x	Linux 3.10~5.18, Android 4.X~12.X
认证	CCC/SRRC/NAL/CE/RCM 中国移动*/中国联通*/中国电信	CE/RCM	SRRC*/NAL*/CCC	CCC/SRRC/NAL 中国移动*/中国联通*/中国电信	CCC/SRRC/NAL 中国移动*/中国联通*/中国电信
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA 和数字标牌等			5G 无线路由器、CPE、MiFi、工业级路由器、家庭网关等	

注释 1: 表示部分 OC 支持。



* 研发中
● 支持

LTE-A 模组系列





产品	EG06	EG060K	EG065K	
产品图片				
封装特征	LGA	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	37.0 × 39.5 × 2.8	37.0 × 39.5 × 2.8	28.0 × 31.0 × 2.4	
4G	LTE Cat 6	LTE Cat 6	LTE Cat 6	
频段 (MHz)	-E (EMEA/ 澳大利亚 / 巴西)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ¹ ; LTE-TDD: B38/40/41; Up to 2 × CA: B1+B1/5/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/3/5/8	/	/
	-EA (EMEA/ 澳大利亚 / 巴西)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ¹ ; LTE-TDD: B38/40/41; Up to 2 × CA: B1+B1/3/5/7/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32 ¹ ; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/3/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ¹ ; LTE-TDD: B38/40/41/42(Optional)/43(Optional); Up to 2 × CA: B1+B1/3/5/7/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32 ¹ ; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/3/5/8	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B40; WCDMA*: B1/2/3/4/5/8
	-A/NA (北美)	-A (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/25/26/29 ² /30/66; Up to 2 × CA: B2+B2/5/12/13/29; B4+B4/5/12/13/29; B7+B5/7/12/26; B25+B5/12/25/26; B30+B5/12/29; B66+B5/12/29/66; WCDMA: B2/4/5	-NA (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48	-NA (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/30/66
	-GT (全球)	/	LTE-TDD: B40/41/42/43/48	/
	-LA (拉丁美洲)	/	LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B42(Optional)/B43(Optional); WCDMA: B2/4/5/8	/
重量 (g)	9.1	9.1	5.3	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	
数据传输				
LTE (Mbps)	LTE-FDD: Max. 300(DL)/Max. 50(UL) LTE-TDD: Max. 226(DL)/Max. 28(UL)	LTE-FDD: Max. 300(DL)/Max. 50(UL) LTE-TDD: Max. 226(DL)/Max. 28(UL)	LTE-FDD: Max. 300(DL)/Max. 75(UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA*: Max. 384 Kbps (DL/UL)(EG065K-EA)	
SMS	●	●	●	
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/Lwm2M*/PING*	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/Lwm2M*/PING*	
接口				
USB	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持主模式 * 和从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持主模式 * 和从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持主模式 * 和从模式	
PCM	●	●	●	
I2S	/	× 1	× 1	
SPI	× 2	× 1	× 1	
I2C	× 1	× 1	× 1	
(U)SIM	× 1, 1.8V/ 3.0V	× 2, 1.8V/ 3.0V	× 2, 1.8V/ 3.0V	
eSIM	/	可选	/	
GPIO	× 2	× 3	× 5	
RFFE	/	待定	× 1	
GRFC	/	待定	× 4	
UART	× 3	× 3	× 2	
ADC	× 2	× 2	× 1	
SD Card	●	●	●	
RESET_N	模组重置	模组重置	× 1	
PCIe	可选	可选	可选	
天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	× 2 (主天线); × 2 (分集天线)	
特殊功能				
MIMO	2 × 2, 4 × 2, DL	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4, DL	2 × 2, 4 × 2, DL	
eCall	Emergency Service*	Emergency Service	Emergency Service*	
音频	可选	可选	可选	
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency*	
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	
FOTA	●	●	/	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS	/	
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	
电气参数				
供电电压	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.5 V, 典型值 3.8 V	
耗流	10 μA @Power off; 1.5 mA @LTE Sleep(PF=128); 1.5 mA @LTE Sleep(PF=64); 18 mA @Idle	待定 @Power off; 待定 @Sleep (PF=128); 待定 @Sleep (PF=64); 待定 @Idle	26 μA @ Power off; 2.7 mA @ Sleep (PF = 128); 3.4 mA @ Sleep (PF = 64); 12.6 mA @ Idle(EG065K-EA); 26 μA @ Power off; 3.1 mA @ Sleep (PF = 128); 4.0 mA @ Sleep (PF = 64); 12.8 mA @ Idle(EG065K-NA)	
软件特征				
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.1~4.15, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, WinCE 5.0/6.0/7.0*, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x	RIL 驱动*: Android 4.x~12.x	
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10/11	
RNDIS 驱动	/	/	/	
ECM 驱动	Linux 2.6/3.x/4.1~4.14	Linux 2.6 or later	ECM 驱动*: Linux 2.6~5.18	
Gobinet 驱动	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6 or later	Linux 2.6~5.18	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.4 or later	Linux 3.4~5.18	
认证 ³	Deutsche Telekom/Telstra/GCF/CE/KC/ RCM/FCC/CCC/ PTCRB/IC/AT&T/Verizon/ USCC/British Telekom	CE/RCM/FCC/IC/PTCRB/GCF*/AT&T	GCF/PTCRB/FCC/IC/IFETEL*/Verizon/AT&T /Telus/ CE/RCM/IMDA*/ Anatel/ British Telecom/Telefónica/Telstra/ JATE*/TELEC*/SoftBank*	
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等	路由器、MiFi、家庭网关、机顶盒、PDA、平板电脑和数字标牌等	音视频记录仪、路由器 (包括 MiFi)、家庭网关、机顶盒、PDA、平板电脑和数字标牌等	

注释 1: B32 仅支持作为辅载波。
注释 2: B29 仅支持作为辅载波。
注释 3: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持

产品	EG060V	EG060W-EA
产品图片		
封装特征	LGA	LGA
尺寸 (mm)	37.0 × 39.5 × 3.05	37.0 × 39.5 × 3.05
4G	LTE Cat 6	LTE Cat 6
频段 (MHz)	-EA (EMEA/ 澳大利亚 / 巴西) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; 2 × CA: B1+B1/3/5/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; 2 × CA: B1+B1/3/5/7/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/5/8
重量 (g)	6.7	8.2
正常工作温度	-20 °C ~ +55 °C	-20 °C ~ +70 °C
扩展工作温度	-25 °C ~ +60 °C	-25 °C ~ +75 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输		
LTE(Mbps)	LTE-FDD: Max. 300(DL)/Max. 50(UL) LTE-TDD: Max. 220(DL)/Max. 30(UL)	LTE-FDD: Max. 300(DL)/Max. 50(UL) LTE-TDD: Max. 220(DL)/Max. 30(UL)
UMTS	DC-HSDPA*: Max. 42 Mbps; HSDPA: Max. 21 Mbps; HSUPA: Max. 5.76 Mbps; WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps; HSUPA: Max. 5.76 Mbps; WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)
SMS	●	●
网络协议	TCP/PPP/FTP/HTTP/SMTP*/MMS*/POP3/SSL/HTTPS/SMTPS*	TCP/PPP/UDP/FTP/HTTP/SSL/HTTPS/NTP/PING/MMS*/SMTPS*/FTPS*/SMTP*
接口		
USB	2.0 高速接口, 支持从模式和主模式*	2.0 / 3.0* 高速接口, 支持从模式和主模式*
PCM	●	●
SPI	/	× 1
I2C	× 1	× 1
(U)SIM	× 1, 1.8 V/3.0 V	× 1, 1.8 V/3.0 V
GPIO	× 2	× 2
UART	× 2	× 2
ADC	× 2	× 2
SD Card	/	× 1
RGMII	/	× 1
RESET_N	模组重置	× 1
PCIe	可选	× 2, PCIe Gen 2, 用于支持 Wi-Fi 功能
天线	主天线、分集天线	× 2, 主天线、分集天线
特殊功能		
MIMO	2 × 2, 4 × 2, DL	2 × 2, 4 × 2, DL
eCall	Emergency Service	Emergency Service
音频	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	/	/
FOTA	Firmware over the Air	●
GNSS	/	/
(U)SIM 卡插入检测	●	●
电气参数		
供电电压	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V
耗流	10 μA@Power off; 3.7 mA@Sleep (PF=128); 5.0 mA@Sleep (PF=64); 30 mA@Idle	50 μA @ 关机 3 mA @ 休眠 12 mA @ 空闲
软件特征		
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.9, Android 4.x~10.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x~10.x
RIL 驱动	Android 4.x~10.x	Android 4.x~10.x
NDIS 驱动	/	/
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.9	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x
ECM 驱动	Linux 2.6~5.9	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x
Gobinet 驱动	/	/
QMI_WWAN 驱动	/	/
认证	CE/NCC/RCM	CE /RCM
应用领域	路由器、MiFi、家庭网关、机顶盒、PDA、平板电脑和数字标牌等	

LTE-A 模组系列

产品	EG12	EG120K	EG512R-EA	EG18	
产品图片					
封装特征	LGA	LGA	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	37.0 × 39.5 × 2.8	37.0 × 39.5 × 2.8	38.0 × 42.0 × 2.65	37.0 × 39.5 × 2.8	
4G	LTE Cat 12	LTE Cat 12	LTE Cat 12	LTE Cat 18	
频段 (MHz)	-EA (EMEA/ 澳大利亚 / 巴西)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; Up to 3 × CA: Intra-band and Inter-band; WCDMA: B1/3/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32(Optional); LTE-TDD: B38/40/41/42(Optional) /43(Optional); Up to 3 × CA: Intra-band and Inter-band; WCDMA: B1/3/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/41/42/43; Up to 3 × CA: Intra-band and Inter-band; WCDMA: B1/3/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/B40/41; Up to 3 × CA: Intra-band and Inter-band; WCDMA: B1/3/5/8
	-NA (北美)	/	-NA(北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/ 30/66/71; LTE-TDD: B41/48	/	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/ 30/66/71; LTE-TDD: B41; Up to 5 × CA: Intra-band and Inter-band; WCDMA: B2/4/5
	-LA (拉丁美洲)(规划中)	/	LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B42(Optional)/43(Optional); WCDMA: B2/4/5/8	/	/
	-JP(日本)	/	LTE-FDD: B1/3/5/8/18/19/26/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/3/5/6/8/9/19	/	/
	-GT (全球)	LTE-TDD: B42/43/48	/	/	/
重量 (g)	9	9.1	8.7	9	
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	
数据传输					
LTE(Mbps)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 150 (UL); LTE-TDD: Max. 430 (DL)/Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 150 (UL); LTE-TDD: Max. 430 (DL)/Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/Max. 75 (UL); LTE-TDD: Max. 310 (DL)/Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 1.2 Gbps (DL)/ Max. 150 Mbps (UL); LTE-TDD: Max. 573 Mbps (DL)/ Max. 90 Mbps (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	WCDMA: Max. 42 Mbps (DL)/ Max. 5.76 Mbps (UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
SMS	●	●	●	●	
网络协议	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/ LwM2M*/PING*	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	
接口					
USB	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持主模式 * 和从模式	2.0/ 3.0, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	
PCM	●	●	●	●	
I2C	× 1	× 1	× 1	× 1	
(U)SIM	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	
eSIM	/	可选	× 1/built-in eSIM (optional)	/	
GPIO	× 2	× 3	●	× 2	
UART	× 3	× 2	*	× 3	
ADC	× 2	●	× 2	× 2	
SPI	× 1 (可选)	× 1	●	× 1 (可选)	
SD Card	●	●	*	●	
RESET_N	模组重置	模组重置	●	模组重置	
PCIe	可选	可选	PCIe Gen2 × 1 Lane	可选	
RGMI	/	/	●	/	
天线	主天线、MIMO × 2、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、MIMO × 2、分集天线和 GNSS 天线	
特殊功能					
MIMO	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4, DL	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 DL	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 DL	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 DL	
eCall	●	Emergency Service*	/	●	
音频	可选	可选	可选	可选	
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	
GNSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●	
电气参数					
供电电压	3.3-4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3-4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3-4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3-4.3 V, 典型值 3.8 V	
功耗	20 μA @Power off 1.83 mA @Sleep, Typ. 9.41 mA @Idle	待定 @Power off 待定 @LTE Sleep(PF=128) 待定 @LTE Sleep(PF=64) 待定 @Idle	50 μA @ Power off 2.15 mA @ LTE Sleep(PF=64) 8 mA @ Idle	20 μA @Power off 1.81 mA @Sleep, Typ. 9.38 mA @Idle	
软件特征					
USB 串口驱动	Windows: 7/8/8.1/10, Linux: 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, WinCE 5.0/6.0/7.0*, Linux 2.6/3.x/4.1-4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
GNSS 驱动	/	/	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10	/	
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
NDIS 驱动	Windows: 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	
MBIM 驱动	/	Windows 10; Linux 3.18-5.4	Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18-5.4	/	
Gobinet 驱动	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6-5.4	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.4-5.4	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	
PCIe 驱动	/	/	Windows 10, Linux 2.6-5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10	/	
认证 ²	CE/RCM/FCC/GCF	CE/RCM/FCC/IC/PTCRB/GCF*	GCF/CE/RCM/Telstra	CE/RCM/FCC/IC/GCF/PTCRB/AT&T/Verizon/ Telstra/USCC/T-Mobile	
应用领域	工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等				

注释 1: B17 通过 MFBI+B12 实现支持。
注释 2: 可能因模组型号而异。






* 研发中
● 支持

产品	EM05	EM06	EM060K	EP06	
产品图片					
封装特征	M.2	M.2	M.2	Mini PCIe	
尺寸 (mm)	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 51.0 × 4.0	
4G	LTE Cat 4	LTE Cat 6	LTE Cat 6	LTE Cat 6	
频段 (MHz)	-G (全球)	-G (全球) LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/ 26/28/66/71/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19		-GL (全球) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/ 25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/ 40/41/42/43/46 (LAA)/48 (CBRS); Up to 2 × CA: B2+B2/5/12/13/29; B4+B4/5/12/13/29; B5+B5/7/25/30/66; B7+B7/12/26; B12+B12/25/30/66; B13+B66; B25+B25/26; B30+B29; B66+B29/66; B41+B41; WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19	
	-E (EMEA/ 澳大利亚 / 新西兰)	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/41; WCDMA: B1/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ¹ LTE-TDD: B38/40/41 Up to 2 × CA: B1+B1/5/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32 ² ; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/3/5/8	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ¹ LTE-TDD: B38/40/41; Up to 2 × CA: B1+B1/5/8/20/28; B3+B3/5/7/8/20/28; B7+B5/7/8/20/28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41; WCDMA: B1/3/5/8
	-A (美国)	/	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/25/26/29 ³ /30/66; LTE-TDD: B41 Up to 2 × CA: B2+B2/5/12/13/29 ³ ; B4+B4/5/12/13/29 ³ ; B5+B5/7/25/30/66; B7+B7/12/26; B12+B12/25/30/66; B13+B66; B25+B25/26; B30+B29; B66+B29/66; B41+B41; WCDMA: B2/4/5	-NA (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/ 66/71; LTE-TDD: B41/42/43/48	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/25/26/29 ³ /30/66; Up to 2 × CA: B2+B2/5/12/13/29; B4+B4/5/12/13/29; B7+B5/7/12/26; B25+B5/12/25/26; B30+B5/12/26; B66+B5/12/13/29/66; WCDMA: B2/4/5
	-J (日本)	/	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26/28; LTE-TDD: B41; Up to 2 × CA: B1+B1/8/18/ 19/26/28; B3+B3/8/18/19/26/28; B41+B41; WCDMA: B1/3/6/8/19	/	/
	-CE (中国 / 泰国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B38/39/40/41; WCDMA: B1/8; EVDO/CDMA: BC0	/	/	/
重量 (g)	6.0	6.5	待定	10.1	
正常工作温度	-30 °C ~ +70 °C	-30 °C ~ +70 °C	-25 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
Control via AT Commands	3GPP TS 27.005, 3GPP TS 27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	
数据传输					
LTE (Mbps)	LTE-FDD: Max. 150 (DL) / Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL) / Max. 30 (UL)	LTE-FDD: Max. 300 (DL) / Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 226 (DL) / Max. 28 (UL)	LTE-FDD: Max. 300 (DL) / Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 226 (DL) / Max. 28 (UL)	LTE-FDD: Max. 300 (DL) / Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 226 (DL) / Max. 28 (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) / HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) / HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) / HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) / HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
CDMA2000	EVDO: Max. 3.1 Mbps (DL) / Max. 1.8 Mbps (UL); 1 × Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL) / Max. 307.2 Kbps (UL)	/	/	/	
SMS	●	●	●	●	
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/ NITZ/HTTPS/SMP/MMS/FTPS/SMTSP/ SSL/FILE	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS /PING/SMS	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/LwM2M* / PING*	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	
接口					
USB	2.0 Hi-Speed	2.0 高速接口, 支持从模式	2.0 高速接口, 支持从模式	2.0 / 3.0, 高速接口, 支持从模式,	
PCM	●	●	●	●	
I2C	× 1	× 1	× 1	× 1	
(U)SIM	1.8V/3.0V	× 2, 1.8V/ 3.0V	× 1 / built-in eSIM (optional)	× 2, 1.8V/ 3.0V	
GPIO	× 1	× 11	●	× 4	
RESET_N	●	模组重置	模组重置	模组重置	
PCIe	/	可选	可选	/	
天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	主天线、分集天线和 GNSS 天线	
特殊功能					
MIMO	下行支持分集天线	2 × 2, 4 × 2, DL	2 × 2, 4 × 2, DL	2 × 2, 4 × 2, DL	
eCall	/	Emergency Service*	Emergency Service*	Emergency Service*	
音频	● ⁴	可选	可选	可选	
DTMF	/	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	
FOTA	/	●	/	●	
GNSS	可选	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●	
电气参数					
供电电压	3.135 V~4.4 V, 典型值 3.3 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.1~4.4 V, 典型值 3.3 V	
耗流	5 μA @Power off; 3.3 mA (PF=128) @LTE Sleep; 20 mA @Idle	50 μA @Power off; 4.1 mA @Sleep, Typ. 22.1 mA @Idle	待定 @Power off; 待定 @Sleep, Typ. 待定 @Idle	3.3 mA@Sleep, Typ.; 32.1 mA @Idle	
软件特征					
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/ 10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/ 5.x/ 6.x/7.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, WinCE 5.0/6.0/7.0*, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x	
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	/	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x	
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10, Linux 3.18~5.4	Windows 8/8.1/10. Linux 3.18~5.4	Windows 10	Windows 8/8.1/10. Linux 3.18~5.4	
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	
Gobinet 驱动	Linux 2.6~5.4	Linux 2.6~5.4	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6~5.4	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.4	Linux 3.4~5.4	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.4~5.4	
认证 ⁴	CCC/SRRC/NAL/CE/RCM	GCF/CE/NCC/RCM/ICASA/FCC/PTCRB/IC/ WHQL/Verizon/AT&T/Telstra/Deutsche Telekom/KDDI/JATE/TELEC/Sprint/ KC	Verizon*/AT&T/T-Mobile*/KDDI*/JATE/ NTT DOCOMO*/TELEC/GCF/PTCRB/CE/RCM/FCC/ IC/NCC/Telstra*/on-going	Telstra/Deutsche Telekom/GCF/CE/NCC/ RCM/FCC/IC/CCC/PTCRB/AT&T/Verizon/ Telus/Sprint/Rogers/ICASA	
应用领域		消费类笔记本电脑、工业级笔记本电脑、工业级路由器、工业级 PDA、加固型工业平板电脑和数字标牌等			

注释 1: B32、B46 仅支持作为辅载波。
 注释 2: B29 仅支持作为辅载波。
 注释 3: 表示 LTE-FDD 中 B29 和 B32 仅支持接收, 在 2 × CA 中仅用于辅助分量载波。
 注释 4: 可能因模组型号而异。

* 研发中
 ● 支持

LTE-A 模组系列

产品	EM12-G	EM120K-GL	EM120R-GL	EM121R-GL	EM160R-GL
产品图片					
封装特征	M.2	M.2	M.2	M.2	M.2
尺寸 (mm)	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3	30.0 × 42.0 × 2.3
4G	LTE Cat 12	LTE Cat 12	LTE Cat 12	LTE Cat 12	LTE Cat 16
频段 (MHz)	-G/GL (全球)				
重量 (g)	6.0	待定	6.8	6.8	6.8
正常工作温度	-30 °C ~ +70 °C ; -10 °C ~ +65 °C (仅用于上行 CA 测试)	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Control via AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands	3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
数据传输					
LTE(Mbps)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL) LTE-TDD: Max. 430 (DL)/ Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL) LTE-TDD: Max. 408 (DL)/ Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL) LTE-TDD: Max. 408 (DL)/ Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 600 (DL)/ Max. 150 (UL) LTE-TDD: Max. 408 (DL)/ Max. 90 (UL)	LTE-FDD: Max. 1.0 Gbps (DL)/ Max. 150 Mbps (UL) LTE-TDD: Max. 880 (DL)/ Max. 90 (UL)
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL)/ HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)
SMS	•	•	•	•	•
网络协议	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/LwM2M/PING	QMI/MBIM/NITZ/HTTP/HTTPS/FTP/LwM2M*/PING*	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS	TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/SMS
接口					
USB	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式	2.0/ 3.0, 高速接口, 支持从模式
PCM	•	•	•	•	•
I2C	× 1	/	/	/	/
(U)SIM	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8 V/ 3.0 V
eSIM	/	× 1/ built-in eSIM (optional)	× 1/ built-in eSIM (optional)	× 1/ built-in eSIM (optional)	× 1/ built-in eSIM (optional)
GPIO	可选	MIPI interface	MIPI interface	MIPI interface	MIPI interface
RESET_N	模组重置	模组重置	模组重置	模组重置	模组重置
PCIe	可选	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane	PCIe Gen2 × 1 Lane
天线	主天线、分集和 GNSS 天线	主天线、分集和 GNSS 天线	主天线、分集和 GNSS 天线	主天线、分集, 有源 GNSS 天线	主天线、MIMO × 2、分集和 GNSS 天线
特殊功能					
MIMO	4 × 2, 2 × 2, DL	2 × 2, 4 × 2 DL	2 × 2, 4 × 2 DL	2 × 2, 4 × 2 DL	2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 DL
eCall*	Emergency Service	Emergency Service	Emergency Service	Emergency Service	Emergency Service
音频	可选	可选	可选	可选	可选
DTMF	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency	Dual-tone Multi-frequency
DFOTA	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air	Delta Firmware over the Air
GNSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSS
(U)SIM 卡插入检测	•	•	•	•	•
电气参数					
供电电压	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V	3.135~4.4 V, 典型值 3.7 V
功耗	56 μA @ Power down, 2.53 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, USB disconnected), 19.32 mA @ Idle (PF=64, USB Active)	USB Mode 待定 @ Power down, 待定 @ Sleep (AT+CFUN=0, USB Suspend), 待定 @ Idle (PF=64, USB Active)	USB Mode 66 μA @ Power down 1.84 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, USB Suspend) 24.48 mA @ Idle (PF = 64, USB Active); PCIe Only Mode 66 μA @ Power down 2.35 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, Modem standby) 15.05 mA @ Idle (PF = 64, PCIe Active)	USB Mode 66 μA @ Power down 1.84 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, USB Suspend) 24.48 mA @ Idle (PF = 64, USB Active); PCIe Only Mode 66 μA @ Power down 2.35 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, Modem standby) 15.05 mA @ Idle (PF = 64, PCIe Active)	USB Mode 66 μA @ Power down 1.78 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, USB Suspend) 24.75 mA @ Idle (PF = 64, USB Active); PCIe Only Mode 66 μA @ Power down 2.38 mA @ Sleep (AT+CFUN=0, Modem standby) 15.38 mA @ Idle (PF = 64, PCIe Active)
软件特征					
USB 串口驱动	Windows: 7/8/8.1/10/11 Linux: 2.6~5.x Android: 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
RIL 驱动	Android: 4.x~12.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
NDIS 驱动	Windows: 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10
Gobinet 驱动	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x	Linux 2.6/3.x/4.x/5.x
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x	Linux 3.x (3.4 or later)/4.x/5.x
PCIe 驱动	/	Linux 3.x/4.x/5.x	Linux 3.x/4.x/5.x	Linux 3.x/4.x/5.x	Linux 3.x/4.x/5.x
认证	CE/FCC/IC/NCC/RCM/ICASA/JETE/TELEC/GCF/PTCRB/Telstra/AT&T/Verizon/Vodafone/Deutsche Telekom/Telefónica/British Telecom/Docomo/UKCA/Anatel/KC/T-mobile/Sprint/Telus/Rogers/KDDI/TIM/WHQL/SoftBank ⁴	Verizon*/ AT&T*/T-Mobile*/KDDI/NTT DOCOMO*/JATE*/TELEC*/GCF/PTCRB/CE/ RCM/FCC/IC/NCC/Telstra*/on-going	GCF/CE/PTCRB/FCC/IC/Anatel/IFETEL/SRRC/NAL/CCC/NCC/KC/JATE/TELEC/RCM/ICASA/Vodafone/British Telecom/Swisscom/Verizon/AT&T/T-Mobile/Sprint/China Mobile/China Unicom/NTT DOCOMO/SoftBank*/KDDI/Telstra	GCF/CE/PTCRB/FCC/IC/Anatel/IFETEL/SRRC/NAL/CCC/NCC/KC/JATE/TELEC/RCM/ICASA/Vodafone/British Telecom/Swisscom/Verizon/AT&T/T-Mobile/Sprint/China Mobile/China Unicom/NTT DOCOMO/SoftBank*/KDDI/Telstra	GCF/CE/PTCRB/FCC/IC/Anatel/IFETEL/SRRC/NAL/CCC/NCC/KC/JATE/TELEC/RCM/ICASA/Vodafone/British Telecom/Swisscom/Verizon/AT&T/T-Mobile/Sprint/China Mobile/China Unicom/NTT DOCOMO/SoftBank*/KDDI/Telstra*
应用领域		消费类笔记本电脑、工业级笔记本电脑、工业级路由器、工业级 PDA、	加成型工业平板电脑和数字标牌等		

注释 1: B32 仅支持作为辅载波; 注释 2: B29 仅支持作为辅载波; 注释 3: B46 仅支持作为辅载波。
注释 4: 仅用于 PC 应用。

* 研发中
● 支持

产品	EC21/ EC21 Mini PCIe	EC25/ EC25 Mini PCIe
产品图片		
封装特征	LCC (EC21); Mini PCIe (EC21 Mini PCIe)	LCC (EC25); Mini PCIe (EC25 Mini PCIe)
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC21); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC21 Mini PCIe)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC25); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC25 Mini PCIe)
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 4
-E (EMEA/ 韩国 / 泰国 / 印度)	(EMEA/ 泰国 / 印度) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8	(EMEA/ 韩国 / 泰国 / 印度) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8
-EU (EMEA/ 泰国)	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8
-EUX (EMEA/ 泰国)	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8
-V (Verizon)	LTE-FDD: B4/13	LTE-FDD: B4/13
-A (AT&T/ T-Mobile/ 加拿大)	LTE-FDD: B2/4/12; WCDMA: B2/4/5	LTE-FDD: B2/4/12; WCDMA: B2/4/5
-ADL (AT&T/T-mobile)	/	LTE-FDD: B2/4/12
-AF (AT&T/ Verizon/ T-mobile)	/	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71; WCDMA: B2/4/5
-AFDL (AT&T/Verizon/ T-mobile)	/	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71
-AFX (AT&T/ Verizon)	/	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71; WCDMA: B2/4/5
-AFXD (AT&T/ Verizon/ T-mobile)	/	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71; WCDMA: B2/4/5
-AU (拉丁美洲 / 澳大利亚 / 新西兰)	LTE-FDD: B1/2 ² /3/4/5/7/8/28; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/5/8; GSM: B2/3/5/8	LTE-FDD: B1/2 ² /3/4/5/7/8/28; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/5/8; GSM: B2/3/5/8
-AUX (拉丁美洲 / 澳大利亚 / 新西兰)	LTE-FDD: B1/2 ² /3/4/5/7/8/28; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8	LTE-FDD: B1/2 ² /3/4/5/7/8/28; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8
-AUT (澳大利亚) ¹	LTE-FDD: B1/3/5/7/28; WCDMA: B1/5	/
-J (日本)	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/6/8/19
-KL (韩国)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8	/
重量 (g)	约 4.9 (EC21); 约 9.8 (EC21 Mini PCIe)	约 4.9 (EC25); 约 9.8 (EC25 Mini PCIe)
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C (EC21); -40 °C ~ +80 °C (EC21 Mini PCIe)	-40 °C ~ +85 °C (EC25); -40 °C ~ +80 °C (EC25 Mini PCIe)
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 10 (DL)/ Max. 5 (UL); LTE-TDD: Max. 8.96 (DL)/ Max. 3.1 (UL)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/ Max. 30 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)	Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/ Max. 236.8 (UL)	Max. 296 (DL)/ Max. 236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL)/ Max. 85.6 (UL)	Max. 107 (DL)/ Max. 85.6 (UL)
SMS	●	●
CSD	●	●
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/HTTPS/SMB/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/HTTPS/SMB/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL
接口		
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V
UART	× 2 (EC21); × 1 (EC21 Mini PCIe)	× 2 (EC25); × 1 (EC25 Mini PCIe)
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
IIC	●	●
数字音频 (PCM)	可选	可选
SD	● (EC21)	● (EC25)
ADC	× 2, 15bits (EC21)	× 2, 15bits (EC25)
SGMII	● (EC21)	● (EC25)
GPIO	● (仅 QuecOpen® 版本支持)	● (仅 QuecOpen® 版本支持)
天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线
特殊功能		
GNSS	可选	可选
WiFi-Scan	/	/
BlueTooth	/	/
DTMF	●	●
DFOTA	●	●
QMI/ RmNet	●	●
音频回放 / 录制	可选	可选
QuecFile	●	●
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4
GobiNet 驱动	Linux 2.6~5.4	Linux 2.6~5.4
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.4	Linux 3.4~5.4
(U)SIM 卡插入检测	●	●
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数		
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V (EC21); 3.0 V~3.6 V, 典型值 3.3 V (EC21 Mini PCIe)	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V (EC25); 3.0 V~3.6 V, 典型值 3.3 V (EC25 Mini PCIe)
功耗	20 μA @ 关机 / 3 mA @ 睡眠, 典型值 / 22 mA @ 空闲 (EC21); 3.5 mA @ 睡眠, 典型值 / 34 mA @ 空闲 (EC21 Mini PCIe)	20 μA @ 关机 / 3 mA @ 睡眠, 典型值 / 22 mA @ 空闲 (EC25); 3.6 mA @ 睡眠, 典型值 / 35 mA @ 空闲 (EC25 Mini PCIe)
认证 ³	运营商认证: Vodafone/Deutsche Telekom/British Telecom/Telefónica/Verizon/AT&T/T-Mobile/ U.S. Cellular/Rogers/SKT/KT/NTT DOCOMO/KDDI/LGU+/Spark/Telstra*; 强制认证: GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/KC/NCC/JATE/TELEC/RCM/UKCA; 其他: WHQL	运营商认证: Vodafone/Deutsche Telekom/British Telecom/Telefónica/Verizon/AT&T/T-Mobile/U.S. Cellular/Rogers/Telus/NTT DOCOMO/SoftBank/KDDI/Bell*/SKT/KT/LGU+/Telstra/Spark; 强制认证: GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/KC/NCC/JATE/TELEC/RCM/NBCT/ICASA/UKCA; 其他: WHQL
应用领域	车载和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网关、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域	

注释 1: 不支持 Mini PCIe。
注释 2: 不支持分集接收。
注释 3: 可能因模组型号而异。
注释 4: Data only。
EC21-KL 不支持 GNSS。

EC25-ADL/EC25-AFDL/EC25-AFXD/EC25-ADL Mini PCIe/EC25-AFDL Mini PCIe/EC25-AFXD Mini PCIe 模组适用于仅支持数据传输的设备。



* 研发中
● 支持

LTE 模组系列

产品	EC20 R2.1/EC20 R2.1 Mini PCIe	EC200A/EC200A Mini PCIe	EC200D/EC200D Mini PCIe
产品图片			
封装特征	LCC (EC20 R2.1); Mini PCIe-C (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	LCC (EC200A); Mini PCIe (EC200A Mini PCIe); Mini PCIe-C (EC200A-CN Mini PCIe-C)	LCC (EC200D); Mini PCIe-C (EC200D-CN Mini PCIe-C); Mini PCIe (EC200D-EU Mini PCIe)
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC20 R2.1); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC200A); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC200A Mini PCIe); 30.0 × 51.0 × 3.5 (EC200A-CN Mini PCIe-C)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC200D); 30.0 × 51.0 × 3.5 (EC200D-CN Mini PCIe-C); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC200D-EU Mini PCIe)
LTE Category	LTE Cat 4	LTE Cat 4	LTE Cat 4
频段 (MHz)	-CN (中国 / 印度)	/	/
	-CE (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; TD-SCDMA: B34/39; EVDO/CDMA: BC0; GSM: B3/8	/
	-EU (欧洲 / 亚太)	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8
	-EL (欧洲 / 亚太)	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8
	-AU (拉丁美洲 / 澳大利亚 / 新西兰)	/	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8
重量 (g)	约 5.3 (EC20 R2.1); 约 11.4 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	约 4.3 (EC200A); 约 9.7 (EC200A Mini PCIe); 约 8.5 (EC200A Mini PCIe-C)	约 4.37 (EC200D); 约 8.4 (EC200D-CN Mini PCIe-C); 约 9.7 (EC200D-EU Mini PCIe)
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C (EC20 R2.1); -40 °C ~ +80 °C (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	-40 °C ~ +85 °C (EC200A); -40 °C ~ +80 °C (EC200A Mini PCIe/EC200A-CN Mini PCIe-C)	-40 °C ~ +85 °C (EC200D); -40 °C ~ +80 °C (EC200D-CN Mini PCIe-C/EC200D-EU Mini PCIe)
数据传输			
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	Max. 21 (DL)/Max. 5.76 (UL)	Max. 21 (DL)/Max. 5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)
TD-SCDMA 速率 (Mbps)	Max. 4.2 (DL)/Max. 2.2 (UL)	/	/
EVDO 速率 (Mbps)	Max. 3.1 (DL)/Max. 1.8 (UL)	/	/
CDMA2000 速率 (Kbps)	Max. 307.2 (DL)/Max. 307.2 (UL)	/	/
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/Max. 236.8 (UL)	Max. 236.8 (DL)/Max. 236.8 (UL)	/
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	/
SMS	•	•	/
CSD	•	*	/
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMT/PT/MMS/FTPS/SMT/SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/NT/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/ SSL/FILE/MQTT/MMS/SMT/PT/MMS	TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NT/HTTP/HTTPS/SSL/ FTP/FTPS/MMS/SMT/PT/MMS/CMUX
接口			
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V
UART	× 2 (EC20 R2.1); × 1 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	× 2 (EC200A); × 1 (EC200A Mini PCIe/EC200A-CN Mini PCIe-C)	× 3 (EC200D); × 1 (EC200D-CN Mini PCIe-C/EC200D-EU Mini PCIe)
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
IIC	• (EC20 R2.1), 可选 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	•	• (EC200D/EC200D-CN Mini PCIe-C); * (EC200D-EU Mini PCIe)
数字音频 (PCM)	• (EC20 R2.1), 可选 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	可选	可选 (EC200D/EC200D-CN Mini PCIe-C); * (EC200D-EU Mini PCIe)
SD	• (EC20 R2.1)	• (EC200A)	•
SGMII	• (EC20 R2.1)	* 1	/
ADC	× 2, 15bits (EC20 R2.1)	× 2, 12bits (EC200A)	× 2
天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线	主天线, 分集天线	主天线, 分集天线 (可选)
特殊功能			
GNSS	可选	可选	/
WiFi-Scan/ BlueTooth	/	/	/
DTMF / DFOTA	•	•	•
双卡双待单通	/	/	• (EC200D)
QMI/ RmNet	•	/	/
音频回放 / 录制	可选	•	• (EC200D/EC200D-CN Mini PCIe-C); * (EC200D-EU Mini PCIe)
QuecFile	• (EC20 R2.1)	•	•
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.15, Android 4.x-12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6-5.18, Android 4.x-12.x
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	/	/
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x-12.x	Android 4.x-12.x
RNDIS 驱动	/	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.15	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6-5.18
ECM 驱动	/	Linux 2.6-5.15	Linux 2.6-5.18
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	/	/
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8-5.4	/	/
GobiNet 驱动	Linux 2.6-5.4	/	/
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4-5.4	/	/
(U)SIM 卡插入检测	•	•	•
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数			
供电电压	3.3 V-4.3 V, 典型值 3.8 V	3.4 V-4.5 V, 典型值 3.8 V (EC200A/EC200A Mini PCIe-C); 3.0 V-3.6 V, 典型值 3.3 V (EC200A Mini PCIe)	3.4 V-4.5 V, 典型值 3.8 V (EC200D/EC200D-CN Mini PCIe-C); 3.0 V-4.0 V, 典型值 3.3 V (EC200D-EU Mini PCIe)
功耗	11 µA @ 关机 / 1.5 mA @ 睡眠 (PF=256), 典型值 / 20 mA @ 空闲 (EC20 R2.1); 4.0 mA @ LTE 休眠 (PF=128) / 3.7 mA @ LTE 休眠 (PF=256) / 30 mA @ 空闲 (EC20 R2.1 Mini PCIe-C)	11 µA @ 关机 / 1.1 mA @ 睡眠 (PF=256), 典型值 / 18 mA @ 空闲 (EC200A); 19 µA @ 关机, 典型值 / 27.6 mA @ 空闲 (EC200A Mini PCIe); 1.59 mA @ LTE 休眠 (PF=256) / 28.6 mA @ 空闲 (PF=64) (EC200A Mini PCIe-C)	52 µA @ 关机 / 1.5 mA @ 睡眠 / 15.03 mA @ 空闲 (EC200D-CN); 54 µA @ 关机 / 2.43 mA @ LTE 休眠 (PF=128) / 2.02 mA @ LTE 休眠 (PF=256) / 14.76 mA @ 空闲 (EC200D-EU); 3.3 mA @ LTE 休眠 (PF=128) / 2.9 mA @ LTE 休眠 (PF=256) / 15.7 mA @ 空闲 (EC200D-CN Mini PCIe-C); 待定 (EC200D-EU Mini PCIe)
认证 ²	强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国)	强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国) / CE/RCM/UKCA/NCC/FCC/ Anatal/KC	强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国) / CE/RCM
应用领域	车载和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网安、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域		

注释 1: EC200A 支持 RGMII。
注释 2: 可能因模组型号而异。
EC200D 系列默认配置是双卡单待。




* 研发中
• 支持

产品	EG21-G/EG21-G Mini PCIe/ EG21-GL	EG25-G/ EG25-G Mini PCIe/ EG25-GL
产品图片		
封装特征	LGA (EG21-G/GL); Mini PCIe (EG21-G Mini PCIe)	LGA (EG25-G/GL); Mini PCIe (EG25-G Mini PCIe)
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EG21-G/GL); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EG21-G Mini PCIe)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EG25-G/GL); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EG25-G Mini PCIe)
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 4
频段 (MHz)	-G (全球) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; LTE-TDD: B38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; GSM: B2/3/5/8 -GL (全球) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; TD-SCDMA-GSM/EDGE: B2/3/5/8	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; LTE-TDD: B38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; GSM: B2/3/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; TD-SCDMA-GSM/EDGE: B2/3/5/8
重量 (g)	约 4.9 (EG21-G/GL); 约 9.8 (EG21-G Mini PCIe)	约 4.9 (EG25-G/GL); 约 9.8 (EG25-G Mini PCIe)
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C (EG21-G/GL); -40 °C ~ +80 °C (EG21-G Mini PCIe)	-40 °C ~ +85 °C (EG25-G/GL); -40 °C ~ +80 °C (EG25-G Mini PCIe)
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL); LTE-TDD: Max. 8.96 (DL)/Max. 3.1 (UL)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30(UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/Max. 236.8 (UL)	Max. 296 (DL)/Max. 236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 107 (DL)/Max. 85.6 (UL)
SMS	•	•
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL/FILE
接口		
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V
UART	× 2 (EG21-G/GL) × 1 (EG21-G Mini PCIe)	× 2 (EG25-G/GL) × 1 (EG25-G Mini PCIe)
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
IIC	•	•
数字音频 (PCM)	可选	可选
SD	•(EG21-G/GL)	•(EG25-G/GL)
ADC	× 2, 15bits (EG21-G/GL)	× 2, 15bits (EG25-G/GL)
GPIO	• (仅 QuecOpen® 版本支持)	• (仅 QuecOpen® 版本支持)
天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线
特殊功能		
GNSS	可选	可选
WiFi-Scan	/	/
BlueTooth	/	/
DTMF	•	•
DFOTA	•	•
QMI/ RmNet	•	•
音频回放 / 录制	可选	可选
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4
GobiNet 驱动	Linux 2.6~5.4	Linux 2.6~5.4
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.4	Linux 3.4~5.4
(U)SIM 卡插入检测	•	•
(U)SIM 卡槽	可选 (EG21-G Mini PCIe)	可选 (EG25-G Mini PCIe)
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数		
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V (EG21-G/GL); 3.0 V~3.6 V, 典型值 3.3 V (EG21-G Mini PCIe)	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V (EG25-G/GL); 3.0 V~3.6 V, 典型值 3.3 V (EG25-G Mini PCIe)
耗流	13 μA@ 关机 / 1.7 mA@ 睡眠, 典型值 / 22 mA@ 空闲 (EG21-G/GL)	13 μA@ 关机 / 1.7 mA@ 睡眠, 典型值 / 22 mA@ 空闲 (EG25-G/GL) 2.7 mA@ 睡眠, 典型值 / 25 mA@ 空闲 (EG25-G Mini PCIe)
认证 ¹	运营商认证: Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/T-Mobile/Sprint/U.S.Cellular/Telus; 强制认证: CE/FCC/IC/RCM/PTCRB/GCF/Anatel/JATE/TELEC/NCC/CASA/IFETEL/KC; 其他: WHQL	运营商认证: Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/Sprint/U.S. Cellular/Telus/T-Mobile/ Rogers*; 强制认证: SRRC/NAL/CCC/GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/IFETEL/KC/NCC/JATE/TELEC/ RCM/NBTC/CASA/IMDA; 其他: WHQL
应用领域	远程信息处理、智能计量、无线支付、移动网关、智能安全、个人跟踪、远程维护和控制、智慧工业、智慧城市、医疗监护等	

注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持

LTE 模组系列

产品	EG91	EG95	EG950A	
产品图片				
封装特征	LGA	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	29.0 × 25.0 × 2.45	29.0 × 25.0 × 2.45	29.0 × 25.0 × 2.4	
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 4	LTE Cat 4	
频段 (MHz)	-E (欧洲)	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	/
	-EX (欧洲)	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28; WCDMA: B1/8; GSM: B3/8	/
	-EL (欧洲 / 亚太)	/	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: B1/5/8
	-NAXD (北美)	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/25/26; WCDMA: B2/4/5	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/25/26; WCDMA: B2/4/5	/
	-NA (北美)	LTE-FDD: B2/4/5/12/13; WCDMA: B2/4/5	LTE-FDD: B2/4/5/12/13; WCDMA: B2/4/5	/
	-NAX (北美)	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/25/26; WCDMA: B2/4/5	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/25/26; WCDMA: B2/4/5	/
	-VX (Verizon)	LTE-FDD: B4/13	/	/
	-AUX (拉丁美洲 / ANZ)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; WCDMA: B1/2/5/8; GSM: B2/3/5/8	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; WCDMA: B1/2/5/8; GSM: B2/3/5/8	/
	-JP (日本)	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26; LTE-TDD: B41	/
	重量 (g)	约 3.8	约 3.8	约 3.74
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
数据传输				
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL)	Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL)	
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	Max. 21 (DL)/ Max. 5.76 (UL)	
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL)	
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/Max. 236.8 (UL)	Max. 296 (DL)/Max. 236.8 (UL)	/	
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107(DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 107 (DL)/Max. 85.6 (UL)	/	
SMS	●	●	/	
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS*/FTPS*/SMTPS/SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/SMTP/SMTPS	
接口				
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	
UART	× 2	× 2	× 2	
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	
IIC	●	●	●	
数字音频 (PCM)	可选	可选	●	
SD	/	/	●	
SPI	●	●	●	
ADC	× 1	× 1	× 1	
GPIO	● (仅 QuecOpen® 版本支持)	● (仅 QuecOpen® 版本支持)	●	
天线	主天线, 分集天线, GNSS 天线 ¹	主天线, 分集天线, GNSS 天线 ¹	主天线、分集接收天线和 GNSS	
特殊功能				
GNSS ¹	可选	可选	●	
WiFi-Scan	/	/	/	
BlueTooth	/	/	/	
E911 (北美)	●	●	/	
DTMF	●	●	/	
双卡双待单通	/	/	单卡单待	
DFOTA	●	●	●	
QMI/ RmNet	●	●	/	
音频回放 / 录制	可选	可选	●	
QuecFile	●	●	●	
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	
GNSS 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x~12.x	
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x~12.x	
NDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	
MBIM 驱动	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4	Windows 8/8.1/10, Linux 3.8~5.4	/	
GobiNet 驱动	Linux 2.6~5.4	Linux 2.6~5.4	/	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.4	Linux 3.4~5.4	/	
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	
电气参数				
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V	
耗流	15 μA@ 关机 / 2.6 mA@ 睡眠, 典型值 / 21 mA@ 空闲	15 μA@ 关机 / 2.6 mA@ 睡眠, 典型值 / 21 mA@ 空闲	11 μA@ 关机 / 1.1 mA@ 睡眠 (PF=256) 典型值 / 18 mA@ 空闲	
认证 ²	运营商认证: Deutsche Telekom/ Verizon/AT&T/U.S. Cellular/T-Mobile/ Sprint/Rogers/Telus/Telstra/NTT DOCOMO/KDDI; 强制认证: GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/NCC/RCM/UKCA/ JATE/TELEC; 其他: WHQL	运营商认证: Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/U.S. Cellular/T-Mobile/ Rogers/Telus/Sprint/Telstra/NTT DOCOMO/KDDI; 强制认证: GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/UKCA/JATE/TELEC; 其他: WHQL	强制认证: CE/RCM/UKCA	
应用领域	远程信息处理、智能计量、无线支付、移动网关、智能安全、个人跟踪、远程维护和控制、智慧工业、智慧城市、医疗监护等		IPC、野生动物监测等	

注释 1: EG91-E/EG95-E 不支持 GNSS 天线。

注释 2: 可能因模组型号而异。



注释 3: EG91-AUX/EG95-AUX(Data Only)。

EG91-AUX 不支持分集接收。

EG91-NAXD、EG95-NAXD 模组适用于仅支持数据传输的设备。

* 研发中

● 支持

产品	EG800Q	EG915Q
产品图片		
封装特征	LGA	LGA
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.4	23.6 × 19.9 × 2.4
LTE Category	LTE Cat 1 bis	LTE Cat 1 bis
频段 (MHz)	-EU (欧洲) -NA (北美)	/
	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66	LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66
重量 (g)	约 2.0	约 2.3
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/ Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	/	/
WCDMA 速率 (Kbps)	/	/
EDGE 速率 (Kbps)	/	/
GPRS 速率 (Kbps)	/	/
SMS	•	•
网络协议	TCP/UDP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/SSL/MQTT/CMUX/PPP/FILE/MMS*/SMTP/SMTPS	TCP/UDP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/SSL/MQTT/CMUX/PPP/FILE/MMS*/SMTP/SMTPS
接口		
(U)SIM	1.8V/ 3.0V	1.8V/3.0V
UART	× 3 (主、调试、辅助串口*)	× 3 (主、调试和 GNSS 串口 (可选))
USB	× 1	× 1
IIC	× 1	× 1
数字音频 (PCM)	× 1	× 1
SD	/	/
ADC	× 2	× 2
天线	主天线	× 2 (主天线和 GNSS 天线 (可选))
特殊功能		
GNSS	/	可选
WiFi-Scan	•	•
BlueTooth	/	/
DTMF	/	/
DFOTA	•	•
QMI/ RmNet	/	/
音频回放 / 录制	•	•
QuecFile	•	•
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~13.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~13.x
GNSS 驱动	/	Android 4.x~13.x
RIL 驱动	Android 4.x~13.x	Android 4.x~13.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11; Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11; Linux 2.6~5.18
ECM 驱动	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18
MBIM 驱动	/	/
GobiNet 驱动	/	/
QMI_WWAN 驱动	/	/
(U)SIM 卡插入检测	•	•
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数		
供电电压	3.4~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V
耗流	50 μA @ 关机 0.06 mA @ 休眠 (AT+CFUN=0, USB 断开) 0.16 mA @ 休眠 (AT+CFUN=4, USB 断开) 4.50 mA @ 空闲 (PF=64, USB 断开) 22.30 mA @ 空闲 (PF=64, USB 连接)	0.4 μA @ 关机 54 μA @ 休眠 (AT+CFUN=0, USB 断开) 130 μA @ 休眠 (AT+CFUN=4, USB 断开) 4.55 mA @ 空闲 (PF=64, USB 断开) 28.22 mA @ 空闲 (PF=64, USB 连接)
认证 ¹	CE/RCM/UKCA/Deutsche Telekom/FCC*/IC*/PTCRB*/GCF*/AT&T*/Verizon/ T-Mobile*(upon request to start)	FCC/IC/PTCRB*/GCF*/Verizon*/AT&T*/T-Mobile*
应用领域	资产管理、车载运输、无线支付、智慧工业、智能安全、智慧能源等	

注释 1: 可能因模组型号而异。
EG800Q-NA 的 category 是 LTE Cat1 Bis。




* 研发中
• 支持

LTE 模组系列

产品	EC200M	EC600M	EC800M	EG810M	EC600K	EC800K
产品图片						
封装特征	LCC	LCC	LCC	LGA	LCC	LCC
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4	21.9 × 22.9 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4	17.7 × 15.8 × 1.7	21.9 × 22.9 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1
频段 (MHz) -CN (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
重量 (g)	约 4.1	约 2.0	约 1.4	约 1.03	约 2.2	约 1.27
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输						
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	/	/	/	/	/	/
GPRS 速率 (Kbps)	/	/	/	/	/	/
SMS	•	可选	可选	•	可选	可选
网络协议	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/ FTP/HTTP/PING/CMUX* HTTPS/FTPS/SSL/FILE/ MQTT/MMS/SMTP*/SMTPS*	TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/ FTP*/HTTP*/PING/HTTPS*/ FTPS*/SSL/FILE*/MQTT/ CMUX*/MMS*/SMTP*/ SMTPS*	TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/ FTP*/HTTP*/PING/HTTPS*/ FTPS*/SSL/FILE*/MQTT/ CMUX*/MMS*/SMTP*/ SMTPS*	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/ FTP/HTTP/PING/CMUX* HTTPS/FTPS/SSL/FILE/ MQTT/MMS*/SMTP*/ SMTPS*	TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/ FTP*/HTTP*/PING/HTTPS*/ FTPS*/SSL/FILE*/MQTT/ CMUX*/MMS*/SMTP*/ SMTPS*	TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/ FTP*/HTTP*/PING/HTTPS*/ FTPS*/SSL/FILE*/MQTT/ CMUX*/MMS*/SMTP*/ SMTPS*
接口						
USIM	1.8V/3.0V	1.8V/3.0V	1.8V/3.0V	1.8V/3.0V	1.8V/3.0V	1.8V/3.0V
UART	× 2 (主串口、调试串口)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 ¹)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 ¹)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 ¹)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 ¹)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 ¹)
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
IIC	× 1 ²	× 1 ²	× 1 ²	× 1 ²	× 1 ²	× 1 ²
数字音频 (PCM)	可选	可选	可选	可选	/	/
模拟音频	可选	可选	可选	可选	/	/
ADC	× 2	× 2	× 2	× 2	× 2	× 2
天线	主天线, GNSS 天线 (可选), 蓝牙天线 (可选)	主天线	主天线, GNSS 天线 (可选)	主天线, GNSS 天线 (可选)	主天线	主天线
特殊功能						
GNSS	可选	/	可选	可选	/	/
WiFi-Scan	•	可选	可选	•	可选	可选
BlueTooth	可选	/	/	/	/	/
DTMF	可选	可选	可选	可选	/	/
DFOTA	•	•	•	•	•	•
音频回放 / 录制	可选	可选	可选	可选	/	/
QuecFile	• (仅支持 ufs)	可选	可选	• (仅支持 ufs)	可选	可选
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x
RIL 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18
ECM 驱动	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18
GNSS 驱动	可选	/	可选	可选	/	/
(U)SIM 卡插入检测	•	•	•	•	•	•
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数						
供电电压	3.4V~4.3V, 典型值 3.8V	3.4V~4.3V, 典型值 3.8V	3.4V~4.3V, 典型值 3.8V	3.4V~4.3V, 典型值 3.8V	3.4~4.3V, 典型值 3.8V	3.4~4.3V, 典型值 3.8V
功耗	40 μA @ 关机 / 1.11 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 128)/ 1.01 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 256) / 17.99 mA @ LTE- TDD 空闲 (PF = 64 USB 断开) / 29.65 mA @ LTE-TDD 空闲 (PF = 64 USB 连接)	41 μA @ 关机 / 1.11 mA @ 睡 眠 (PF=256), 典型值 / 18.86 mA @ 空闲	39 μA @ 关机 / 0.9 mA @ 睡 眠 (PF=256), 典型值 / 16.5 mA @ 空闲	17 μA @ 关机 / 0.8 mA @ LTE 休眠 / 17 mA @ 空闲 (USB 断 开) / 30 mA @ 空闲 (USB 连 接)	9.81μA @ 关机 / 1.03mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 128)/ 0.84mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 256) / 1.54mA @ LTE-TDD 空闲 (PF = 64 USB 断开) / 1.73mA @ LTE-TDD 空闲 (PF = 64 USB 连接)	7.34 μA @ 关机 / 0.85 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 128)/ 0.81 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 256) / 7.61 mA @ LTE- TDD 空闲 (PF = 64 USB 断 开) / 20.32 mA @ LTE-TDD 空 闲 (PF = 64 USB 连接)
认证	强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	运营商认证: 移动入库 / 电信 入库; 强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	运营商认证: 移动入库 / 电信 入库; 强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	强制认证: NAL/ SRRC* / CCC (中国)
应用领域	POS、POC、ETC、共享设备、 数据卡、智慧能源、城市治 理以及工业级 PDA 等	POS、IPC、云喇叭、BMS、 两轮车等	云喇叭、Tracker、POS、 POC、IPC、数据卡、智能安全、 两轮车以及工业级 PDA 等	对讲机、学生卡、手表等	POS、IPC、云喇叭、BMS 等	云喇叭、Tracker、POS、 IPC、数据卡、智能安全、以 及工业级 PDA 等

注释 1: 代表仅 QuecOpen® 支持。
注释 2: QuecOpen® 方案中可支持 2 个 I2C 接口。





* 研发中
• 支持

产品	EC200N/ EC200N Mini PCIe	EG915N	EG912N	
产品图片				
封装特征	LCC (EC200N-CN); Mini PCIe-C (EC200N-CN Mini PCIe-C)	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4 (EC200N-CN) 30.0 × 51.0 × 3.4 (EC200N-CN Mini PCIe-C)	23.6 × 19.9 × 2.4	29.0 × 25.0 × 2.4	
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	
频段 (MHz)	-CN (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B3/8 (可选)	/	/
	-EU (欧洲)	/	LTE-FDD: B1/3/7/8/20; GSM: B3/8	/
	-EN (欧洲)	/	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/31/72; GSM: B3/8
	-EA (欧洲 / 亚洲)	/	LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28; GSM: B3/8	/
	-LA (拉丁美洲)	/	LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66; GSM: B2/3/5/8	/
重量 (g)	约 4.0 (EC200N-CN); 约 8.2 (EC200N-CN Mini PCIe-C)	约 2.46	约 3.5	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C (EC200N-CN); -40 °C ~ +80 °C (EC200N-CN Mini PCIe-C)	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
数据传输				
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 236.8 (DL)/Max. 236.8 (UL)	Max. 236.8 (DL)/Max. 236.8 (UL)	Max. 236.8 (DL)/Max. 236.8 (UL)	
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	
SMS	•	•	•	
网络协议	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/ FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/ FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS	TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/MQTT/NTP/HTTP/HTTPS/SSL/ FTP/SMT/SMTP	
接口				
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	
UART	× 2 (EC200N-CN); × 1 (EC200N-CN Mini PCIe-C)	× 3	× 2	
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	
IIC	× 1 (EC200N-CN)	•	× 1	
数字音频 (PCM)	• (EC200N-CN)	•	× 1	
模拟音频	• (EC200N-CN); • (EC200N-CN Mini PCIe-C)	/	× 1	
ADC	× 1, 10bits (可选)	/	× 2, 12bits	
天线	主天线, GNSS 天线 (可选)	主天线, GNSS 天线 (可选)	主天线	
特殊功能				
GNSS	可选	可选	/	
WiFi-Scan	•	•	•	
BlueTooth	可选	/	/	
DTMF	•	•	•	
DFOTA	•	•	•	
音频回放 / 录制	可选	可选	•	
QuecFile	• (仅支持 ufs)	• (仅支持 ufs)	• (仅支持 ufs)	
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.15, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.15, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	
RIL 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.15	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.15	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12	
ECM 驱动	Linux 2.6~5.15	Linux 2.6~5.15	Linux 2.6~5.12	
GNSS 驱动	可选	Android 4.x~12.x	/	
(U)SIM 卡插入检测	•	•	•	
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	
电气参数				
供电电压	3.4 V~4.5 V, 典型值 3.8 V	3.4 V~4.5 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	
功耗	20 μA @ 关机 / 0.8 mA @ 睡眠 (PF=256), 典型值 / 16.8 mA @ 空闲 (EC200N-CN); 5.2 mA @ LTE 睡眠 (PF = 128)/5.1 mA @ LTE 睡眠 (PF = 256)/24 mA @ 空闲 (EC200N-CN Mini PCIe-C)	24 μA @ 关机 / 1.4 mA @ LTE 睡眠 (PF = 128, USB 断开) / 1.31 mA @ LTE 睡眠 (PF = 256, USB 断开) / 20.97 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开) / 30.17 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接)	30 μA @ 关机 / 1.28 mA @ LTE 睡眠 (PF = 128) / 1.19 mA @ LTE 睡眠 (PF = 256) / 20.65 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开) / 29.83 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接)	
认证 ¹	强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国)	强制认证: CE/RCM/UKCA/FCC/Anatel	CE	
应用领域	车载后装和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、对讲机、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域		POS/POC/ETC、共享设备、数据卡、智慧能源、工业 PDA 等	

注释 1: 可能因模组型号而异。
EG915N-EA 不支持 GNSS。

* 研发中
• 支持

LTE 模组系列

产品	EC200U/EC200U Mini PCIe	EC600U	EG915U	EG912U	
产品图片					
封装特征	LCC (EC200U); Mini PCIe-C (EC200U-CN Mini PCIe-C); Mini PCIe (EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	LCC	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	28.0 × 31.0 × 2.4 (EC200U); 30.0 × 51.0 × 3.4 (EC200U-CN Mini PCIe-C); 30.0 × 51.0 × 4.9 (EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	22.9 × 23.9 × 2.4	23.6 × 19.9 × 2.4	29.0 × 25.0 × 2.4	
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	
频段 (MHz)	-CN (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B3/8	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B3/8	/
	-EU (欧洲)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; GSM: B2/3/5/8	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; GSM: B2/3/5/8;	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B2/3/5/8	/
	-AU (澳洲 / 拉丁美洲)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B38/40/41; GSM: B2/3/5/8	/	/	/
	-GL (全球)	/	/	/	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B2/3/5/8
	-LA (拉丁美洲)	/	LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66; GSM: B2/3/5/8	LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66; GSM: B2/3/5/8	/
重量 (g)	约 4.1 (EC200U); 约 7.2 (EC200U-CN Mini PCIe-C); 约 9.25 (EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	约 2.6	约 2.48	约 3.67	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C (EC200U); -40 °C ~ +80 °C (EC200U-CN Mini PCIe-C, EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
数据传输					
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	
SMS	●	●	●	●	
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/ SSL/FILE (EC200U); TCP/UDP/PPP/NITZ/ PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/HTTPS/SSL/ FTP/FTPS/CMUX/MMS (EC200U-CN Mini PCIe-C, EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/ SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/ SSL/FILE	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/ SSL/FILE	
接口					
(U)SIM	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	1.8V / 3.0V	
UART	× 3 (EC200U); × 1 (EC200U-CN Mini PCIe-C/ EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	× 3	× 3	× 3	
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	
IIC	× 2 (EC200U); × 1 (EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	× 1	× 1	× 1	
数字音频 (PCM)	● (EC200U/EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	●	●	●	
SD	● (EC200U)	*	*	*	
ADC	× 3 (EC200U)	× 4	× 2	× 2	
天线	主天线, GNSS 天线 (可选), Wi-Fi Scan/ 蓝牙 天线 (可选) (EC200U); 主天线, GNSS 天线 (可选), 蓝牙天线 (EC200U-CN Mini PCIe-C, EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	主天线, Wi-Fi Scan/ 蓝牙天线 (可选)	主天线, Wi-Fi Scan/ 蓝牙天线 (可选)	主天线, GNSS 天线 (可选), Wi-Fi-Scan/ 蓝牙天线 (可选)	
特殊功能					
GNSS	可选	/	/	可选	
WiFi-Scan	可选	可选	可选	可选	
BlueTooth	可选	可选	可选	可选	
DTMF / DFOTA	●	●	●	●	
QuecFile	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)	
音频回放 / 录制	●	●	●	●	
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	
RIL 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	
GNSS 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	/	Android 4.x~12.x	
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	
ECM 驱动	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●	
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	
电气参数					
供电电压	3.3V~4.3V, 典型值 3.8V (EC200U/ EC200U-CN Mini PCIe-C); 3.0V~3.6V, 典型值 3.3V (EC200U-EU/ -AU Mini PCIe)	3.3V~4.3V, 典型值 3.8V	3.3V~4.3V, 典型值 3.8V	3.3V~4.3V, 典型值 3.8V	
功耗	12 μA @ 关机 / 1.35 mA @ 睡眠 (PF=256), 典型 值 / 28 mA @ 空闲 (EC200U); 4.13 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) / 3.94 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) / 29 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接) / 18 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开) (EC200U-CN Mini PCIe-C); 4.54 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) / 4.31 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) / 37.17 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接) / 22.40 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开) (EC200U-EU/-AU Mini PCIe)	34 μA @ 关机 / 1.59 mA @ 睡眠 (PF=256), 典型 值 / 28.38 mA @ 空闲	30 μA @ 关机 1.3 mA @ 休眠 13 mA @ 空闲	34 μA @ 关机 1.7 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) 1.5 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) 30 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 连接) 14 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开)	
认证 ¹	运营商认证: KT; 强制认证: NAL/SRRC/ CCC (中国) / CE/RCM/FCC/Anatel/KC	强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国) / CE/RCM	CE/RCM/GCF/Anatel/NCC/UKCA/FCC	SRRC/NAL/CCC/CE/FCC/ Anatel*/NCC/ RCM/KC*/PTCRB*	
应用领域	POS、POC、ETC、共享设备、数据卡、智 慧能源、城市治理以及工业级 PDA 等	车载后装和运输、绿色能源、无线支付、智 能安全、智慧城市、对讲机、智慧工业、个 人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领 域	POS、POC、ETC、共享设备、数据卡、智 慧能源、城市治理以及工业级 PDA 等	POS、POC、ETC、共享设备、数据卡、智 慧能源以及工业 PDA 等	

注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持

产品	EC200G	EC600G	EC800G	EG800G
产品图片				
封装特征	LCC	LCC	LCC	LGA
尺寸 (mm)	28.0 × 31.0 × 2.4	21.9 × 22.9 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1	LTE Cat 1
频段 (MHz)	-CN (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41;	LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41
	-EU (欧洲)	/	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41	/
	-LA (拉丁美洲)	/	/	LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66
重量 (g)	约 3.75	约 2.1	约 1.4	约 1.46
正常工作温度	-35°C ~ +75°C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40°C ~ +85°C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输				
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/ Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/ Max. 5 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	/	/	/	/
SMS	●	●	●	●
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/ CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/SMTP/ MMS	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/ CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/ MMS/ SMTP ¹ /SMTPS ¹	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/ CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/ SMTP ¹ /SMTPS ²	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/ CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/ SMTP ¹ /SMTPS ¹
接口				
(U)SIM	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V	1.8 V/ 3.0 V
UART	× 3	× 3 (QuecOpen®: ×5)	× 3 (QuecOpen®: ×5)	× 3 (QuecOpen®: ×5)
USB	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
IIC	× 2	× 2	× 1 (QuecOpen®: ×3)	× 1
数字音频 (PCM)	× 1	× 1 (可选)	× 1	× 1
ADC	× 3	× 4	× 2	× 2
GPIO	●	●	●	●
天线	主天线 /Wi-Fi Scan 天线、蓝牙天线 (可选) GNSS 天线 (可选)	主天线 /Wi-Fi Scan 天线	主天线 /Wi-Fi Scan 天线	主天线 /Wi-Fi Scan 天线, GNSS 天线 (可选)
特殊功能				
GNSS	可选	/	/	可选
WiFi-Scan	●	●	●	●
BlueTooth	可选	/	/	/
双卡双待单通	可选	可选	●	●
DFOTA	●	●	●	●
音频回放 / 录制	可选	可选	可选	可选
QuecFile	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)	● (仅支持 ufs)
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18, Android 4.x~12.x
RIL 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.18
ECM 驱动	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18	Linux 2.6~5.18
GNSS 驱动	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x	Android 4.x~12.x
(U)SIM 卡插入检测	●	●	●	●
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数				
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V
功耗	8.46 μA @ 关机 / 1.55 mA @LTE-FDD 休眠 (PF=128)/ 1.49 mA @LTE-FDD 休眠 (PF=256)/ 14.20 mA @LTE-FDD 空闲 (PF=64, USB 断开)/ 29.52 mA @LTE-FDD 空闲 (PF=64, USB 连接)	15 μA @ 关机 / 1.64 mA @ LTE 休眠 (PF=128)/ 1.38 mA @ LTE 休眠 (PF=256)/ 22.15 mA @ 空闲 (PF=64, USB 连接) / 9.76 mA @ 空闲 (PF=64, USB 断开)	30 μA @ 关机 / 1.33 mA @LTE 休眠 (PF=128)/ 1.13 mA @LTE 休眠 (PF=256)/ 24.22 mA @ 空闲 (PF=64, USB 连接) / 9.81 mA @ 空闲 (PF=64, USB 断开)	待定 @ 关机 / 待定 @ LTE 休眠 (PF=128)/ 待定 @ LTE 休眠 (PF=256)/ 待定 @ 空闲 (PF=64, USB 连接) / 待定 @ 空闲 (PF=64, USB 断开)
认证 ³	强制认证: SRRC/NAL/CCC (中国)	运营商认证: 电信入库 / 移动入库 强制认证: NAL/SRRC/CCC (中国)/CE	运营商认证: 电信入库 / 移动入库 / 联通入库; 强制认证: NAL/ SRRC/ CCC (中国)	强制认证: CCC/SRRC/NAL/CE/RCM/UKCA/ Anatel ¹
应用领域	POS、POC、ETC、共享设备、数据卡、智慧能源、城市治理以及工业级 PDA 等	POS、扫码支付、学生卡、智慧城市、医疗监护、农业以及环境监测等	车载后装和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、对讲机、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域	IPC、共享设备、充电桩、光伏等

注释 1: EC600G-EU/EG800G-EU 不支持: MMS/ SMTP/ SMTPS。



注释 2: 协议内 MMS/SMTP/SMTPS 可选;

EC800G/CNLD/CNMD/CNND 不支持以上协议, EC800G/CNLD 仅支持以上 MMS 协议, EC800G/CNLD 均支持。

注释 3: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持

LTE 模组系列

产品	EC600E	EC800E
产品图片		
封装特征	LCC	LCC
尺寸 (mm)	21.9 × 22.9 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4
LTE Category	LTE Cat 1	LTE Cat 1
频段 (MHz) -CN (中国 / 印度)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 (140 MHz)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 (140 MHz)
重量 (g)	约 2.3 ±0.2	约 1.3 ±0.2
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)	Max. 10 (DL)/Max. 5 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	/	/
SMS	●	●
CSD	/	/
网络协议	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX*/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS*/SMTP*/SMTPS*/SMS	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX*/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS*/SMTP*/SMTPS*/SMS
接口		
USIM	1.8 V/ 3.0 V	× 2, 1.8V/ 3.0 V (双卡单待, 第二路支持 1.8V)
UART	× 2	× 3
USB	× 1	× 1
IIC	× 1	× 1
数字音频 (PCM)	× 1	× 1
ADC	× 1, 12 bits	× 1, 12 bits
模拟音频	可选	/
天线	主天线	主天线
特殊功能		
GNSS	/	/
WiFi-Scan	●	●
Bluetooth	/	/
DTMF	/	/
DFOTA	●	●
音频回放 / 录制	可选	可选
QuecFile	●	●
USB 串口驱动	Windows7/8/8.1/10/11, Linux XX-5.19, Android 4.x-12.x	Windows7/8/8.1/10/11, Linux XX-5.19, Android 4.x-12.x
RIL 驱动	Android 4.x-12.x	Android 4.x-12.x
RNDIS 驱动	Windows7/8/8.1/10/11, Linux XX-5.19	Windows7/8/8.1/10/11, Linux XX-5.19
ECM 驱动	Linux XX-5.19	Linux XX-5.19
GNSS 驱动	/	/
USIM 卡插入检测	●	●
固件更新	通过 USB 接口或 DFOTA 升级	通过 USB 接口或 DFOTA 升级
电气参数		
供电电压	3.3 V-4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3 V-4.3 V, 典型值 3.8 V
功耗	3.0 μA @ 关机 0.45 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) 0.3 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) 4.00 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 断开) 24.5 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 连接)	3.0 μA @ 关机 0.45 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) 0.30 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) 4.00 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 断开) 24.5 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 连接)
认证	CCC/SRRC/NAL/ 移动入库 / 电信入库	CCC/SRRC/NAL/ 移动入库 / 电信入库 *
应用领域	OTT、CPE、POS、数据卡、智能安全以及工业级 PDA 等	车载后装和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、对讲机、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域

* 研发中
● 支持

产品	SG150H
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	35.0 × 31.0 × 2.65
4G	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R10 规范
频段 (MHz)	-EU (欧洲 / 非洲 / 东南亚) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM/EDGE: 900/1800 MHz -AU(澳洲 / 南美洲) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
CPU	SL8521E, 双核 64 位 ARM Cortex-A53 处理器 @ 1.3 GHz
GPU	Mali-T820 MP1 图形处理器
内存配置	4 Gb NAND + 2 Gb LPDDR2
操作系统	Linux
供电电压	3.55 V~4.2 V, 典型值 3.8 V
重量 (g)	4.95
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C *
数据传输	
LTE (Mbps)	Cat4: LTE-FDD: Max. 75 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 65 (DL)/Max. 30 (UL)
UMTS (Kbps)	WCDMA: Max. 384 (DL/UL)
TD-SCDMA	/
CDMA2000	/
GSM(Kbps)	EDGE: Max. 236.8 (DL/UL); GPRS: Max. 85.6 (DL/UL)
接口	
显示屏接口	SPI 接口, 分辨率最大支持 QVGA 320 × 240; MIPI 接口, 分辨率最大支持 VGA 640 × 480
摄像头接口	1 路 2-lane MIPI_CSI, 最高支持 5 MP 像素
触摸屏接口	电容屏; 使用 I2C 控制
音频接口	2 路 MIC 输入; 1 路扬声器输出
视频编解码	编码: 720P (H.264/MPEG4)@30fps 解码: 720P (H.264/H.263/MPEG4/VP8)@30fps
USB 接口	× 1, 符合 USB 2.0 规范, 支持 USB OTG
I2C 接口	× 3
(U)SIM 接口	× 2
UART 接口	× 3, 其中一组支持硬件流控
SD 卡接口	/
PWRKEY	/
SPI 接口	× 2, 1 组通用 SPI, 1 组 LCD SPI
ADC 接口	× 2
GPIO	× 16
PWM 接口	× 2
马达驱动接口	/
Flashlight 接口	/
LED 指示接口	/
天线	× 3 (主天线、GNSS 天线、Wi-Fi/ 蓝牙天线)
特殊功能	
蓝牙	蓝牙 2.1 + EDR/4.2 BLE
WLAN	2.4G, 802.11 b/g/n
GNSS	GPS/GLONASS or GPS/BeiDou
充电功能	/
双卡双待	支持双卡双待
固件升级	通过 OTA 进行固件更新
认证 ¹	GCF/CE/Anatel*
应用领域	智能 POS、手持、机器人、对讲机、行业终端等

注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中

智能模组系列

产品	SC20	SC200R	
产品图片			
封装特征	LCC+LGA	LCC+LGA	
尺寸 (mm)	40.5 × 40.5 × 2.8	40.5 × 40.5 × 2.8	
4G	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	
频段 (MHz)	-CE (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B38/39/40/41; WCDMA: B1/8; TD-SCDMA: B34/39; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz
	-CN (一带一路)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/5/8; TD-SCDMA: B34/39; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	/
	-E/EM (欧洲 / 中东 / 非洲 / 澳洲 / 南美洲 / 韩国 / 东南亚 / 印度)	-E (欧洲 / 中东 / 非洲 / 韩国 / 东南亚 / 印度) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz	-EM (欧洲 / 中东 / 非洲 / 澳洲 / 南美洲 / 韩国 / 东南亚 / 印度) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz
	-AU (澳洲 / 南美洲)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/28; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz	/
	-A (北美)	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/25/26; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: 850/1900MHz	-NA (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/66/71; LTE-TDD: B41; WCDMA: B2/4/5
	-J (日本)	LTE-FDD: B1/3/8/18/19/26; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/6/8/19	-J (日本) ¹ LTE-FDD: B1/3/5/8/11/18/19/21/26/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/6/8/19
	-WF (全球)	/	/
CPU	高通 MSM8909, 四核 Cortex-A7 处理器 @1.1GHz	高通 QCM2150, 四核 Cortex-A53 64 位处理器 @1.3GHz	
GPU	高通 Adreno™ 304 图形处理器	高通 Adreno™ 308 64 位图形处理器	
内存配置	8GB eMMC+1GB LPDDR3 16GB eMMC+2GB LPDDR3	8GB eMMC+1GB LPDDR3 16GB eMMC+2GB LPDDR3	
操作系统	Android 5.1/ 7.1/ 8.1	Android 10	
供电电压	3.5 V ~ 4.2 V, 典型值 3.8 V	3.55 V ~ 4.2 V, 典型值 3.8 V	
重量 (g)	9.8	10.2	
正常工作温度	-35 °C ~ +65 °C	-35 °C ~ +75 °C	
数据传输			
LTE (Mbps)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
TD-SCDMA (Mbps)	Max. 4.2 (DL)/ Max. 2.2 (UL)	Max. 4.2 (DL)/2.2 (UL)	
CDMA2000	EVDO: Max. 3.1 Mbps (DL)/Max. 1.8 Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL/UL)	EVDO: Max. 3.1 Mbps (DL)/1.8 Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL/UL)	
GSM (Kbps)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	
接口			
显示屏接口	分辨率: HD (720P) @60fps 支持 MIPI to RGB, MIPI to LVDS 和 MIPI to HDMI	分辨率: HD+ (1440x720) @60FPS; 支持 MIPI to RGB, MIPI to LVDS 和 MIPI to HDMI	
摄像头接口	可支持 2 组摄像头: 后摄像头使用 2 组 MIPI_CSI, 最高支持 8MP 前摄像头使用 1 组 MIPI_CSI, 最高支持 2MP	可支持 2 组摄像头: 使用 4 组 MIPI_CSI, 双 ISP 最高支持 13MP	
触摸屏接口	电容式触摸屏	电容式触摸屏	
音频接口	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、2 路麦克风	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风, 支持 1 路降噪麦克风	
视频编解码	编码: 720P (H.264)@30fps; 解码: 1080P (H.264)@30fps	编码: 1080P (H.264) @30fps; 解码: 1080P (H.264) @30fps	
USB 接口	× 1 符合 USB 2.0 规范, 支持 USB OTG	× 1 符合 USB 2.0 规范, 支持 USB OTG	
I2C 接口	× 3	× 4	
(U)SIM 接口	× 2 支持 1.8V/2.95 V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2 支持 1.8V/2.95 V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	
UART 接口	× 2 (1 组支持硬件流控, 最高速率达 4Mbps)	× 3 (1 组支持硬件流控, 最高速率达 4Mbps)	
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	
PWRKEY	1.8V, 内部上拉	1.8V, 内部上拉	
SPI 接口	× 1 (与 GPIO 复用)	× 3 (与 UART、GPIO 复用)	
ADC 接口	× 1 通用 ADC 接口	× 1 通用 ADC 接口	
GPIO	× 25	× 35	
PWM 接口	× 1	× 1	
马达驱动接口	× 1	× 1	
天线	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	
特殊功能			
蓝牙	BT2.1+EDR/3.0/4.1LE (Android 7.1 支持 BT4.2)	BT 2.1 + EDR/3.0/4.2 LE 最高支持 10 个 ACL/BEL/SCO 链路	
WLAN	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n (SC20-CE-W 可选) 2.4G, 802.11 b/g/n (SC20-CE-W 默认)	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n 150Mbps, STA/AP/P2P	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou	GPS/GLONASS/BeiDou 或 GPS/Galileo/BeiDou, 内置独立 LNA	
充电功能	内置充电芯片	内置充电芯片	
双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	
固件升级	通过 USB/OTA 进行固件更新	通过 USB/OTA 进行固件更新	
认证 ²	CE/GCF/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/RCM/Telstra/IC/JATE/TELECOM/KDDI/NTT-DOCOMO/CCC/SRRC/NAL/JCC/KC/Softbank/Anatel	GCF/CE/RCM/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/Telstra/IC/JATE*/TELECOM*/CCC/Anatel/KC/SRRC	
应用领域	智能 POS、手持、机器人、对讲机、行业终端、智能收银机、车载设备、智能机器人、工业智能手持设备等	智能 POS、手持、机器人、对讲机、行业终端等	

注释 1: 待定。
注释 2: 可能因模组型号而异。




* 研发中

产品	SC200L	SC200E
产品图片		
封装特征	LCC+LGA	LCC+LGA
尺寸 (mm)	40.5 × 40.5 × 2.85	40.5 × 40.5 × 2.85
4G	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	LTE Cat 4, 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2
频段 (MHz)	-CE (中国) -EM (欧洲 / 中东 / 非洲 / 澳洲 / 南美洲 / 韩国 / 东南亚 / 印度) -AU (拉丁美洲) -EU/EMEA/韩国/南亚/澳大利亚 / 印度 / 新西兰 / 南非) -NA (北美) -JP (日本) -WF (全球)	-EM (EMEA/韩国/南亚/拉丁美洲/印度/澳大利亚/新西兰/南非) -EU/EMEA/韩国/南亚/澳大利亚 / 印度 / 新西兰 / 南非) -NA (北美) -JP (日本) -WF (全球)
CPU	展锐 SL8541E, 四核 ARM Cortex-A53 64 位处理器 @1.4GHz	QCM2290, 集成四核 Cortex-A53 处理器 @ 2.0 GHz
GPU	ARM mali820 图形处理器	64 位 Adreno™ 702 高性能图形引擎
内存配置	8GB eMMC+1GB LPDDR3 16GB eMMC+2GB LPDDR3	1 GB LPDDR3 + 8 GB eMMC 2 GB LPDDR3 + 16 GB eMMC 3 GB LPDDR4X + 32 GB eMMC 4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC
操作系统	Android 9/Android 10/Linux	Android 12/13/14*
供电电压	3.55V~4.2V, 典型值 3.8V	3.55V ~ 4.4V, 典型值 3.8V
重量 (g)	9.8	10.3
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
数据传输		
LTE (Mbps)	Cat4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL) DC-HSDPA: Max. 21 Mbps (DL); DC-HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL) DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)
UMTS		
TD-SCDMA	/	/
CDMA2000	/	
GSM	EDGE: Max. 236.8 Kbps (DL/UL); GPRS: Max. 85.6 Kbps (DL/UL)	EDGE: Max. 296 Kbps (DL)/236.8 Kbps (UL); GPRS: Max. 107 Kbps (DL)/85.6 Kbps (UL)
接口		
显示屏接口	4-lane MIPI_DSI, 最高速率达 1.5Gbps/lane; HD+ (1440x720)@30FPS; 支持 MIPI to RGB, MIPI to LVDS 和 MIPI to HDMI	1 路 4-lane MIPI DSI, HD+ (1680 × 720) @ 60 fps
摄像头接口	2 组 MIPI_CSI, 最高速率达 1.5 Gbps/lane; 2 ISP; 支持 Bayer/YUV 格式	2 路 4-lane MIPI CSI, 最高速率达 2.5 Gbps/lane; 支持 2 路或 3 路摄像头, 双 ISP 最高可支持 25 MP 或 13 MP + 13 MP 摄像头
触摸屏接口	电容屏; 使用 I2C 控制	电容屏, I2C 控制
音频接口	模拟信道: 三路输入: MIC1, MIC2, MIC3 (其中 MIC1 和 MIC3 支持双麦克风降噪); 三路输出: 扬声器、听筒、耳机	3 路模拟输入: MIC1、MIC2、MIC3 (其中 1 路为降噪麦克风); 3 路模拟输出: Line Out、听筒、耳机
视频编解码	编码: 1080P (H.264) @30fps; WVGA (MPEG-4/VP8) @30fps; 解码: 1080P (H.264/MPEG-4/VP8/H.265/DivX4/5/6) @30fps; WVGA (H.263) @30fps	编码: 1080P @ 30 fps; 8-bit HEVC/H.264; 解码: 1080P @ 30 fps; 8-bit HEVC/H.264/VP9
USB 接口 ¹	× 2 USB1 支持 USB 2.0 高速模式, 支持 USB OTG, 不支持 hub 扩展; USB2 (可选) 仅支持 host 模式, 支持 hub 扩展	× 1, 符合 USB 2.0 和 3.1 规范, 支持 USB OTG、充电等
I2C 接口	× 4	× 4
(U)SIM 接口	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2, 支持 1.8/2.95V (U)SIM 卡, 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待
UART 接口	2 组高速 UART 串口 (3.0 Mbps), 支持硬件流控	× 3, 最高速率达 4 Mbps, 支持硬件流控
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)
PWRKEY	× 1	内部上拉至 1.1V
SPI 接口	× 3	× 1 (复用)
ADC 接口	× 1	× 1, 通用 ADC 接口
GPIO	× 25	× 33
PWM 接口	× 1	× 1
马达驱动接口	× 1	× 1
Flashlight 接口	× 1	/
天线	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	× 4, 主天线、分集天线、GNSS 天线、Wi-Fi & 蓝牙天线 (SC200E-WF: × 1, Wi-Fi & 蓝牙天线)
特殊功能		
蓝牙 ¹	2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE	2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE
WLAN ¹	2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac	2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
GNSS	GPS/GLONASS or GPS/BeiDou	GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS(SC200E-WF 不支持, SC200E-NA 支持 NavIC 和 L1+L5)
充电功能	内置充电芯片	内置充电芯片; 高通快速充电技术
双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待
固件升级	通过 USB/OTA 进行固件更新	通过 USB/OTA 进行固件更新
认证 ¹	GCF*/CE/RCM/Telstra*/SRRC*/NAL*/CCC/Anatel/FCC	CCC/CE/UKCA/RCM/GCF/KC/Anatel/Telstra*/FCC/IC/PTCRB/AT&T/Verizon*/T-Mobile/NCC/NBTC/JATE/TELEC
应用领域	智能 POS、手持、机器人、对讲机、行业终端等	智能收银机、移动 POS 终端、网关、安全、网络、移动计算等

注释 1: 可能因模组型号而异。
SC200E-JP 内存配置: 3GB LPDDR4X+32GB EMMC; 4GB LPDDR4X+64GB EMMC

* 研发中

智能模组系列

产品	SC200Y	SC200K	SC310K	
产品图片				
封装特征	LCC+LGA	LCC+LGA	LCC+LGA	
尺寸 (mm)	40.5 × 40.5 × 2.65	40.5 × 40.5 × 2.85	44.3 × 64.6 × 3.1	
4G	LTE Cat 6; 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R12 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	LTE Cat 4; 符合 3GPP E-UTRA R12 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	
频段 (MHz)	-CE (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41(120M); WCDMA: B1/8; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800MHz	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800MHz
	-EM (欧洲 / 中东 / 非洲 / 澳洲 / 南美洲 / 韩国 / 东南亚 / 印度)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz	/	-EM (欧洲 / 中东 / 非洲 / 南美洲 / 东南亚 / 印度) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41(200M); WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz
	-J (日本)	LTE-FDD: B1/3/5/8/11/18/19/21/26/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/6/8/19	/	/
	-WF (全球)	Only Wi-Fi/BT	Wi-Fi/BT/GNSS	Wi-Fi/BT/GNSS
CPU	高通 SDM450, 八核 Cortex-A53 64 位处理器 @1.8GHz	展锐 UIS8581E, 八核 64 位 ARM Cortex-A55 处理器	展锐 UIS8581A, 八核 64 位 ARM Cortex-A55 处理器	
GPU	高通 Adreno™ 506 64 位图形处理器	PowerVR Fentale GE8322 高性能图形引擎和 NEON 多媒体处理引擎	PowerVR Fentale GE8322 高性能图形引擎和 NEON 多媒体处理引擎	
内存配置	16GB eMMC+2GB LPDDR3	16GB eMMC+2GB LPDDR4X; 32GB eMMC+2GB LPDDR4X; 64GB eMMC+4GB LPDDR4X;	32GB eMMC+2GB LPDDR4 64GB eMMC+4GB LPDDR4 128GB eMMC+4GB LPDDR4	
操作系统	Android 9	Android 10.0	Android 10.0	
供电电压	3.55 V ~ 4.4 V, 典型值 3.8 V	3.55 V ~ 4.2 V, 典型值 3.8 V	3.55 V ~ 4.2 V, 典型值 3.8 V	
重量 (g)	9.5	10.5	18.04	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C	-20 °C ~ +75 °C	
数据传输				
LTE (Mbps)	Cat 6*: LTE-FDD: Max. 300 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 265 (DL)/Max. 30 (UL) Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSPA: Max. 5.76 Mbps (DL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) DC-HSPA: Max. 11.2 Mbps (DL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) DC-HSPA: Max. 11.2 Mbps (DL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
TD-SCDMA	Max. 4.2Mbps (DL)/2.2Mbps (UL)	/	/	
CDMA2000	EVDO: Max. 3.1Mbps (DL)/1.8Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2Kbps (DL/UL) EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL)	/	/	
GSM (Kbps)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	EDGE: Max. 296 (DL) /Max. 236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL) /Max. 85.6 (UL)	EDGE: Max. 296 (DL) /Max. 236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL) /Max. 85.6 (UL)	
接口				
显示屏接口	分辨率: FHD(1920x1080) @60FPS; 支持 MIPI to RGB, MIPI to LVDS 和 MIPI to HDMI 可支持 3 组摄像头: 使用 4 组 MIPI_CSI, 双 ISP 最高支持 21MP	4-lane MIPI, 最高支持 HD+ (2160 × 1080) @ 60 fps	4-lane MIPI, 最高支持 FHD+ (2160 × 1080) @ 60 fps	
摄像头接口	可支持 3 组摄像头: 使用 4 组 MIPI_CSI, 双 ISP 最高支持 21MP	支持 3 路摄像头 (4-lane + 2-lane + 1-lane), 可最大支持 16 MP 像素拍照	支持 2 路 4-lane MIPI, 双 YUV 摄像头: 5 MP + 5 MP	
触摸屏接口	电容式触摸屏	电容式触摸屏	电容式触摸屏	
音频接口	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风, 支持 1 路降噪麦克风	3 路模拟输出: 扬声器、听筒、耳机 3 路模拟输入: MIC1、MIC2、MIC3 (支持单麦克风降噪, MIC2 仅用作耳机 MIC)	1 路模拟输出: 耳机 2 路模拟输入: MIC1、MIC2	
视频编解码	编码: 1080P (H.264/H.265) @60fps; 解码: 1080P (H.264/H.265) @60fps	编码: 1080P (H.264) @ 30 fps; WVGA (MPEG-4/VP8) @ 30 fps; 解码: 1080P (H.264/MPEG-4/VP8/H.265/DivX4/5/6) @ 30 fps; WVGA (H.263) @ 30 fps	编码: 1080P (H.264) @ 30 fps; WVGA (MPEG-4/VP8) @ 30 fps; 解码: 1080P (H.264/MPEG-4/VP8/H.265/DivX4/5/6) @ 30 fps; WVGA (H.263) @ 30 fps	
USB 接口	× 1 符合 USB 3.0/2.0 规范, 支持 USB OTG	× 2 路 USB 接口: USB1 支持 USB 2.0 高速模式, 不支持 hub 扩展 USB2 只支持 host 模式, 支持 hub 扩展	2 路 USB 接口: USB1 支持 USB 2.0 高速模式, 不支持 hub 扩展 USB2 只支持 host 模式, 支持 hub 扩展	
I2C 接口	× 4	× 4	× 4	
(U)SIM 接口	× 2, 支持 1.8 V/2.95 V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2, 支持 1.8/2.95 V (U)SIM 卡	× 2, 支持 1.8/2.95 V (U)SIM 卡	
UART 接口	× 3 (1 组支持硬件流控, 最高速率达 4 Mbps)	× 3, 最高速率达 3.0 Mbps; 其中一路仅用于调试	× 3, 最高速率达 3.0 Mbps; 其中一路仅用于调试	
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1, 支持 SD 3.0	× 1, 支持 SD 3.0	
PWRKEY	1.8V, 内部上拉	内部上拉至 VBAT	内部上拉至 VBAT	
SPI 接口	× 3, 默认与 UART、GPIO 复用	× 2	× 2, 由 GPIO 复用	
ADC 接口	× 1 通用 ADC 接口	× 1	× 1	
GPIO	× 35	× 40	× 25	
PWM 接口	× 1	× 1	× 1	
马达驱动接口	× 1	/	/	
天线	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	× 4, 主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi/ 蓝牙天线连接器	× 4, 主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi/ 蓝牙天线连接器	
特殊功能				
蓝牙	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE	BT 1.2/2.1+EDR/4.2/5.0	蓝牙 1.2/2.1+EDR/4.2/5.0	
WLAN	2.4G/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 433Mbps, STA/ AP/ P2P; SC200Y-CE 默认支持 2.4G, 802.11 b/g/n	2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac	2.4&5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou 或 GPS/Galileo/BeiDou, 内置独立 LNA	GPS/GLONASS 或 GPS/BeiDou	GPS + GLONASS 或 GPS + BeiDou	
充电功能	/	内置充电功能	/	
双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	
固件升级	通过 USB/OTA 进行固件更新	通过 USB/OTA 进行固件更新	通过 USB/OTA 进行固件更新	
认证 ¹	GCF*/CE*/RCM/FCC*/PTCRB*/AT&T*/Verizon*/Telstra*/IC*/JATE/TELEC/CCC/SRRC/NAL/DCCOMO	SRRC/NAL/CCC	SRRC/NAL/CCC/CE/GCF*/RCM/UKCA	
应用领域	智能 POS、机器人、人脸支付终端、对讲机、平板、手持 PDA、行业终端等	智能收银机、智能 POS、税控机、智能安全、车载设备、高端信息采集设备、智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、无人机、手持 PDA、智能对讲设备、智能穿戴、售卖机、物流柜等领域	税控机、智能安全、车载设备、高端信息采集设备、智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、无人机、手持 PDA、智能对讲设备、智能穿戴、售卖机、物流柜等领域	

注释 1: 可能因模组型号而异。
SC200K 和 SC310K 在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本或韩国不推广。

* 研发中

产品	SC60	SC668S	
产品图片			
封装特征	LCC+LGA	LCC+LGA	
尺寸 (mm)	43.0 × 44.0 × 2.85	43.0 × 44.0 × 2.85	
4G	LTE Cat 6, 符合 3GPP E-UTRA R10 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	LTE Cat 4, 符合 3GPP E-UTRA R12 规范	
频段 (MHz)	-CE (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz
	-EM (欧洲 / 印度 / 韩国 / 南亚 / 拉丁美洲 / 澳大利亚 / 南非)	/	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/39/40/41(200M); WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
	-NA (北美)	/	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/66/71; LTE-TDD: B41
	-WF (全球)	/	Only Wi-Fi/BT
CPU	高通 SDM450, 八核 Cortex-A53 64 位处理器 @1.8GHz	高通 QCM6125, 八核 Kryo260 处理器 四核 Gold@2.0GHz, 四核 Silver@1.8GHz	
GPU	高通 Adreno™ 506 64 位图形处理器	高通 Adreno™ 610 64 位图形处理器	
内存配置	8GB eMMC+1GB LPDDR3 16GB eMMC+2GB LPDDR3 32GB eMMC+3GB LPDDR3	32GB eMMC+3GB LPDDR4X 64GB eMMC+4GB LPDDR4X 64GB UFS+4GB LPDDR4X 128GB UFS+8GB LPDDR4X	
操作系统	Android 7.1/8.1/9/10	Android 10.0/Android 11.0/Android 13.0, ubuntu 20.04	
供电电压	3.55V ~ 4.4V, 典型值 3.8V	3.55V ~ 4.4V, 典型值 3.8V	
重量 (g)	13.0	12	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	
数据传输			
LTE (Mbps)	Cat 6*: LTE-FDD: Max. 300 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 265 (DL)/Max. 30 (UL) Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL) DC-HSUPA: Max. 11.2 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
TD-SCDMA (Mbps)	Max. 4.2 (DL)/2.2 (UL)	N/A	
CDMA2000	EVDO: Max. 3.1 Mbps (DL)/1.8 Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL/UL)	EVDO: Max. 3.1 Mbps (DL)/1.8 Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL/UL)	
GSM (Kbps)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	
接口			
显示屏接口	双屏显示, 一路 1920x1200 @60fps MIPI 显示 + 一路 1920x1080@60fps MIPI 显示	1 组 4-lane MIPI DSI, 最高支持 1920 × 1200 @ 60 fps 或 1080 × 2520 @ 60 fps 3 组 4-lane MIPI CSI, 最高速率达 2.1 Gbps/lane 每组 4-lane 可拆分成 (2-lane + 1-lane), 最多支持 6 路摄像头 (同时最多打开 2 路) 双 ISP, 最高可支持两路并发 16 MP + 16 MP 或单路 24 MP	
摄像头接口	支持 3 组摄像头 通过双 ISP, 可以最大支持 21MP	电容式触摸屏幕	
触摸屏接口	电容式触摸屏幕	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风 支持 1 路降噪麦克风	
音频接口	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风 支持 1 路降噪麦克风	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风	
视频编解码	编码: 1080P (H.264/H.265) @60fps 解码: 1080P (H.264/H.265) @60fps	编码: 4K(HEVC/H264/VP8)@30FPS 解码: 4K(HEVC/H264/VP8/VP9)@30FPS	
USB 接口	× 1 符合 USB 3.0/2.0 规范, 支持 USB OTG	支持 USB 3.1 超高速 /2.0 高速模式, 最高速率达 5Gbps (USB 3.1)/480Mbps (USB 2.0)	
I2C 接口	× 5	× 5	
(U)SIM 接口	× 2, 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	
UART 接口	× 3 (1 组支持硬件流控, 最高速率达 4Mbps)	× 5 (3 组默认 UART, 如下所示; 2 组由 GPIO 复用的 UART) Debug UART: 2 线串口, 默认用于调试; UART03: 2 线串口; UART00: 4 线串口, 支持 RTS、CTS 硬件流控, 最高速率 4 Mbps	
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	
PWRKEY	1.8V, 内部上拉	1.8V, 内部上拉	
SPI 接口	× 2 (1 组可以复用为 UART; 1 组可以复用为 I2S, I2S 支持 Tx 和 Rx)	× 2	
ADC 接口	× 2 通用 ADC 接口	× 2 通用 ADC 接口	
I2S 接口	/	× 1	
GPIO	× 19	× 20	
PWM 接口	× 1	× 1	
马达驱动接口	× 1	/	
Flashlight 接口	× 2	/	
LED 指示接口	× 1	/	
天线	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口	
特殊功能			
蓝牙	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE/5.0	
WLAN	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac	2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou 或 GPS/Galileo/BeiDou	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS	
充电功能	无内置充电芯片和电量计	需要外置第三方充电芯片和电量计	
双屏异显	支持双屏异显	支持双屏异显, 1920 × 1200 或 1080 × 2520 (MIPI 屏) 1920 × 1080 (DP 屏)	
双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	
固件升级	通过 USB 进行固件更新	通过 USB 支持 A/B OTA 固件更新	
认证 ¹	CE/GCF/FCC/PTCRB/AT&T*/Verizon*/RCM/Telstra*/IC/JATE*/TELECOM*/CCC/SRRC/NAL	CCC/SRRC/NAL/CE/RCM/UKCA/FCC/IC/GCF*/PTCRB*/Verizon*/ATT*/TMO*	
应用领域	收银机、自动贩卖机、人脸支付终端、广告机、智能门禁、机器人、手持、平板、智能终端等	车载设备、收银机、自动贩卖机、人脸支付终端、广告机、智能门禁、机器人、手持、平板、智能终端等	

注释 1: 可能因模组型号而异。


* 研发中

智能模组系列

产品	SC66	
产品图片		
封装特征	LCC+LGA	
尺寸 (mm)	43.0 × 44.0 × 2.85	
4G	LTE Cat 6, 符合 3GPP E-UTRA R12 规范, 支持 DL MIMO 2 × 2	
频段 (MHz)	-CE (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; TD-SCDMA: B34/39; CDMA: BC0; GSM: 900/1800MHz
	-E/EM (欧洲 / 印度 / 韩国 / 南亚 / 拉丁美洲 / 澳大利亚 / 南非)	-E (欧洲 / 印度 / 韩国 / 南亚 / 拉丁美洲 / 澳大利亚 / 南非) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28(A+B); LTE-TDD: B38/39/40/41(200M); WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz
	-NA/A (北美)	-A (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/66/71; LTE-TDD: B41(200M); WCDMA: B2/4/5
	-J (日本)	LTE-FDD: B1/3/5/8/11/18/19/21/26/28(A+B); LTE-TDD: B41(120M); WCDMA: B1/6/8/19
	-WF (全球)	/
CPU	高通 SDM660, 八核 Kryo260 处理器, 四核 Gold@2.2GHz, 四核 Silver@1.8GHz	
GPU	高通 Adreno™ 512 64 位图形处理器	
内存配置	32GB eMMC+3GB LPDDR4X; 64GB eMMC+4GB LPDDR4X	
操作系统	Android 9/10	
供电电压	3.55V~4.4V, 典型值 4.0V	
重量 (g)	12	
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	
数据传输		
LTE (Mbps)	Cat 6*: LTE-FDD: Max. 300 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 265 (DL)/Max. 30 (UL) Cat 4: LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL) LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)	
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSUPA: Max. 5.76 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	
TD-SCDMA	Max. 4.2 Mbps (DL)/2.2 Mbps (UL)	
CDMA2000	EVDO : Max. 3.1 Mbps (DL)/1.8 Mbps (UL) 1X Advanced: Max. 307.2 Kbps (DL/UL)	
GSM(Kbps)	EDGE: Max. 296 (DL)/236.8 (UL) GPRS: Max. 107 (DL)/85.6 (UL)	
接口		
显示屏接口	双屏显示, 支持 MIPI_DSI 和 DP over USB Type-C 实现双屏异显, 主屏 MIPI_DSI 最高支持 2560 × 1600 @60fps, DP 支持 4096 × 2160 @30fps	
摄像头接口	3 路 4-lane MIPI_CSI 可支持 3 路摄像头 (4-lane+4-lane+4-lane) 或 4 路摄像头 (4-lane+4-lane+2-lane+1-lane) 最高支持 24MP 像素摄像头	
触摸屏接口	电容式触摸屏	
音频接口	模拟音频: 扬声器、听筒、耳机、3 路麦克风 支持 1 路降噪麦克风	
视频编解码	编码: 4K(HEVC/H264/VP8)@30FPS 解码: 4K(HEVC/H264/VP8/VP9)@30FPS	
USB 接口	支持 USB 3.1 超高速 /2.0 高速模式, 最高速率达 5Gbps (USB 3.1)/480Mbps (USB 2.0)	
I2C 接口	× 5	
(U)SIM 接口	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	
UART 接口	× 4 (1 组支持硬件流控, 最高速率达 4 Mbps)	
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	
PWRKEY	1.8V, 内部上拉	
SPI 接口	× 1, 仅支持 HOST 模式	
ADC 接口	× 2 通用 ADC 接口	
I2S 接口	/	
GPIO	× 22	
PWM 接口	× 1	
马达驱动接口	/	
Flashlight 接口	/	
天线	主天线、分集天线、GNSS 天线、Wi-Fi/BT 天线、Wi-Fi_MIMO 天线接口 (SC66-CE 和 SC66-W 除外)	
特殊功能		
蓝牙	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE/5.0	
WLAN	2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/SBAS	
充电功能	内置充电芯片和电量计, 支持高通 Quick Charge	
双屏异显	支持双屏异显	
双卡双待	支持双卡双待	
固件升级	通过 USB 支持 A/B OTA 固件更新	
认证 ¹	CE/GCF/ FCC/PTCRB/NCC/AT&T/Verizon/RCM/IC/JATE/ TELECOM/CCC/SRRC/NAL/KC/UKCA/T-mobile*	
应用领域	收银机、自动贩卖机、人脸支付终端、广告机、智能门禁、机器人、手持、平板、智能终端等	

注释 1: 可能因模组型号而异。




* 研发中

产品	SG500Q-CN	SG560D
产品图片		
封装特征	LGA	LGA
尺寸 (mm)	42.5 × 56.5 × 2.95	42.5 × 56.5 × 2.95
5G	Sub-6 GHz	3GPP Release 15, 支持 DL 4 × 4 MIMO/UL 2 × 2 MIMO
4G	/	LTE Cat 18 符合 3GPP E-UTRA R15 规范, 支持 DL MIMO 4 × 4
频段 (MHz)	-CN(一带一路)	-CE(中国) 5G SA/NSA: n1/3/5/8/28/41/78/79; LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41; WCDMA: B1/5/8
	-EM (EMEA)	-EM (EMEA) 5G SA/NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79; LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/ 26/28/32/34/38/39/40/41/42; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; GSM: B2/3/5/8
	-WF (Global)	-WF(Wi-Fi) only Wi-Fi & BT
CPU	高通 Kryo 460 八核 64 位处理器	QCM6490, 6 nm Kryo 670, 1 × Gold Plus @ 2.7 GHz, 3 × Gold @ 2.4 GHz, 4 × Silver @ 1.9 GHz
GPU	Adreno 619	Qualcomm® Adreno 643 @ 812 MHz
内存配置	4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC	4 GB LPDDR4X + 64 GB UFS
操作系统	Android 11	Android 12/13, ubuntu 20.04
供电电压	3.55 V~4.4 V, 典型值 4.0 V	3.55 V ~ 4.4 V, 典型值 4.0 V
重量 (g)	待定	17.5
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
数据传输		
5G	5G SA: 2.1 Gbps (DL)/900 Mbps (UL); 5G NSA: 2.5 Gbps (DL)/650 Mbps (UL)	5G SA: 2.1 Gbps (DL)/900 Mbps (UL); 5G NSA: 2.5 Gbps (DL)/650 Mbps (UL)
LTE	800 Mbps (DL)/100 Mbps (UL)	1.2 Gbps(DL)/200 Mbps(UL)
DC-HSPA+ (Mbps)	42 (DL)/5.76 (UL)	42 (DL)/5.76 (UL)
WCDMA (Kbps)	384 (DL)/384 (UL)	384 (DL)/384 (UL)
GSM (Kbps)	/	SG560D-EM: EDGE: 296 (DL)/ 236.8 (UL); GPRS: 107 (DL)/85.6 (UL)
接口		
显示屏接口	4-lane MIPI DSI, 最高支持 2520 × 1080 @ 60 fps	1 x 4-lane MIPI_DSI, 最高速率达 2.5 Gbps/lane, 最高分辨率达 1200x2520@144fps; 1x DP over Type C, 最高支持 4K (3840x2160)@60fps; Wi-Fi 投屏: 4K@60fps; 双屏异显
摄像头接口	4 组 4-lane MIPI CSI, 3 × ISP, 13 MP + 13 MP + 13 MP 或 25 MP @ 30 fps ZSL	4 × 4-lane MIPI_CSI, 最高速率达 2.5 Gbps/lane; 3 × ISP, 3x27MP@24fps; 3x22@30fps; 36M+27M@24FPS; 36M+22M@30fps; 36M@30fps
触摸屏接口	电容屏, 使用 I2C 控制	电容式触摸屏, I2C 控制
音频接口	需外置音频 Codec 芯片	需外置音频 Codec 芯片
视频编解码	编码: 1080P @ 60 fps 8-bit HEVC/H.264 解码: 1080P @ 60 fps 8-bit HEVC/H.264/VP9	Encode: 4K (H.264/ H.265) @ 30 fps Decode: 4K (H.264/ H.265/ VP9) @ 60 fps
USB 接口	× 1, USB 3.1, 支持 USB OTG	× 2 1 组 USB 3.1 Type-C, 支持 DisplayPort 1.4, 支持 USB+DP 模式 1 组 USB 2.0 Host, 支持 OTG
I2C 接口	× 8, 用于触摸屏、摄像头、传感器等外设	× 8, 用于摄像头, 触摸屏, 传感器等外设
(U)SIM 接口	× 2, 支持 1.8/2.95 V (U)SIM 卡, (U)SIM1 支持 5G/4G/3G, (U)SIM2 仅支持 4G/3G	× 2, 支持 1.8/2.95 V (U)SIM 卡, 双卡双待
UART 接口	× 3, 1 组支持硬件流控, 最高速率达 4.0 Mbps; 2 组用作调试串口	× 2, 支持硬件流控, 最高速率达 4 Mbps, 其中调试串口仅用于调试
SD 卡接口	× 1, SD 3.0, 支持 4 位 SDIO	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)
PWRKEY 接口	•	1.8V, 内部上拉
SPI 接口	× 1	× 1
ADC 接口	× 4, 通用 ADC 接口	× 4, 通用 ADC 接口
I2S 接口	× 1	× 2
GPIO	× 21	× 35
PWM 接口	× 2	× 2
马达驱动接口	× 1	× 1
Flashlight 接口	× 1	× 1
LED 指示接口	× 3, RGB	/
天线	蜂窝天线 × 4, Wi-Fi 天线 × 2, GNSS 天线 × 1	× 8 (蜂窝天线 × 5, Wi-Fi/ 蓝牙天线 × 1, Wi-Fi MIMO 天线 × 1, GNSS 天线 × 1)
特殊功能		
蓝牙	蓝牙 5.1	蓝牙 5.2
WLAN	2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax-ready, 2 × 2 MIMO	2.4&5&6 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 支持 DBS, 2 × 2 MU-MIMO
GNSS	GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/NavIC/QZSS	GPS/GLONASS/BeiDou/NavIC/Galileo/QZSS/SBAS; L1 + L5
充电功能	支持快充 QC3.0 QC4.0	内置充电芯片和电量计
双卡双待	•	支持双卡双待
固件升级	USB / OTA	通过 USB/OTA 进行固件更新
认证 ¹	中国: SRRC/NAL/CCC	CE/GCF*/UKCA/CCC*/SRRC*/NAL*/RCM/FCC/IC
应用领域	手持终端 (音视频记录仪、直播机)、医疗健康终端、物流终端、测绘定位终端、电力终端、智能网关、CPE、WiFi 等	收银机、自动贩卖机、人脸支付终端、广告机、智能门禁、机器人、手持、平板、智能终端等




注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持

智能模组系列

产品	SA800U	SG865W	SG885G-WF
产品图片			
封装特征	B2B Connector	LGA	/
尺寸 (mm)	37.0 × 60.0 × 6.47	46.0 × 42.0 × 2.95	49.0 × 51.0 × 4.25
5G	N/A	N/A	/
频段 (MHz)	-WF(全球) -AP(全球)	-WF* (Wi-Fi) only Wi-Fi & BT /	/
CPU	高通 SDA845, 八核 Kryo™ 385 64 位处理器 @2.8GHz	高通 SQCS8250, 八核 Kryo™ 585 64 位处理器 @2.8GHz	Kryo™
GPU	高通 Adreno™ 630 64 位图形处理器	高通 Adreno™ 650 64 位图形处理器	Adreno™ 740
内存配置	64GB UFS+4GB LPDDR4X	64GB UFS+8GB LPDDR5	8 GB LPDDR5X + 128 GB UFS 4.0 12 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0 16 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0 16 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0
操作系统	Android 9/10	Android 10.0	Android 13*
供电电压	3.55 V~4.4 V, 典型值 3.8 V	3.55 V~4.4 V, 典型值 4.0 V	3.55 V~4.4 V, 典型值 3.8 V
重量 (g)	7	/	18.6
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
数据传输			
LTE (Mbps)	N/A	N/A	N/A
UMTS	N/A	N/A	N/A
TD-SCDMA	N/A	N/A	N/A
CDMA2000	N/A	N/A	N/A
GSM	N/A	N/A	N/A
接口			
显示屏接口	3840 × 2400 @60fps 主屏 + 4k @60fps over DP, 双屏异显	2 × 4-lane MIPI DSI 5040 × 2160 @ 60 fps (8 lanes) (2560 × 2560 @ 60 fps) × 2 (4 lanes + 4 lanes) 4K @ 60 fps Miracast DisplayPort v1.4 over Type-C	2 × 4-lane MIPI DSI
摄像头接口	3 路 4-lane+1 路 2-lane MIPI CSI, 最高速率 2.5Gbps/lane 2 路 Full ISP + 1 路 Lite ISP, 单摄像头最大支持 32MP 像素	6 × 4-lane MIPI CSI; 2 × Full ISP + 2 × Lite ISP 2 × 前端输入 : 25 MP (4:3 宽高比) 或 18 MP (16:9 宽高比); 2 × 前端输入 : Mono/YUV 接口 Max. 64 MP @ 30 fps ZSL @ 2 × ISP	6 × 4-lane MIPI CSI
触摸屏接口	电容式触摸屏	电容式触摸屏	支持
音频接口	N/A	需要外部音频编解码器	SWR, Digital Microphone, MI2S interfaces, HIFI I2S
视频编解码	编码: 4K (HEVC/H.264/VP8) @60fps; 解码: 4K (HEVC/H.264/VP8/VP9) @60fps	编码: 8K @30fps; 解码: 8K @60fps	Encoder: 4K @ 120 fps; 8K @ 30 fps Decoder: 4K @ 240 fps; 8K @ 60 fps Native encode support for H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 high formats Native decode support for H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 High, and VP9 profile 2
USB 接口	支持 2 路 USB 3.1, 其中一路支持带 Display Port 的 Type-C	支持 2 路 USB 3.1, 其中一路支持带 Display Port 的 Type-C	× 1, both USB 3.1/ 2.0 are compliant
I2C 接口	× 16	× 4	× 10
(U)SIM 接口	N/A	× 4	/
UART 接口	× 13, 支持硬件流控, 最高速率 4Mbps	× 1, SD3.0	× 1, debug UART
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1, SD 3.0
PWRKEY	•	× 1, 内部上拉	× 1
SPI 接口	× 15	× 5	× 5
ADC 接口	× 2	× 4	× 2 General-purpose ADC interfaces
I2S 接口	× 5	× 3	/
GPIO	•	× 16	Supported
PWM 接口	× 2	/	Supported
马达驱动接口	•	× 1	× 1
Flashlight 接口	× 3	× 3	3 high-current flash LED drivers, which support both flash and torch modes
LED 指示接口	× 3	/	NA
天线	Wi-Fi/BT 天线、FM* 天线、WiFi_MIMO 天线、BT* 天线接口	Wi-Fi/BT 天线、FM* 天线、WiFi_MIMO 天线、BT* 天线接口	× 2 Wi-Fi/ Bluetooth and Wi-Fi MIMO antenna interfaces
特殊功能			
蓝牙	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2/BT5.0	蓝牙 5.1 (BR/EDR + BLE)	Bluetooth 5.3 (BR/EDR + BLE)
WLAN	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax	2.4&5&6GHz, Wi-Fi 7, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2 × 2 Wi-Fi MIMO
GNSS	N/A	N/A	NA
充电功能	内置充电芯片和电量计, 支持高通 Quick Charge	内置充电芯片和电量计, 支持高通 Quick Charge	Supported
双屏异显	支持双屏异显	支持双屏异显	Supported*
双卡双待	N/A	N/A	/
固件升级	通过 USB 支持 A/B OTA 固件更新	通过 USB 支持 A/B OTA 固件更新	Via USB
认证	CCC*/KC	CE/FCC/IC/KC	/
应用领域	收银机、自动贩卖机、人脸支付终端、广告机、智能门禁、机器人、手持、平板、智能终端等		

* 研发中
• 支持


产品	BG95 系列 ¹	BG77	BG600L-M3
产品图片			
封装类型	LGA	LGA	LGA
尺寸 (mm)	23.6 × 19.9 × 2.2	14.9 × 12.9 × 1.7	18.7 × 16.0 × 2.1
4G	LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS	LTE Cat M1/Cat NB2	LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS
频段 (MHz) - (全球)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27(Cat M1 Only)/28/31/66/71(Cat NB2 Only)/72/73/85/86 ² (Cat NB2 only)/87 ³ /88 ³ ; EGPRS: 850/900/1800/1900MHz	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27(Cat M1 Only)/28/66/71(Cat NB2 Only)/85 ⁴	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27(Cat M1 Only)/28/66/71(Cat NB2 Only)/85; EGPRS: 850/900/1800/1900MHz
重量 (大约) g	2.15	0.73	1.25
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输			
LTE Cat M1 速率 (Kbps)	Max. 588 (DL), Max. 1119 (UL)	Max. 588 (DL), Max. 1119 (UL)	Max. 588 (DL), Max. 1119 (UL)
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Max. 32(DL), Max. 70(UL)	Max. 32(DL), Max. 70(UL)	Max. 32(DL), Max. 70(UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Max. 127 (DL), Max. 158.5 (UL)	Max. 127 (DL), Max. 158.5 (UL)	Max. 127 (DL), Max. 158.5 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL), Max. 236.8 (UL)	/	Max. 296 (DL), Max. 236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL), Max. 85.6 (UL)	/	Max. 107 (DL), Max. 85.6 (UL)
SMS	Point-to-point MO and MT/SMS Cell Broadcast/Text and PDU Mode	Point-to-point MO and MT/SMS Cell Broadcast/Text and PDU Mode	Point-to-point MO and MT/SMS Cell Broadcast/Text and PDU Mode
网络协议	PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT(S)/MQTT-SN/LwM2M/CoAP(S)/IPv6/DNS/NTP	PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT(S)/MQTT-SN/LwM2M/CoAP(S)/IPv6/DNS/NTP	PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT(S)/MQTT-SN/LwM2M/CoAP(S)/IPv6/DNS/NTP
接口			
(U)SIM	1.8 V	1.8 V	1.8 V
UART	× 3 (MAIN, DEBUG, NMEA)	× 3 (MAIN, DEBUG, NMEA)	× 3 (MAIN, DEBUG, NMEA)
USB	USB 2.0 × 1	USB 2.0 × 1	USB 2.0 × 1
I2C	I2C ³ × 1	I2C ³ × 1	I2C ³ × 1
ADC	× 1	× 2	× 1
GPIO	GPIO ⁴ × 9	× 7	× 6
RESET	× 1	× 1	× 1
PCM	PCM ³ × 1	PCM ³ × 1	PCM ³ × 1
天线	天线 ⁵ : 2 (Main and GNSS)	2 (Main and GNSS)	2 (Main and GNSS)
特殊功能			
QuecOpen®	●	●	●
DFOTA	●	●	●
GNSS/RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x
USB 串口 驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.15, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.15, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.15, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x
SIM Detection	●	●	●
GNSS	●	●	●
固件升级	通过 USB 接口	通过 USB 接口	通过 USB 接口
电气特性			
供电电压	典型值 3.3 V / 典型值 3.8 V ⁶	2.6 V~4.8 V, 典型值 3.3 V ⁷	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V
功耗	3.9 μA@PSM ⁸	3.44 μA@PSM	4.0 μA@PSM
认证 ⁹	Vodafone/Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/T-Mobile/SKT/NTT DOCOMO/SoftBank*/KDDI/Telstra/CCC/GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/KC/NCC/JATE/TELEC/RCM/NBTC*/JMDA/RoHS/ATEX/PEN/KT/UKCA/LGU+/Telefónica/U.S.Cellular/Telus/Orange/Rogers/IMDA/IFETEL	Vodafone/Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/T-Mobile/GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/KC*/NCC/JATE/TELEC/RCM/NBTC*/Telus/USCC/RoHS/UKCA	Vodafone/Deutsche Telekom/Telefónica*/Verizon*/AT&T*/T-Mobile/CCC*/GCF/CE/FCC/RCM/PTCRB/IC/RoHS/Anatel/UKCA
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、资产追踪、个人 / 宠物追踪、电子产品、水 / 气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、智能垃圾箱、智能路灯等		

注释 1: 对于不同子型号, 请参见 BG95 系列模组产品规格书。
 注释 2: BG95-M9 support B86/B87/B88。
 注释 3: 仅语音。
 注释 4: BG95-MF 提供 7 个 GPIO 接口, 具体参照 HD 文档。
 注释 5: BG95-MF 提供 3 个天线接口, 具体参考 HD 文档。

注释 6: 对于不同子型号的供电电压详细情况请参考 BG95 系列硬件设计文档。
 注释 7: 最小电压要求请参考硬件设计文档。
 注释 8: 对于不同子型号的耗流请参考 BG95 系列硬件设计文档。
 注释 9: 可能因模组型号而异。







* 研发中
 ● 支持

LPWA 模组系列

产品	BG95xA-GL 系列	BG77xA-GL 系列
产品图片		
封装类型	LGA	LGA
尺寸 (mm)	23.6 × 19.9 × 2.2(BG950A-GL/BG951A-GL/BG952A-GL/BG953A-GL/BG955A-GL)	14.9 × 12.9 × 1.9
4G	LTE Cat M1/Cat NB1/ NB2*; LTE Cat M1/NB1/NB2*/GPRS (BG955A-GL)	LTE Cat M1/ NB1/ NB2*
频段 (MHz) - (全球)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/17(Cat NB1/NB2* Only)/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27 (Cat M1 Only)/28/66(BG950A-GL/BG951A-GL/BG952A-GL/BG953A-GL); LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/17(Cat NB1/NB2* Only)/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27 (Cat M1 Only)/28/66; GPRS: 850/900/1800/1900MHz(BG955A-GL)	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/8/12/13/17(Cat NB1/NB2* Only)/18/19/20/25/26(Cat M1 Only)/27 (Cat M1 Only)/28/66
重量 (大约) g	2.15(BG950A-GL/BG951A-GL/BG952A-GL/BG953A-GL); 2.05(BG955A-GL)	0.85
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输		
LTE Cat M1 速率 (Kbps)	Max. 588 (DL), Max. 1119 (UL)	Max. 588 (DL), Max. 1119 (UL)
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Max. 27.2 (DL), Max. 62.5 (UL)	Max. 27.2 (DL), Max. 62.5 (UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Max. 127 (DL), Max. 158.5 (UL)	Max. 127 (DL), Max. 158.5 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	/	/
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 85.6 (DL), Max. 42.8 (UL)(BG955A-GL)	/
SMS	Point-to-point MO and MT; Text and PDU Mode; SMS Cell Broadcast	Point-to-point MO and MT; Text and PDU Mode; SMS Cell Broadcast
网络协议	PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT/LwM2M	PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT/LwM2M
接口		
(U)SIM	1.8 V	1.8 V
UART	× 3 (MAIN, DEBUG, GNSS)(BG950A-GL/BG951A-GL/BG953A-GL/BG955A-GL); × 2 (BG952A-GL)	× 3 (MAIN, DEBUG, AUX) (BG770A-GL); × 3 (MAIN, DEBUG, GNSS)(BG772A-GL/BG773A-GL)
USB	USB 2.0 × 1	USB 2.0 × 1
I2C	I2C* × 2(BG952A-GL)	I2C* × 2(BG772A-GL)
ADC	ADC × 2	ADC × 2
GPIO	GPIO × 9(BG950A-GL/BG951A-GL/BG953A-GL/BG955A-GL); GPIO Max. × 15(BG952A-GL)	GPIO × 7
RESET	RESET × 1	RESET × 1
PCM	/	/
天线	2 (for Main Antenna and GNSS Antenna, respectively)	2 (for Main and GNSS, respectively)
特殊功能		
QuecOpen®	简化嵌入式应用的开发 (BG952A-GL)	简化嵌入式应用的开发 (BG772A-GL)
iSIM	●(BG953A-GL)	●(BG773A-GL)
DFOTA	●	●
GNSS/RIL 驱动	/	/
USB 串口 驱动	/	/
SIM Detection	●	●
GNSS	GPS/GLONASS (BG950A-GL/BG952A-GL/BG953A-GL/BG955A-GL) GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/LTE&GNSS concurrency(BG951A-GL)	GPS, GLONASS
固件升级	通过 UART/USB*/DFOTA	通过 UART/USB*/DFOTA
电气特性		
供电电压	2.2~4.35 V, 典型值 3.3 V (BG950A-GL/BG951A-GL/BG952A-GL/BG953A-GL); 3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V (BG955A-GL)	VBAT_BB: 2.2~4.35 V, 典型值 3.3 V; VBAT_RF: 3.1~4.2 V, 典型值 3.3 V
耗流	1.5 μA@ PSM (BG950A-GL/BG951A-GL/BG952A-GL/BG955A-GL); 待定 (BG953A-GL)	1.4 μA@ PSM(BG770A-GL/BG772A-GL); 待定 (BG773A-GL)
最大发射功率	Power Class 3 23dBm @ LTE Bands	Power Class 3 23dBm @ LTE Bands
认证 ¹	Vodafone/Deutsche Telekom/AT&T/LGU+Verizon*/T-Mobile*/NTT DOCOMO*/KDDI*/ Telstra/KT/GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/KC/JATE/TELEC/RCM	FCC/CE/IC/RCM/KC/TELEC/JATE/Deutsche Telekom/SKT/Vodafone/PTCRB/GCF/AT&T/ Verizon/RoHS/KT/LGU+NTT DOCOMO/KDDI/Telstra/iCASA/Softbank*/T-Mobile*/Orange
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、 智能垃圾箱、智能路灯等	资产追踪、个人 / 宠物追踪、电子产品、水 / 气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、

注释 1: 可能因模组型号而异。





* 研发中
● 支持

产品	BC25	BC35-GR	BC95-B5R	BC95-B8R	BC32	BC25-GU
产品图片						
封装类型	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.2	23.6 × 19.9 × 2.2	23.6 × 19.9 × 2.2	23.6 × 19.9 × 2.2	23.6 × 19.9 × 2.2	17.7 × 15.8 × 2.0
4G	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2+GSM	LTE Cat NB2
频段 (MHz) - (全球)	BC25: B3/5/8; BC25-B5: B5; BC25-B8: B8	B3/5/8	B5	B8	BC32: LTE Cat NB2: B3/5/8/20/28; GSM: 850/900/1800/1900MHz; BC32-B8: LTE Cat NB2: B8; GSM: 850/900/1800/1900MHz	B3/5/8
重量 (大约) g	1.2±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	1.8±0.1	1.08±0.02
正常工作温度	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-25 °C ~ +85 °C
数据传输						
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7(UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7(UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7(UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7(UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	/	/	/	/	GPRS Class 12: Max. 85.6 (DL)/85.6(UL)	/
SMS	•	•	•	•	•	•
网络协议	UDP/TCP/CoAP*/LwM2M/ SNTP/PPP/MQTT/ TLS*/ DTLS*/HTTP*/HTTPS*	UDP/TCP/LwM2M (DTLS*)/ MQTT/SNTP	UDP/TCP/LwM2M (DTLS*)/ MQTT/SNTP	UDP/TCP/LwM2M (DTLS*)/ MQTT/SNTP	UDP/TCP/LwM2M/PPP/ SNTP/MQTT/CoAP*/ HTTP*/ HTTPS*/CMUX*/TLS*/DTLS*	UDP/TCP/Non-IP*/DTLS*/ CoAP*/LwM2M*/MQTT*/ DNS*/ HTTP*/TLS*
接口						
(U)SIM	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V
UART	× 3 (MAIN, DEBUG, AUX)	× 2(MAIN,DEBUG)	× 2(MAIN,DEBUG)	× 2(MAIN,DEBUG)	×2(MAIN,DEBUG)	× 2 (MAIN, DEBUG)
I2C	× 2(QuecOpen® 下支持)	/	/	/	/	/
ADC	× 1	× 1	× 1	× 1	× 1	× 1*
GPIO	Config (QuecOpen® 下支持)	/	/	/	/	/
RESET	× 1	× 1	× 1	× 1	× 1	× 1
SPI	× 1 (QuecOpen® 下支持)	/	/	/	/	/
PSM_EINT	× 1	/	/	/	× 1	/
天线	Primary, 蓝牙天线 (仅全频段支持)	Primary	Primary	Primary	Primary	Primary
特殊功能						
QuecOpen®	•	/	/	/	/	/
DFOTA	•	•	•	•	•	•*
ECID, OTDOA	•	•	•	•	•	•
固件升级	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA*
电气特性						
供电电压	标准版本: 3.2 V~4.2 V, 典型值 3.8 V 低压版本: 2.1 V~3.6 V, 典型值 3.3 V	3.2 V~4.2 V, 典型值 3.6 V	3.2 V~4.2 V, 典型值 3.6 V	3.2 V~4.2 V, 典型值 3.6 V	3.4 V~4.2 V, 典型值 3.8 V	2.1 V~4.2 V, 典型值 3.6 V
耗流	标准版本: 3.8 μA@PSM 低压版本: 6.0 μA@PSM	3.8 μA@PSM	3.8 μA@PSM	3.8 μA@PSM	4 μA @PSM	1.5 μA @PSM
认证 ²	CCC/NAL/SRRC/ 移动入库/ 电信入库	CCC/NAL/SRRC/ 电信入库/ 移动入库	CCC/NAL/SRRC/ 电信入库	CCC/NAL/SRRC/ 移动入库	CCC/NAL/SRRC/ 移动入库/ CE/RCM	CCC/ NAL/ SRRC/ 电信入库/ 移动入库*
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、资产追踪、个人/宠物追踪、电子产品、水/气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、智能垃圾箱、智能路灯等					



注释 1: 目前仅在 OceanConnect 支持。
注释 2: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持

LPWA 模组系列

产品	BC260Y-CN	BC95-GF	BC28-F	BC300Y-CN
产品图片				
封装类型	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.0	23.6 × 19.9 × 2.2	17.7 × 15.8 × 2.0	18.0 × 16.0 × 2.1
4G	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2
频段 (MHz) - (全球)	B3/5/8	B3/5/8	B3/5/8	B3/5/8
重量 (大约) g	1.0±0.2	1.5±0.2	1.0±0.2	1.0±0.2
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输				
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)	Single Tone: 25.5 (DL)/16.7 (UL); Multi Tone: 25.5 (DL)/62.5 (UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Max. 127(DL)/158.5(UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/158.5 (UL)	Max. 127(DL)/158.5(UL)
SMS	文本模式	文本模式	文本模式	/
网络协议	UDP/TCP/LwM2M/SNTP/CoAP*/TLS*/ HTTP*/HTTPS*/MQTT	LwM2M/NITZ/PING/TCP/UDP/SNTP*/ MQTT*	LwM2M/NITZ/PING/TCP/UDP/SNTP*/ MQTT*	UDP/TCP/LwM2M/SNTP/CoAP*/TLS*/ HTTP*/HTTPS*/MQTT
接口				
(U)SIM	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V	1.8 V/3 V
UART	×2 (QuecOpen® 版本支持 3 路)	×2	×2	×2
I2C	×1 (仅有 QuecOpen® 版本支持)	/	/	×1
ADC	×1, 12bits (QuecOpen® 版本支持 2 路)	×1	×1	×1, 12bits
GPIO	Config (仅 QuecOpen® 下支持)	/	/	Config
RESET	×1	×1	×1	×1
SPI	×1 (仅有 QuecOpen® 版本支持)	/	/	×1
PSM_EINT	×1 (QuecOpen® 版本支持 2 路)	/	/	×1
天线	Primary	Primary	Primary	Primary
特殊功能				
QuecOpen®	•	/	/	/
DFOTA	•	•	•	•
ECID, OTDOA	ECID*, OTDOA*	/	/	ECID*, OTDOA*
固件升级	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA	通过 UART/DFOTA
电气特性				
供电电压	2.2 V~4.5 V, 典型值 3.3 V	2.2 V~4.5 V, 典型值 3.6 V	2.2 V~4.5 V, 典型值 3.6 V	2.2 V~4.5 V, 典型值 3.3 V
耗流	0.8 μA @ PSM 0.038 mA @ 空闲模式 (eDRX=40.96s) 0.11 mA @ 空闲模式 (DRX=2.56s)	0.8 μA @ PSM 0.038 mA @ 空闲模式 (eDRX = 40.96 s) 0.11 mA @ 空闲模式 (DRX = 2.56 s)	0.8 μA @ PSM 0.038 mA @ 空闲模式 (eDRX=40.96s) 0.11 mA @ 空闲模式 (DRX=2.56s)	0.8 μA @ PSM 0.038 mA @ 空闲模式 (eDRX=40.96s) 0.11 mA @ 空闲模式 (DRX=2.56s)
认证	CCC/NAL/SRRC/ 电信入库 / 移动入库	CCC/NAL/SRRC/ 电信入库 / 移动入库	CCC/NAL/SRRC/ 电信入库 / 移动入库	CCC/ NAL/ SRRC/ 电信入库 / 移动入库
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、资产追踪、个人 / 宠物追踪、电子产品、水 / 气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、智能垃圾箱、智能路灯等			

* 研发中
• 支持



产品	BC28-CNXX	BC95-CNXX
产品图片		
封装类型	LCC + LGA	LCC + LGA
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.0	23.6 × 19.9 × 2.2
4G	3GPP Rel-14, Cat NB2	3GPP Rel-14, Cat NB2
频段 (MHz) - (中国)	B3/5/8	B3/5/8
重量 (大约) g	1.1 ± 0.2	1.8 ± 0.2
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输		
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Single-Tone: 25 (DL)/ 15 (UL); Multi-Tone: 25 (DL)/ 60 (UL)	Single-Tone: 25 (DL)/ 15 (UL); Multi-Tone: 25 (DL)/ 60 (UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Extended TBS/2 HARQ: 98 (DL)/ 138 (UL)	Extended TBS/2 HARQ: 98 (DL)/ 138 (UL)
SMS	●	●
网络协议	IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP*/LwM2M/DTLS*/DNS	IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP*/LwM2M/DTLS*/DNS
接口		
(U)SIM	× 1	× 1
UART	× 2	× 2
RI	× 1	× 1
ADC	× 1	× 1
NETLIGHT	× 1	× 1
RESET	× 1	× 1
BOOT	× 1	× 1
PSM_EINT	× 1	× 1
天线	× 1	× 1
VDD_EXT	× 1	× 1
特殊功能		
QuecOpen®	/	/
DFOTA	●	●
固件升级	通过 UART/DFOTA ¹	通过 UART/DFOTA ¹
RAI	●	●
OTDOA	●	●
电气特性		
供电电压	2.2~4.2 V ² , 典型值 3.6 V	2.2~4.2 V ² , 典型值 3.6 V 3.1~4.2 V, 典型值 3.6 V
耗流	1 μA @ 省电模式 0.15 mA @ 空闲模式 (eDRX = 40.96 s, PTW = 10.24 s, ECL = 0) 0.35 mA @ 空闲模式 (DRX = 2.56 s, ECL = 0)	1 μA @ 省电模式 0.15 mA @ 空闲模式 (eDRX = 40.96 s, PTW = 10.24 s, ECL = 0) 0.35 mA @ 空闲模式 (DRX = 2.56 s, ECL = 0)
认证	电信入库 /SRRC/ NAL/ CCC	电信入库 /SRRC/ NAL/ CCC
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、	资产追踪、个人 / 宠物追踪、电子产品、水 / 气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、智能垃圾箱、智能路灯等

注释 1: 暂不支持 DFOTA Over UART。

注释 2: 推荐供电电压 2.6~4.2 V, 低于 2.6 V 时, 个别指标可能超出 3GPP 标准的范围。




* 研发中
● 支持

LPWA 模组系列

产品	BC660K-GL	BC950K-GL
产品图片		
封装类型	LCC	LCC
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.0	23.6 × 19.9 × 2.2
4G	LTE Cat NB2	LTE Cat NB2
频段 (MHz) - (全球)	B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/28/66/70/85	B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/28/66/70/85
重量 (大约) g	1.0±0.2	1.6 ±0.2
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输		
LTE Cat NB1 速率 (Kbps)	Single-tone: 25.5(DL)/16.7(UL) Multi-tone: 127(DL)/158.5(UL)	Single-tone: 25.5(DL)/16.7(UL) Multi-tone: 127(DL)/158.5(UL)
LTE Cat NB2 速率 (Kbps)	Max. 127 (DL)/ 158.5 (UL)	Max. 127 (DL)/ 158.5 (UL)
SMS	Text Mode	Text Mode
网络协议	UDP/TCP/PING/Lwm2M/SNTP/COAP/COAPS/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS/SSL/TLS	UDP/TCP/PING/Lwm2M/SNTP/COAP/COAPS/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS/SSL/TLS
接口		
(U)SIM	× 1(1.8V/3.0V)	× 1(1.8V/3.0V)
UART	UART × 2 (QuecOpen® 版本, × 3)	× 2 (QuecOpen® 版本, × 3, 只有一个端口用于调试)
I2C	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持)	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, 与其他引脚复用)
ADC	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, × 2)	× 1 (QuecOpen® 版本, × 4)
GPIO	× 4 (仅 QuecOpen® 方案支持, × 16)	Configurable (仅 QuecOpen® 方案支持, 与其他引脚复用)
RESET(RESET_N)	× 1	× 1
PCM	/	/
SPI	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持)	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, 与其他引脚复用)
PWM	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持)	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, 与其他引脚复用)
RI	× 1	× 1
PSM_EINT	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, × 2)	× 1 (仅 QuecOpen® 方案支持, × 5)
I2S	/	/
NETLIGHT	× 1	× 1
WAKEUP_OUT	/	/
Antenna	Primary	Primary
特殊功能		
QuecOpen®	•	•
DFOTA	•	•
Firmware Update	via UART/DFTOA	via UART/DFTOA
RAI	•	•
Location Based Service	/	/
eSIM*	Optional	Optional
电气特性		
供电电压	2.2–4.3 V, 典型值 3.3 V	2.2–4.3 V, 典型值 3.6 V
耗流	800 nA @ PSM ¹	800 nA @ PSM ¹
认证	GCF/CE/PTCRB/FCC/IC/Anatel/KC/RCM/IMDA/NBTC/ICASA/ATEX/JATE/TELEC/Vodafone/Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/T-Mobile/KT/LGU+/Telefónica/Orange/Optus/Telstra/Spark	GCF*/CE/Anatel*/KC*/RCM/IMDA*/NBTC*/ICASA*/Vodafone*/Deutsche Telekom*/KT*/LGU+*/Telefónica*/Telstra*
应用领域	气体探测器、土壤酸度计、光学传感器、智能警报系统、自动灌溉控制器、电梯控制系统、智能垃圾箱、智能路灯等	资产追踪、个人/宠物追踪、电子产品、水/气表、智能停车、智能消防栓、烟雾报警器、

注释 1: Reference data provided by baseband chip.

* 研发中
• 支持



产品	CC200A-LB	CC660D-LS	CC950U-LS
产品图片			
封装类型	LCC + LGA	LCC + LGA	LCC + LGA
尺寸 (mm)	37.0 × 38.0 × 3.35	17.7 × 15.8 × 2.0	23.6 × 19.9 × 2.2
频段 (MHz) - (全球)	上行: 1626.5-1660.5 MHz; 1668-1675 MHz 下行: 1518-1559 MHz	B255: 上行: 1626.5-1660.5 MHz; 下行: 1525-1559 MHz B256: 上行: 1980-2010 MHz; 下行: 2170-2200 MHz B23: 上行: 2000-2020 MHz; 下行: 2180-2200 MHz	n255: 上行: 1626.5-1660.5 MHz; 下行: 1525-1559 MHz n256: 上行: 1980-2010 MHz; 下行: 2170-2200 MHz
重量 (大约) g	9.4±0.2	1.2 ±0.2	1.6±0.2
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +70 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输			
Satellite Band	L-Band	L-Band (B255)/ S-Band (B256/23)	L-Band/ S-Band
GNSS	GPS L1/ GLONASS L1/ Galileo E1/ BDS B1	/	/
网络协议	IDP	IPv4/UDP*/NIDD/SMP*/DNS*	TCP/UDP/MQTT*
接口			
(U)SIM	/	×1	×1
UART	×2	×3 (QuecOpen® ×4)	×3
I2C	×1*	×2 (仅 QuecOpen® 方案支持)	/
ADC	×2	×1	×1
GPIO	×2	Configurable (仅 QuecOpen® 方案支持)	/
RESET(RESET_N)	×1	×1	×1
PCM	/	/	/
SPI	/	×1 (仅 QuecOpen® 方案支持)	/
PWM	/	×4 (仅 QuecOpen® 方案支持)	/
RI	×1*	×1*	×1*
PSM_EINT	/	×1	×1*
I2S	/	/	/
NET_STATUS	×1*	×1*	×1*
WAKEUP_IN	×1	/	/
WAKEUP_OUT	/	/	/
Antenna	×1	×1	×1
USB	/	×1	/
特殊功能			
QuecOpen®	/	●	/
DFOTA	●	●	●
Firmware Update	via UART/DFOTA*	via UART/DFOTA*	via UART/DFOTA*
RAI	/	●	●
eSIM*	/	Optional	Optional
电气特性			
供电电压	Voltage Range: 5.5V-6.5V Typical: 6.0V	2.2-3.6V, 典型值 3.3V	2.1-4.2V, 典型值 3.6V
耗流	TBD	典型值: 3.4 μA @ Deep Sleep 338 mA @TX, 23 dBm (B255) 283 mA @TX, 23 dBm (B256) 275 mA @TX, 23 dBm (B23) 37 mA @TX, 0 dBm (B255) 37 mA @TX, 0 dBm (B256) 40 mA @TX, 0 dBm (B23)	TBD
认证	Regulatory: FCC*/ IC*/ CE*/ RCM* Satellite: Inmarsat Type Approval*	CE*/RCM*/FCC*/IC*/Skylo*	TBD
应用领域	车辆跟踪、资产跟踪、底盘跟踪、集装箱跟踪、油气管道监测、采矿、智能电网、船舶连接、海上浮标、重型设备监测、施工车队管理、智慧农业、环境监测等		

车用 LTE 模组

产品	AG35-CEN
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	33.0 × 37.5 × 3.0
4G	LTE Cat 4
频段 (MHz)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; TD-SCDMA: B34/39; EVDO/CDMA: BC0; GSM: B3/8
重量 (g)	8.1
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C
数据传输	
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	42 (DL)/5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	384 (DL)/384 (UL)
TD-SCDMA 速率 (Mbps)	4.2 (DL)/2.2 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	296 (DL)/236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	107 (DL)/85.6 (UL)
SMS	Point-to-point MO/MT; SMS Cell Broadcast; Text and PDU Mode
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/HTTPS*/SMTP*/MMS*/FTPS*/SMTPS*/SSL*
接口	
SIM	1.8 V/3.0 V
UART	× 3 (for Main UART/ BT/ Debug Functions)
USB	USB 2.0 × 1 (with High Speed up to 480Mbps)
IIC	× 2 (1 for PCM)
SGMII (可选)	× 1
SDIO	× 2 (for Wi-Fi and eMMC)
SPI	> 1 (for QuecOpen® Version Only)
数字音频 (PCM)	× 1
ADC	× 3, 15bits
GPIO	GPIO >15 (for QuecOpen® Version Only)
天线	Main, Rx-diversity and GNSS
特殊功能	
eCall	●
QuecOpen® (Open Linux)	●
Wi-Fi/BT 接口	●
Multi-APN	●
Temperature Management	*
DFOTA	●
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
高安全性	
TrustZone	*
Secure Boot	●
Code/User Data Backup	●
软件功能	
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10
ECM 驱动	Linux 2.6/3.x/4.1~4.14
Gobinet 驱动	Linux 2.6/3.x/4.1~4.14
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.x (3.4 及以上版本)/4.1~4.14
USB 虚拟串口 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0/7.0*, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x
GNSS 驱动	Android 4.x~9.x
电气特征	
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V
耗流	20 μA @Power off / 1.9 mA @LTE Sleep, PF=128 / 1.6mA @LTE Sleep, PF=256 / 22mA @Idle, Typ.
认证	CCC/ SRRC/ NAL
应用领域	车载、CPE、路由器、数据卡、平板电脑、智能安全以及工业级 PDA 等


产品	AG600K	AG660K	AG800D-CN	AG855G
产品图片				
封装特征	LGA	LGA+LCC	LGA	SIP
尺寸 (mm)	45.0 × 46.9 × 3.35	43.0 × 44.0 × 3.05	47.0 × 59.0 × 2.85	52.0 × 50.0 × 4.51
4G	LTE Cat 6 (AG600K-CN)	LTE Cat 6 (AG660K-CN)	LTE B5/8/34/39/40 支持 2 × 2 MIMO, LTE B1/3/41 支持 4 × 4 MIMO	/
频段 (MHz)	-CN (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM/EDGE: 900/1800 MHz	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM/EDGE: 900/1800 MHz	5G NR SA/NSA Bands: n1/3/28A/41/77/78/79; 5G NR DL 4x4MIMO: n1/3/41/77/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/GSM1800
	-WF (全球)	Only Wi-Fi/BT	Only Wi-Fi/BT	/
CPU	高通 QCM6125 八核 64 位 ARM Kryo™ 260 处理器 Kryo Gold: 四核高性能处理器, 最高频率达 2.0 GHz, 1 MB 二级缓存; Kryo Silver: 四核低功耗处理器, 最高频率达 1.8 GHz, 512 KB 二级缓存	高通 QCM6125 八核 64 位 ARM Kryo™ 260 处理器 Kryo Gold: 四核高性能处理器, 最高频率达 2.0 GHz, 1 MB 二级缓存; Kryo Silver: 四核低功耗处理器, 最高频率达 1.8 GHz, 512 KB 二级缓存	高通 QCM6490 Kryo 670 CPU: 1xGoldPlus@2.7G+3xGold@2.4G+4xSilver@1.9G	高通 SA8155P 64 位 Kryo 485 处理器 2 MB 三级缓存 Kryo Gold: 四核高性能处理器; 三核 256 KB 二级缓存, 最高频率 2.1312 GHz, 一核 512 KB 二级缓存, 最高频率达 2.4192 GHz Kryo Silver: 四核低功耗处理器, 128 KB 二级缓存, 最高频率达 1.7856 GHz
GPU	高通 Adreno™ 610 950MHz 64 位图形处理器	高通 Adreno™ 610 950MHz 64 位图形处理器	高通 Adreno™ 642 812MHz 64 位图形处理器	Adreno 640 GPU
内存配置	64GB EMMC + 4GB LPDDR4X (AG600K-CN) 64GB UFS+8GB LPDDR4X (AG600K-WF)	64GB EMMC + 4GB LPDDR4X (AG660K-CN) 64GB UFS+8GB LPDDR4X (AG660K-WF)	64GB UFS+4GB LPDDR4x; 128GB UFS+8GB LPDDR4x	双 DDR 可选配置 6+6GB/8+8GB
操作系统	Android10/11	Android10/11	Android11/12/13	Hypervisor、QNX、Android
供电电压	3.55~4.4 V, 典型值 4.0 V	3.55~4.4 V, 典型值 4.0 V	3.55~4.4 V, 典型值 4.0 V	3.13~3.46 V, 典型值 3.3 V
重量 (g)	12	12	18.7	21
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输				
5G (Mbps)	/	/	SA Sub-6: Max. 2 Gbps (DL)/ Max. 450 Mbps (UL) NSA Sub-6: Max. 2.5 Gbps (DL)/ Max. 650 Mbps (UL)	/
LTE (Mbps)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 1305 (DL)/ Max. 30 (UL) (AG600K-CN)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 1305 (DL)/ Max. 30 (UL) (AG660K-CN)	LTE-FDD: Max. 300 (DL)/ Max. 75 (UL); LTE-TDD: Max. 265 (DL)/ Max. 45 (UL)	/
UMTS	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSPA: Max. 11.2 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL) (AG600K-CN)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSPA: Max. 11.2 Mbps (UL); WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL) (AG660K-CN)	DC-HSDPA: Max. 42 Mbps (DL); DC-HSPA: Max. 5.76 Mbps (UL) WCDMA: Max. 384 Kbps (DL/UL)	/
TD-SCDMA	N/A (AG600K-CN)	N/A (AG660K-CN)	/	/
CDMA2000	N/A (AG600K-CN)	N/A (AG660K-CN)	/	/
GSM (Kbps)	EDGE: Max. 296 (DL)/ 236.8 (UL); GPRS: Max. 107 (DL)/ 85.6 (UL) (AG600K-CN)	EDGE: Max. 296 (DL)/ 236.8 (UL); GPRS: Max. 107 (DL)/ 85.6 (UL) (AG660K-CN)	EDGE: Max. 296 (DL)/ 236.8 (UL); GPRS: Max. 107 (DL)/ 85.6 (UL)	/
接口				
显示屏接口	1 路 4lane DSI 接口 + 1 路 DP (复用 TYPE-C)	1 路 4lane DSI 接口 + 1 路 DP (复用 TYPE-C)	双屏显示, 一路 1200x2500 @60fps MIPI 显示 + 一路 4K@60fps DP 显示 (复用 TYPE-C)	× 2, MIPI DSI(4-lane), x1, DP
摄像头接口	支持 3 路 4 lane CSI 接口	支持 3 路 4 lane CSI 接口	支持 5 组摄像头 3 IFE + 2 IFE lite, 最多 5 个摄像头共存	× 4, 支持 4 组 MIPI_CSI 接口
触摸屏接口	电容式触摸屏	电容式触摸屏	电容式触摸屏	支持
音频接口	支持数字音频接口	支持数字音频接口	支持数字音频接口	× 5 (Max), PCM/TDM/I2S
视频编解码	编码: 4K@30fps/1080P@120fps (H.265/H.264/VP8) 解码: 4K@30fps/1080P@120fps (H.265/H.264/VP8/VP9)	编码: 4K@30fps/1080P@120fps (H.265/H.264/VP8) 解码: 4K@30fps/1080P@120fps (H.265/H.264/VP8/VP9)	编码: 4K@30fps H.264/H.265 (H.264/H.265/VP8) 解码: 4K@60fps, 1080P@60fps (H.264/H.265/VP8/VP9)	视频解码最大支持 4K120 视频编码最大支持 4K60 可同时支持 4K60 视频解码和 4K30 视频编码
USB 接口	× 1, 支持 USB 3.1 Type-C 接口, 兼容 USB 2.0	× 1, 支持 USB 3.1 Type-C 接口, 兼容 USB 2.0	× 1 USB 3.1, 支持 USB OTG, 兼容 DisplayPort v1.4 × 1 USB 2.0, 仅支持 host	× 1, 支持 USB 2.0, 支持 USB 3.1 复用为 DP 接口 × 1 支持 USB 2.0, USB 3.1 × 20 (Max)
I2C 接口	× 4	× 4	× 4	/
(U)SIM 接口	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	× 2 支持 1.8V/2.95V (U)SIM 卡; 支持 (U)SIM 卡热插拔检测、双卡双待	/
UART 接口	× 5 (for Main UART/Debug Functions)	× 5 (for Main UART/Debug Functions)	× 3 (2 组支持硬件流控, 最高速率达 4Mbps)	× 20 (Max)
SD 卡接口	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1 (3.0, 4-bit SDIO)	× 1
PWRKEY 接口	1.8 V, 内部上拉	1.8 V, 内部上拉	内部上拉	内部上拉
SPI 接口	× 1	× 1	× 1	× 20 (Max)
ADC 接口	× 2 通用 ADC 接口	× 2 通用 ADC 接口	× 4	× 3
I2S 接口	× 2	× 2	× 2	× 5
GPIO	× 26	× 26	× 31	× 175 (Max)
PWM 接口	× 1	× 1	× 1	支持
天线	× 4, 主天线、分集天线、GNSS 天线、Wi-Fi & BT 天线 (AG600K-CN); Wi-Fi & BT 天线 (AG600K-WF)	× 4, 主天线、分集天线、GNSS 天线、Wi-Fi & BT 天线 (AG660K-CN); Wi-Fi & BT 天线 (AG660K-WF)	× 7 蜂窝天线 × 4, WiFi 天线 × 2, GNSS 天线 × 1	/
特殊功能				
蓝牙	BT5.0	BT5.0	BT5.2	默认不支持, 需外挂
WLAN	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac	2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac	2.4G/5G/6G, 802.11a/b/g/n/ac/ax	默认不支持, 需外挂
GNSS	GPS/BDS/GLO (AG600K-CN)	GPS/BDS/GLO (AG660K-CN)	GPS/BDS/GLO	默认不支持, 需外挂
充电功能	无内置充电芯片和电量计	无内置充电芯片和电量计	无内置充电芯片和电量计	/
双屏异显	支持双屏异显 (DSI+DP) (芯片支持)	支持双屏异显 (DSI+DP) (芯片支持)	支持双屏异显 (DSI+DP)	支持
双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	支持双卡双待	/
固件升级	通过 USB 进行固件更新	通过 USB 进行固件更新	通过 USB 进行固件更新	支持
认证	SRRC/* NAL*/CCC*	SRRC/* NAL*/CCC*	SRRC/* NAL*/CCC*	AEC-Q104
应用领域		车载一体机等		智能座舱

车规级 C-V2X 模组系列

产品	AG15	AG18
产品图片		
封装特征	LGA	LGA
尺寸 (mm)	28.0 × 32.0 × 2.85	28.0 × 32.0 × 2.85
C-V2X TDD	B47 for Global B46D for Japan (可选)	B47
频段 (MHz) - (全球)	/	B47
重量 (g)	5.735	待定
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	C-V2X TDD: Max. 26Mbps (TX)/Max. 26Mbps (RX) /	
接口		
UART	× 2	× 2
USB	USB 2.0/3.0×1	× 1 (USB 3.0/ 2.0)
PCIe	× 1	× 1
SPI	× 2	× 1
I2C	× 2	× 1
1PPS	× 1	× 1
ADC	× 2	× 2
GPIO	× 4	× 4
天线	Main/Rx-diversity/GNSS Antenna Interfaces	× 3 (C-V2X (× 2) and GNSS Antenna Interfaces)
特殊功能		
High Security	●	*
Secure Boot	●	●
Code/User Data Backup	/	●
SELinux*	●	*
ESD/EMI Protection	●	/
Realized through Internal Specific Circuits and Components	●	/
QDR(可选)	/	●
PPE(RTK)(可选)	/	*
Temperature Management	/	●
DFOTA	/	●
GNSS	●	●
软件功能		
USB 串口驱动	/	●
Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0/7.0*	/	●
Linux 2.6/3.x/4.1~4.14	/	●
PCIe 驱动	●	待定
协议	QMI (Qualcomm MSM Interface)	/
电气特征		
输出功率	Class 3 (23dBm±2dB) for C-V2X	Class 3 (23dBm±2dB) for C-V2X
供电电压	VBAT_BB: 3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V VBAT_RF: 4.75 V~5.25 V, 典型值 5.0 V	VBAT_BB: 3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V VBAT_RF: 4.75~5.25 V, 典型值 5.0 V
功耗	85µA @Power off	待定
敏感度	C-V2X TDD B47: -93dBm C-V2X TDD B46D: -93dBm	2RX: -97.5dBm SISO: 待定
认证	SRRC	SRRC*/CE*
应用领域	汽车前装	V-BOX、T-BOX

产品	AG215S
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	AG215S-CN/ -GL: 33.5 × 33.0 × 3.25 AG215S-GLR: 33.5 × 35.0 × 3.25
重量 (g)	7.07
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C
应用处理器模组	基于 C-V2X 和 Telematics 的车规级应用处理器模组
接口	
SDIO	●
PCIe	PCIe Gen2*
USB	USB 3.0*1 and USB2.0*1
RGMII	RGMII up to 1 Gbps
UART	●
SPI	●
I2C	●
1PPS (Input),	●
ADC	●
特殊功能	
处理器核心	64 位 ARM Cortex-A53 微处理器 1.4 GHz 主频双核 A53 (四核可选) 与移远通信车规级 LTE-A/5G 模组 AG520R/ AG550Q/AG553Q 优化的通信性能 C-V2X 应用处理器, 适用于运行 ITS 协议栈和应用 程序
内置 ECDSA 硬件引擎	支持 NIST p-384、NIST p-256、Brainpool p-384、 Brainpool p-256、SM2 256 bit 等算法
可扩展的 ECDSA 算力	处理器 + 硬件引擎, 可支持到 2500TPS (基于 NIST p-256 和 SM2 评估)
内置硬件安全加密机 (可选)	支持密钥生成和存储, 支持数字签名以及验证, 可提供 2000TPS ECDSA 验证能力(基于 NIST p-256 和 SM2 评估)

* 研发中
● 支持

产品	AG35
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	33.0 × 37.5 × 3.0
4G	LTE Cat 4
频段 (MHz)	-E (EMEA / 韩国 / 澳大利亚 / 印度 / 东南亚) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8 -CE (中国) LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; TD-SCDMA: B34/39; CDMA2000 1X/EVDO(Optional): BC0; GSM: B3/8 -NA (北美) LTE-FDD: B2/4/5/7/12(17)/B13; WCDMA: B2/4/5; GSM: B2/5 -J (日本) LTE-FDD: B1/3/5/8/9/19/21/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/3/5/6/8/19 -LA (拉丁美洲) LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28; WCDMA: B1/2/3/4/5/8; GSM: B2/3/5/8
重量 (g)	8.1
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C
数据传输	
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 150 (DL)/Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/Max. 30 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	42 (DL)/5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	384 (DL)/384 (UL)
TD-SCDMA 速率 (Mbps)	4.2 (DL)/2.2 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	296 (DL)/236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	107 (DL)/85.6 (UL)
SMS	Point-to-point MO/MT; SMS Cell Broadcast; Text and PDU Mode
网络协议	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/FILE/QMI
接口	
SIM	1.8 V/3.0 V
UART	×3 (for Main UART/ BT/ Debug Functions)
USB	USB 2.0 × 1 (with High Speed up to 480Mbps)
IIC	× 2 (1 for PCM)
SGMII (可选)	× 1
SDIO	× 2 (for Wi-Fi and eMMC)
SPI	>1 (for QuecOpen® Version Only)
数字音频 (PCM)	× 1
ADC	× 3, 15bits
GPIO	GPIO >15 (for QuecOpen® Version Only)
天线	Main, Rx-diversity and GNSS
特殊功能	
eCall	•
Era-Glonass	•
QuecOpen® (Open Linux)	•
QDR(可选)	•
PPE(RTK)(可选)	仅 AG35-CE 支持
Wi-Fi/BT 接口	•
Multi-APN	•
Temperature Management	•
DFOTA	•
GNSS	GPS/ GLONASS/ Beidou/ Galileo
高安全性	
TrustZone	•
Secure Boot	•
Code/User Data Backup	•
软件功能	
RIL 驱动	Android 4.x~9.x
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4
ECM 驱动	Linux 2.6~5.4
Gobinet 驱动	Linux 2.6~5.4
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.4
USB 虚拟串口 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.4, Android 4.x~9.x
GNSS 驱动	Android 4.x~9.x
电气特征	
供电电压	3.3 V~4.3 V, 典型值 3.8 V
耗流	20 μA @Power off; 1.9 mA @LTE Sleep, PF=128; 1.6 mA @LTE Sleep, PF=256; 22 mA @Idle, Typ.
认证 ¹	CCC/SRRC/NAL/GCF/CE/FCC/KC/RCM/Anatel/KT/STK*/LGU+*/ PTCRB/IC/AT&T/Rogers/T-Mobile/Verizon/JATE/TELEC/NTT DOCOMO
应用领域	汽车前装

注释 1: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持

车规级 LTE-A 模组系列


产品	AG52xR(x=0, 1), AG529R-CN, AG525R-GL
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	38.0 × 42.0 × 2.65
4.5G	-CN Cat 6; -EU/NA/JP Cat 12, Cat 16, Cat 9, Cat 6 可选 LTE: B1/3/5/7/8/34/38/39/40/41; UMTS: B1/8; CDMA (可选): BC0; GSM: 1800MHz/900MHz
频段 (MHz)	-CN (中国)
	-CN (AG529R)(中国)
	-EU (欧洲 / 中东 / 非洲 / 韩国 / 巴西 / 印度 / 澳大利亚)
	-NA (北美)
	-JP (日本)
-GL(AG525R)(全球)	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29 ¹ /30 ¹ /66/71 LTE-FDD: B1/3/5/8/9/11/18/19/21/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/3/5/8/9/19 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/11/12/13/18/19/20/21/25/26/28/29 ¹ /30 ² /32 ¹ /66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 ; WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19; GSM: 850/900/1800/1900MHz
重量 (g)	9.23
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C (eCall: +95 °C)
数据传输	
LTE 速率 (Mbps)	AG521R 系列、AG525R 系列： LTE Cat 12: LTE-FDD: Max. 600 (DL)/150 (UL), LTE-TDD: Max. 410 (DL)/90 (UL) ; LTE Cat 6: LTE-FDD: Max. 300 (DL)/50 (UL), LTE-TDD: Max. 226 (DL)/28 (UL) AG520R 系列： LTE Cat 12: LTE-FDD: Max. 600 (DL)/75 (UL), LTE-TDD: Max. 410 (DL)/45 (UL) ; LTE Cat 6: LTE-FDD: Max. 300 (DL)/50 (UL), LTE-TDD: Max. 226 (DL)/28 (UL)
DC-HSPA+ 速率 (Mbps)	42 (DL)/5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	384 (DL)/384 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	296 (DL)/236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	107 (DL)/85.6 (UL)
C-V2X	TX Max. 30 Mbps, RX Max. 30 Mbps (仅 AG520R 支持)
SMS	•
网络协议	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/DTMF*/FILE/QMI
接口	
USB	×1
UART	3 × UARTs
USIM	×1 (default), × 2 (optional)
RESET	Yes
SDIO	×1(eMMC)
SPI	×1
I2S/PCM	×1 I2S, ×1 PCM
I2C	×1
RGMII	×1
ADC	×2
PCIe	×1
GPIO	×8 (仅 Open)
JTAG/QDSS	Yes
天线	5 (2×2 MIMO), Reserve for 7 antennas(4×4 MIMO) as option
特殊功能	
eCall	•
QuecOpen® (Open Linux)	•
Multi-APN	•
Temperature Management	•
DFOTA	•
PCIe 用于 WLAN 功能	•
UART /PCM 用于蓝牙功能	•
千兆以太网	可选
eSIM (eUICC)	可选
(U)SIM Detection	•
GNSS	GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS
ESD/EMI Protection	Realized through Internal Specific Circuits and Components (ESD 接触 6KV, 空气 10KV)
C-V2X	可选
QDR 3.0 (External IMU Required) /RTK	可选
Multi-Frequency GNSS (L1/L5)	Optional (AG520R), L1 Optional (AG529R-CN)
高安全性	
TrustZone*/TPM*	•
Secure Boots*	•
SE-Linux	•
Code/User Data Backup	•
软件功能	
USB 虚拟串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.12
RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.12
ECM/GobiNet 驱动	Linux 2.6-5.12
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4-5.12
Firmware Update	通过 USB 接口
电气特征	
供电电压	VBAT_BB/VBAT_RF: 3.3V-4.3V (典型值 3.8V) VBAT_C-V2X: 4.75V-5.25V (典型值 5.0V)
功耗	0.021 mA @Power off 2.03 mA @LTE Sleep, PF=128/ 1.61 mA @LTE Sleep , PF=256 , 15.9 mA @Idle, PF=64/ 27.2 mA @Idle, PF=64, USB Active
认证 ³	CCC/SRRC/NAL/FCC/IC/PTCRB/GCF/CE/RCEM/Verizon/AT&T-Mobile/Telus/KT/NTT DOCOMO/Telstra/UKCA/IFETEL/KC/NCC/JATE/TELEC
应用领域	汽车前装

注释 1: LTE-FDD B29、B30 和 B32 仅支持 Rx。

注释 2: LTE-FDD B30 需依据运营商部署。

注释 3: 可能因模组型号而异。

* 研发中
• 支持



产品	AG519M	
产品图片		
封装特征	LGA	
尺寸 (mm)	38.0 × 42.0 × 3.05	
4G	LTE Cat 6	
频段 (MHz)	-CN (中国)	LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800MHz
	-EU (欧洲、中东、非洲 / 韩国 / 澳大利亚 / 印度 / 东南亚)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: 900/1800MHz
	-NA (北美)	LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/17/28/29 ¹ /30 ¹ /66/71; WCDMA: B2/4/5; GSM: 850/1900MHz
	-ROW (日本 / 拉丁美洲 / 巴西 / 墨西哥)	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/9/11/19/21/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/3/5/8/9/19;
重量 (g)	10	
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C (eCall: +95 °C)	
数据传输		
LTE 速率 (Mbps)	LTE-FDD: Max. 300 (DL)/Max. 50 (UL), LTE-TDD: Max. 240 (DL)/Max. 30 (UL)	
DC-HSDPA/HSUPA 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)	
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/Max. 384 (UL)	
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 236.8 (DL)/Max. 236.8 (UL)	
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 85.6 (DL)/Max. 85.6 (UL)	
SMS	Point-to-point MO and MT; SMS Cell Broadcast; Text and PDU Mode	
网络协议	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/DTMF*/FILE	
接口		
(U)SIM	× 2	
UART	× 3	
USB 2.0/3.1	× 1	
PCIe/USB 3.0 (PCIe by default)	× 1	
IIC	× 2	
RGMII	× 1	
SDIO	× 1	
SPI	× 3	
数字音频 (PCM)	/	
ADC	× 3	
GPIO	× 15	
RESET_N	× 1	
天线	Main × 1; Diversity × 1; Wi-Fi/BT × 1; GNSS × 1	
特殊功能		
eCall	●	
QuecOpen® (Open Linux)	●	
Dual/AB System*	●	
eSIM (eUICC)	●	
(U)SIM Detection	●	
Temperature Management	●	
Gigabit Ethernet	可选	
RTK/ADR	可选	
Multi-Frequency GNSS (L1/L5)	可选	
UART Interface for BT Function	可选	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo	
ESD/EMI Protection	Realized through Internal Specific Circuits and Components	
高安全性		
TrustZone/TPM*	●	
Secure Boot	●	
SE-Linux	●	
软件功能		
RIL 驱动	Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x	
GNSS 驱动	Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x	
RNDIS	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.0	
ECM	Linux 2.6~5.0	
Gobinet	Linux 2.6~5.0, Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
电气特征		
供电电压	VBAT_BB/VBAT_RF: 3.8 V~4.3 V (典型值 4.0 V)	
功耗	待定 @Power off 待定 @Sleep, Typ. 待定 @Idle	
认证 ²	CCC/SRRC/NAL/FCC*/IC*/PTCRB*/GCF*/AT&T*/CE*/KC*/JATE*/TELEC*/RCM*	
应用领域	汽车前装	

注释 1: LTE-FDD B29/B30 仅支持 Rx。

注释 2: 可能因模组型号而异。

* 研发中
● 支持


车规级 5G 模组系列

产品	AG55xQ	AG57xQ	
产品图片			
封装特征	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	54.5 × 53.0 × 3.45	54.5 × 53.0 × 3.45	
5G	Sub-6G	Sub-6G	
4G	LTE Cat 19	LTE Cat 16	
频段 (MHz)	-CN (中国)	5G-FDD: n1/3 ¹ /28 ⁴ ; 5G-TDD: n41/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/7/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800 MHz; C-V2X: B47 (AG550Q/AG553Q 系列支持)	5G-FDD: n1/3/28A ² ; 5G-TDD: n41/77/78/79 ³ ; LTE-FDD: B1/3/5/7/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800MHz
	-EU (EMEA / 澳大利亚 / 韩国 / 印度 / 东南亚 / 拉丁美洲, 不含墨西哥)	5G-FDD: n1/3/8/20/28; 5G-TDD: n41/78; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 ⁴ ; LTE-TDD: B38/40/41/42; WCDMA: B1/3/5/6/8; GSM: 900/1800/850/1900 MHz; C-V2X: B47 (AG550Q/AG553Q 系列支持)	-EU (欧洲、澳洲、中东、非洲、印度、东南亚) 5G-FDD: n1/3/5 ⁵ or n71 ⁵ /8/20/28A; 5G-TDD: n38 ⁵ /40 ³ /41/78; LTE-FDD: B1/3/5 ⁵ or B71 ⁵ /7/8/20/28A/32 ⁵ ; LTE-TDD: B38/40/41/42 ³ ; WCDMA: B1/3/5/8; GSM: 900/1800MHz
	-NA (北美 / 墨西哥)	5G-FDD: n2/5/25/66/71; 5G-TDD: n41/48/77/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/28/29 ⁶ /30 ⁶ /66/71; LTE-TDD: B41/48; WCDMA: B2/4/5; GSM: 1900 MHz; C-V2X: B47 (AG550Q/AG553Q 系列支持)	5G-FDD: n2/5/12/25/66/71; 5G-TDD: n41/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29 ⁶ /30 ⁶ /66/71; LTE-TDD: N41; WCDMA: B41
	-JP* (日本)	5G-FDD: n1/3; 5G-TDD: n77/78/79; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/9/11/19/21/28; LTE-TDD: B41; WCDMA: B1/3/5/8/9/19; C-V2X: B47 (AG550Q/AG553Q 系列支持)	/
	-ROW (日本、拉美)	/	5G-FDD: n1/3/28; 5G-TDD: n41/77/78/79 ³ ; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/11 ³ /18/19/21/26/28; WCDMA: B1/3/5/6/7/8/9/19; GSM: 900/1800/850/1900MHz
重量 (g)	约 21	待定	
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C (eCall: +95 °C)	-40 °C ~ +85 °C (eCall: +95 °C)	
数据传输			
5G SA	Max. 2.0 Gbps (DL)/450 Mbps (UL)	Max. 2.0 Gbps (DL)/450 Mbps (UL)	
5G NSA	Max. 2.4 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)	Max. 2.2 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)	
LTE FDD 速率	Max. 1.6 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)	Max. 800 Mbps (DL)/200 Mbps (UL)	
LTE TDD 速率	Max. 1.4Gbps (DL)/Max. 120 Mbps (UL)	Max. 500 Mbps (DL)/120 Mbps (UL)	
DC-HSDPA/HSUPA 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)	42 (DL)/5.76 (UL)	
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL)	384 (DL)/384 (UL)	
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/ Max. 236.8 (UL)	296 (DL)/236.8 (UL)	
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL)/ Max. 85.6 (UL)	107 (DL)/85.6 (UL)	
C-V2X 速率 (Mbps)	Max. 48 (Tx)/ Max. 48(Rx)	48 (Tx)/48 (Rx)	
SMS	Point-to-point MO and MT, SMS Cell Broadcast, Text and PDU Mode	Point-to-point MO and MT, SMS Cell Broadcast, Text and PDU Mode	
协议	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/DTMF*/FILE/QMI	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/FILE/QMI	
接口			
(U)SIM	×2 (支持 1.8 V / 3 V USIM/ SIM Cards)	×2	
UART	×3 (Main/Debug/BT UART)	×3 (Main/Debug/BT UART)	
USB 2.0/3.1	×1	×1	
PCIe 3.0	×1	×1	
IIC/IIS	×1	×1	
RGMII	×1	×1	
SDIO	×1 (for eMMC)	×1 (for eMMC/SD)	
SPI	×2	×2	
数字音频 (PCM)	×1	×1	
ADC	×2 (15-bit)	×2 (15-bit)	
GPIO	×15 (For QuecOpen® version only)	×15 (For QuecOpen® version only)	
RESET_N	×1 (Reset the module)	×1 (Reset the module)	
天线	Main × 1; Diversity × 1; MIMO 3 × 1; MIMO 4 × 1; C-V2X × 2; GNSS × 1; DSDA × 2	Main × 1; Diversity × 1; MIMO 3 × 1; MIMO 4 × 1; C-V2X × 2; GNSS × 1; DSDA × 2	
特殊功能			
eCall	•	•	
QuecOpen® (Open Linux)	•	•	
DFOTA	•	•	
eSIM (eUICC)	Optional	Optional	
(U)SIM Detection	•	•	
Temperature Management	•	•	
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS	
ESD/EMI Protection	Realized through Internal Specific Circuits and Components	Realized through Internal Specific Circuits and Components	
Gigabit Ethernet	Optional	Optional	
C-V2X TDD B47	Optional	Optional	
DSDA (Dual SIM Dual Activation)	Optional	Optional	
QDR 3.0 (External IMU Required)	Optional	Optional	
RTK/PPE	Optional	Optional	
Multi-Frequency GNSS (L1/L5)	Optional	Optional	
UART Interface for BT Function	Optional	Optional	
高安全性			
TrustZone/TPM*	•	•	
Secure Boot	•	•	
SE-Linux	•	•	
软件功能			
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.12	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
RIL 驱动 / GNSS 驱动	/	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
RNDIS	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.12	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.0	
ECM	Linux 2.6-5.12	Linux 2.6-5.0	
Gobinet	Linux 2.6-5.12	Linux 2.6-5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4-5.12	Linux 3.4-5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	
电气特征			
供电电压	VBAT_BB/VBAT_RF: 3.3 V-4.3 V (典型值 3.8 V), VBAT_C-V2X: 4.75 V-5.25 V (典型值 5.0 V)	VBAT_BB/VBAT_RF: 3.3 V-4.3 V (典型值 3.8 V), VBAT_C-V2X: 4.75 V-5.25 V (典型值 5.0 V)	
耗电	0.04 mA @Power off, 1.4 mA @Sleep(Typ.), 25.0 mA @Idle	待定 @Power off, 待定 @Sleep, Typ., 待定 @Idle	
认证 ⁶	CCC/SRRC/NAL/FCC*/JIC*/PTCRB*/GCF*/AT&T*/CE(AG551Q-EU)/KC*/JATE*/TELEC*/RCM(AG551Q-EU)	CCC*/SRRC*/NAL*/FCC*/IC*/PTCRB*/GCF*/AT&T*/CE*/KC*/JATE*/TELEC*/RCM*	
应用领域		汽车前装	

注释 1: AG55xQ-CN 的 n1/n3/n28 仅支持独立组网。
 注释 2: n28A 支持 Tx: 703-733 MHz, Rx: 758-788 MHz。
 注释 3: 表示可选。

注释 4: LTE-FDD B29/B30/B32 仅支持接收。
 注释 5: LTE-FDD B29/B30/B32 仅支持接收 Rx。
 注释 6: 可能因模组型号而异。

* 研发中
 • 支持

产品	AG568N
产品图片	
封装特征	LGA
尺寸 (mm)	45.0 × 46.9 × 3.25
5G	Sub-6G
4G	LTE Cat 18
频段 (MHz)	-CN (中国) 5G-FDD: n1/3/28A ¹ ; 5G-TDD: n41/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/8; GSM: 900/1800MHz -EU (欧洲、中东、非洲 / 韩国 / 澳大利亚 / 印度 / 东南亚) 5G-FDD: n1/3/7/8/20/28; 5G-TDD: n77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 ² ; LTE-TDD: B38/40; WCDMA: B1/3/5/8; GSM: 900/1800MHz -NA (北美) 5G-FDD: n2/5/12/25/66/71; 5G-TDD: n41/78; LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29 ³ /30 ³ /66/71; LTE-TDD: B38/41/48; WCDMA: B2/4/5; -ROW(日本 / 拉丁美洲 / 巴西 / 墨西哥 / ...) 5G-FDD: n1/3/20/28; 5G-TDD: n41/77/78/79; LTE-FDD: B1/3/4/5/7/8/9/11 ³ /18/19/20/21/26/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/6/8/9/19; GSM: 900/1800/850/1900 MHz
重量 (g)	16
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C (eCall: +95 °C)
数据传输	
5G SA	Max. 4.0 Gbps (DL)/450 Mbps (UL)
5G NSA	Max. 2.2 Gbps (DL)/480 Mbps (UL)
LTE FDD 速率	Cat18: Max. 1.4 Gbps (DL)/ Max. 200 Mbps (UL); Cat6: Max. 300 Mbps (DL)/ Max. 50 Mbps (UL)
LTE TDD 速率	Cat18: Max. 1.4 Gbps (DL)/ Max. 200 Mbps (UL); Cat6: Max. 300 Mbps (DL)/ Max. 50 Mbps (UL)
DC-HSDPA/HSUPA 速率 (Mbps)	Max. 42 (DL)/ Max. 5.76 (UL)
WCDMA 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL)
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 296 (DL)/ Max. 236.8 (UL)
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 107 (DL)/ Max. 85.6 (UL)
C-V2X 速率 (Mbps)	/
SMS	Point-to-point MO and MT; SMS Cell Broadcast; Text and PDU Mode
协议	TCP/UDP/PPP/PING/FTP(S)/HTTP(S)/SMTP/SSL/TLS/MMS/NTP/DTMF*/FILE
接口	
(U)SIM	× 2
UART	× 4
USB 2.0/3.1	× 1
PCIe 3.0	× 1
IIC	× 2
IIS	× 1
RGMII	× 1
SGMII	× 1
SDIO	× 1
SPI	× 3
数字音频 (PCM)	× 1
ADC	× 6
GPIO	× 24
RESET_N	× 1
天线	Main × 1; Diversity × 1; MIMO 3 × 1; MIMO 4 × 1; GNSS × 1
特殊功能	
eCall	●
QuecOpen® (Open Linux)	●
DFOTA	●
eSIM (eUICC)	●
(U)SIM Detection	●
Temperature Management	●
GNSS	GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo
ESD/EMI Protection	Realized through Internal Specific Circuits and Components
Gigabit Ethernet	可选
C-V2X TDD B47	/
RTK/ADR	可选
Multi-Frequency GNSS (L1/L5)	可选
UART Interface for BT Function	可选
高安全性	
TrustZone/ TPM*	●
Secure Boot	●
SE-Linux	●
软件功能	
RIL 驱动	Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x
GNSS 驱动	Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x
RNDIS	Windows 7/8.1/10, Linux 2.6~5.0
ECM	Linux 2.6~5.0
Gobinet	Linux 2.6~5.0, Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x/ 8.x/ 9.x
QMI_WWAN 驱动	Linux 3.4~5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
USB 串口驱动	Windows 7/8.1/10, Linux 2.6~5.0, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
电气特征	
供电电压	VBAT_BB/VBAT_RF: 3.3 V~4.3 V (典型值 3.8 V)
耗流	待定 @Power off, 待定 @Sleep, Typ., 待定 @Idle
认证 ⁴	CCC/SRRC/NAL/FCC*/IC*/PTCRB*/GCF*/AT&T*/CE*/KC*/JATE*/TELEC*/RCM*
应用领域	汽车前装

注释 1: 5G FDD n28A 支持 703~733 MHz Tx 和 758~788MHz Rx。






注释 2: LTE-FDD B29/B30/B32 仅支持 Rx。

注释 3: 可选频段; 默认不支持。

注释 4: 可能因模组型号而异。






* 研发中
● 支持

Wi-Fi & BT 模组系列

车规级 RF Wi-Fi & Bluetooth 模组						
产品	AF20	AF50T	AF51Y	AF55C*	AF56C*	
产品图片						
频段 (GHz)	2.4/5	2.4/5	2.4/5	2.4/5	2.4/5	
天线多输入多输出 (MIMO)	/	2 × 2 + 2 × 2, 双 MAC 地址, 支持 DBS	2 × 2 + 1 × 1, 双 MAC 地址	2 × 2	2 × 2	
WLAN 标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
BT 标准	BT 5.0	BT 5.2	BT 5.2	BT 5.2	BT 5.2	
封装	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	17.2 × 15.2 × 2.26	19.5 × 21.5 × 2.3	19.5 × 21.5 × 2.5	19.5 × 21.5 × 2.85	21.5 × 23.5 × 2.85	
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
重量 (g)	1.26	2.1	2.32	待定	3.11	
通用特性						
功能	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	
调制模式	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	
加密方式	WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA3	WPA3	WPA3	WPA3	
最大客户端连接数	16	32	32	16	16	
操作模式	AP/ STA	AP/ STA	AP/ STA	AP/ STA	AP/ STA	
I/O 接口						
PCIe	/	1(PCIe 2.0)	1(PCIe 2.0)	PCIe Gen2	PCIe Gen2	
SDIO	1(SDIO 3.0)	/	/	1(可选)	1(可选)	
UART	1	1	1	1	1	
PCM	1	1	1	1	1	
天线接口	1 (Wi-Fi & BT 天线)	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	2 × Wi-Fi 天线, BT 共天线, 单独 BT 天线可选	2 × Wi-Fi 天线, BT 共天线, 单独 BT 天线可选	
电气参数						
供电电压	Core 供电电压 : 3.3 V I/O 供电电压 : 1.8 V	Core 供电电压 : 0.95 V, 1.35 V, 1.95V I/O 供电电压 : 1.8 V RF 供电电压 : 3.85 V	PA 供电电压 : 2.2 V I/O 供电电压 : 1.8 V Core 供电电压 : 1.8 V	Core 供电电压 : 3.3 V I/O 供电电压 : 1.8 V	Core 供电电压 : 3.3 V I/O 供电电压 : 1.8 V	
数据传输						
802.11a	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	
802.11b	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	
802.11g	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	
802.11n	Max. 135 Mbps	Max. 600 Mbps	Max. 300 Mbps	Max. 600 Mbps	Max. 600 Mbps	
802.11ac	Max. 433 Mbps	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps	
802.11ax	/	Max. 1774.5 Mbps	/	Max. 1.2 Gbps	Max. 1.2 Gbps	
BLE	Max. 1 Mbps	Max. 2 Mbps	Max. 2 Mbps	Max. 2 Mbps	Max. 2 Mbps	
应用领域	汽车前装	汽车前装	汽车前装	汽车前装	汽车前装	


AF20 可与 AG35 组合使用。
AF50T/AF51Y 可与 AG55xQ 或 AG52xR 组合使用。
AF56C* 可与 AG56xN 组合使用。

* 研发中

车规级 RF Wi-Fi & Bluetooth 模组						
产品	AH20C	AF31G	AF66T	AF68E*	AF61Y*	
产品图片						
频段 (GHz)	2.4	/	/	2.4/5/6	2.4/5	
天线多输入多输出 (MIMO)	/	/	/	2 × 2 + 2 × 2, 双 MAC 地址, 支持 DBS	2 × 2 + 1 × 1, 双 MAC 地址	
WLAN 标准	/	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
BT 标准	BT5.2	/	/	BT 5.3	BT5.2	
封装	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	
尺寸 (mm)	13.0 × 13.0 × 2.45	23.0 × 23.0 × 3.0	23.0 × 23.0 × 3.0	23.0 × 23.0 × 3.0	23.0 × 23.0 × 3.0	
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
重量 (g)	0.71	3.11	3.36	待定	待定	
通用特性						
功能	BT5.0	Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz	Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz + 6GHz & BT 5.3	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	
调制模式	GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK/Gaussia	CCK/DSSS/OFDM/BPSK/QPSK/QAM	Wi-Fi: DSSS/CCK/OFDM/OFDMA/BPSK/QPSK/QAM; BT: GFSK/π/4 DQPSK/8DPSK	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM/4096QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM	
加密方式	/	WPA 3	WPA 3	WPA 3	WPA 3	
最大客户端连接数	/	10	32	32	32	
操作模式	/	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	
I/O 接口						
PCIe	/	1	1	PCIe Gen3	1(PCIe 2.0)	
SDIO	/	/	/	/	/	
UART	1	1	1	1	1	
PCM	1	1	1	1	1	
天线接口	1(BT 天线)	2×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	2×Wi-Fi 天线, BT 共天线, 单独 BT 天线可选	2×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	2×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	
电气参数						
供电电压	Core 供电电压: 3.3 V I/O 供电电压: 1.8 V	VDD_RF: 3.14~3.46 V, 典型值 3.3 V VDD_IO: 1.71~1.89 V, 典型值 1.8 V	VDD_RF: 3.3~4.25 V, 典型值 3.85 V VDD_CORE: 1.90 V、1.35 V、0.95 V VDD_IO: 1.71~1.89 V, 典型值 1.8 V	PA 供电电压: 3.3 V Core 供电电压: 1.90 V、1.35 V、0.95 V I/O 供电电压: 1.8 V	PA 供电电压: 2.2V I/O 供电电压: 1.8V Core 供电电压: 1.8V	
数据传输						
802.11a	/	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	
802.11b	/	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	
802.11g	/	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	
802.11n	/	Max. 300 Mbps	Max. 300 Mbps	Max. 600 Mbps	Max. 600 Mbps	
802.11ac	/	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps	/	Max. 866 Mbps	
802.11ax	/	/	2G Max. 573.5 Mbps, 5G Max. 120 Mbps	Max. 3.6 Gbps	/	
BLE	Max. 1 Mbps	Max. 1 Mbps	Max. 2 Mbps	Max. 2 Mbps	Max. 2 Mbps	
应用领域	汽车前装	汽车前装	汽车前装	汽车前装	汽车前装	

* 研发中

Wi-Fi & BT 模组系列

RF Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 4)					
产品	FC30R	FC908A	FCS940R	FCS945R	FCU741R
产品图片					
频段 (GHz)	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
天线多输入多输出 (MIMO)	1 × 1	1 × 1	1 × 1	1 × 1	1 × 1
WLAN 标准	IEEE 802.11b/g/n	802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
BT 标准	/	BT 5.1	BT 5.0	/	/
封装	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	12.0 × 12.0 × 2.1	12.0 × 12.0 × 1.95	12.0 × 12.0 × 2.0	12.0 × 12.0 × 2.3	13.0 × 12.2 × 2.25
正常工作温度	-30 °C ~ +85 °C	-30 °C ~ +85 °C	-0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C
重量 (g)	0.58	0.6	0.53	0.62	0.68
通用特性					
功能	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 2.4GHz & BT 5.1	Wi-Fi 2.4GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz
调制模式	BPSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	DSSS/OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM	DSSS/OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM	CCK/BPSK/QPSK/DQPSK/16QAM/64QAM	CCK/DBPSK/DQPSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
加密方式	WPA3	WPA2	WPA3	WPA3	WPA3
操作模式	AP/ STA	AP/STA	AP/STA	AP/ STA	AP/ STA
I/O 接口					
SDIO	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 2.0)	1(SDIO 2.0)	1(SDIO 2.0)	/
UART	/	1	1	1	/
PCM	/	1	1	1	/
USB	/	/	/	/	1
天线接口	1 (Wi-Fi 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 或蓝牙单独天线	1(Wi-Fi)
电气参数					
供电电压	电源供电电压: 3.0~3.6V, 典型值 3.3V I/O 口供电电压: 1.75~1.89V, 典型值 1.8V	电源供电电压: 3.13~4.8V, 典型值 3.3V I/O 口供电电压: 1.71~3.63V, 典型值 1.8/3.3V	电源供电电压: 3.0~3.6V, 典型值 3.3V IO 口供电电压: 1.62~3.6V, 典型值 1.8/3.3V	电源供电电压: 3.0~3.6V, 典型值 3.3V IO 口供电电压: 1.62~3.6V, 典型值 1.8/3.3V	电源供电电压: 3.0~3.6V, 典型值 3.3V
功耗	0 μA @ 关闭状态, 3.3V WLAN 供电 554 μA @ 关闭状态, 1.8V I/O 口供电 66 mA @ 打开状态 (无连接), 3.3V WLAN 供电 6.5 mA @ 打开状态 (无连接), 1.8V I/O 口供电	发射模式下的最大耗流: 300 mA @ VBAT 0.7 mA @ VIO	发射模式下的最大耗流: 364.6 mA @ VBAT 26.6 mA @ VDDIO	发射模式下的最大耗流: 335mA@VBAT 10mA@VIO	发射模式下的最大耗流: 400 mA @ VBAT
数据传输					
802.11a	/	/	/	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11b	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps
802.11g	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11n	Max. 150 Mbps	Max. 72 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps
802.11ac	/	/	/	/	/
802.11ax	/	/	/	/	/
认证	SRRC/CE/JATE/TELEC/RCM	SRRC/CE/FCC/IC	SRRC/FCC/CE/RCM/IC	SRRC/CE/FCC/IC*/RCM*	SRRC/CE/FCC/IC/RCM
应用领域	绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网关、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业及环境监测等领域	满足工业和商业应用的不同需求, 如 POS 机、音响等	满足工业和商业应用的不同需求, 如商显、POS 机、打印机、音响等	满足工业和商业应用的不同需求, 如 POS 机、商显、智能家居、音响等	满足工业和商业应用的不同需求, 如 IPC、智能家居、音视频传输等

FC30R 可与 EC20 R2.1/EC21/EC25/EC200A 组合使用。

* 研发中

RF Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 5)									
产品	FC20	FC21	FC900E	FC905A	FCS950U	FC800L	FC80A	FCS850R	FCS950R
产品图片									
频段 (GHz)	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz+5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4 GHz/5 GHz
天线多输入多输出 (MIMO)	1 × 1	1 × 1	1 × 1	1 × 1	1 × 1	1 × 1	2 × 2 or 1 × 1 + 1 × 1 in RSDB (Real Simultaneous Dual Band) mode	2 × 2	1 × 1
WLAN 标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
BT 标准	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.1	BT 5.0	BT 4.2
封装	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	16.6 × 13.0 × 2.05	16.6 × 13.0 × 2.05	12.0 × 12.0 × 2.05	12.0 × 12.0 × 1.55	12.0 × 12.0 × 2.4	15.0 × 13.0 × 2.2	15.0 × 13.0 × 2.2	15.0 × 13.0 × 2.3	12.0 × 12.0 × 2.35
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-30 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	0 °C ~ +70 °C	-40 °C ~ +85 °C	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C
重量 (g)	0.81	0.73	0.53	0.6	0.55	0.85	0.86	0.82	0.58
通用特性									
功能	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.1	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.0	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 4.2
调制模式	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/DBPSK/DQPSK/16QAM/64QAM/256QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/DBPSK/DQPSK/16QAM/64QAM/256QAM	BPSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM/256QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/DBPSK/DQPSK/16QAM/64QAM/256QAM	DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/DBPSK/DQPSK/16QAM/64QAM/256QAM	BPSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM/256QAM	BPSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM/256QAM	DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
加密方式	WPA3	WPA3	WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA3	WPA3	WPA3	WPA3	WPA3	WPA3
操作模式	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA
I/O 接口									
SDIO	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)	1(SDIO 3.0)
UART	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PCM	1	1	1	1	1	1	1	1	1
天线接口	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 Wi-Fi 天线 + 1 BT 天线	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选*	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 或蓝牙单独天线	1 (Wi-Fi & BT 天线)
电气参数									
供电电压	电源供电电压: 3.14~3.46 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.71~3.46 V, 典型值 1.8V/3.3 V	电源供电电压: 3.14~3.46 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.71~3.46 V, 典型值 1.8 V/3.3 V	电源供电电压: 3.14~3.46 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.71~3.46 V, 典型值 1.8 V/3.3 V	电源供电电压: 3.13~4.8 V, 典型值 3.6 V; I/O 口供电电压: 1.71~3.63 V, 典型值 1.8/3.3 V	VBAT: 3.2~3.4 V, 典型值 3.3 V	电源供电电压: 2.97~3.63 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.62~1.98 V, 典型值 1.8 V	电源供电电压: 3.2~4.5 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.7~3.6 V, 典型值 1.8/3.3 V	电源供电电压: 3.1~3.6 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.7~3.6 V, 典型值 1.8/3.3 V	电源供电电压: 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V; I/O 口供电电压: 1.62~3.63 V, 典型值 1.8/3.3 V
功耗	关闭状态 (Wi-Fi 关闭): 2 μA @3.3 V WLAN 供电; 554 μA @1.8 V I/O 口供电 空闲状态 (Wi-Fi 开启, 无设备接入): 66 mA @3.3 V WLAN 供电; 6.5 mA @1.8 V I/O 口供电	关闭状态 (Wi-Fi 关闭): 0 μA @3.3 V WLAN 供电; 179 μA @1.8 V I/O 口供电 空闲状态 (Wi-Fi 开启, 无设备接入): 31 mA @3.3 V WLAN 供电; 2.8 mA @1.8 V I/O 口供电	发射模式下的最大功耗: 404.7 mA @ VBAT, 6.61 mA @ VIO	发射模式下的最大功耗: 380 mA @ VBAT, 0.7 mA @ VIO	Max. current at Tx mode: 待定 @ VBAT	发射模式下的最大功耗: 483 mA @ VBAT, 0.03 mA @ VIO	发射模式下的最大功耗: 627 mA @ VBAT, 0.7 mA @ VIO	802.11n/ac 模式下的最大功耗: 389.83 mA @ VBAT, 16.26 μA @ VIO	发射模式下的最大功耗: 375 mA @ VBAT, 0.85 mA @ VIO
数据传输									
802.11a	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11b	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps
802.11g	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11n	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 300 Mbps	Max. 300 Mbps	Max. 150 Mbps
802.11ac	Max. 433 Mbps	Max. 433 Mbps	Max. 433 Mbps	Max. 433 Mbps	Max. 433 Mbps	Max. 433 Mbps	Max. 866 Mbps	Max. 866.7 Mbps	Max. 433 Mbps
802.11ax	/	/	/	/	/	/	/	/	/
认证	SRRC/CE/FCC/JATE/TELEC/KC/IC/RCM/Anatel	SRRC/CE/FCC/JATE/TELEC/IC/RCM	SRRC/CE/FCC/IC/RCM/UKCA	SRRC/CE/FCC/IC/JATE/TELEC	SRRC/CE/FCC/IC/RCM/Anatel	SRRC/CE/FCC/IC/Bluetooth	SRRC/CE/FCC/IC/JATE/TELEC	SRRC/CE/FCC/IC/RCM	SRRC/CE/IC/FCC/IC/RCM*
应用领域	车载和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网关、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业及环境监测等领域		满足工业和商业应用的不同需求, 如智能音箱、机顶盒、POS 机等	满足工业和商业应用的不同需求, 如 POS 机和音响等	满足工业和商业应用的不同需求, 如 POS 机和人脸识别等	满足工业和商业应用的不同需求, 如智能音箱、机顶盒、POS 机等	智能家居、机顶盒、工业控制等	满足工业和商业应用的不同需求, 如机顶盒、智能音箱、工业控制等	满足工业和商业应用的不同需求, 如 POS 机、商显、智能家居、音响等







FC20 可与 EC20 R2.0/EC20 R2.1/EC21/EC25 组合使用。
FC21 可与 EC20 R2.0/EC20 R2.1/EC21/EC25 组合使用。

* 研发中

Wi-Fi & BT 模组系列

RF Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 6)			
产品	FC62E*/FC64E	FC06E	FCE860L
产品图片			
频段 (GHz)	2.4 GHz/5 GHz(FC62E*); 2.4 GHz + 5 GHz(FC64E)	2.4GHz+5GHz	2.4GHz/5GHz
天线多输入多输出 (MIMO)	2 × 2 (FC64E support DBS, FC62E* not support DBS)	2 × 2 + 2 × 2	2 × 2
WLAN 标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
BT 标准	BT 5.2	BT5.2	BT 5.3
封装	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	18.0 × 19.9 × 2.1	25.5 × 22.0 × 2.25	15.0 × 13.0 × 2.15
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~+75 °C	0 °C ~ +70 °C
重量 (g)	1.63	2.27	0.93
通用特性			
功能	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.2	Wi-Fi 2.4 GHz+5 GHz & BT 5.3
调制模式	DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/QAM	DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/DBPSK/DQPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM/OFDMA
加密方式	WPA3	WPA3	WPA/WPA2/WPA3/WPS2.0/WAPI
操作模式	AP/STA	AP/STA	AP/STA
I/O 接口			
PCIe	1(PCIe 3.0)	1(PCIe 3.0)	1(PCIe 2.1)
SDIO	/	/	/
USB	/	/	/
UART	1	1	1
PCM	1	1	1
天线接口	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选	2 × Wi-Fi 天线, 单独蓝牙天线	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 或蓝牙单独天线
电气参数			
供电电压	Core 供电电压 : 0.95, 1.35, 1.95, 1.8, 2.2, 3.3(可选) I/O 供电电压 : 1.8 V	CORE 供电电压 : 0.95, 1.35, 1.95 FEM 供电电压 : 5/3.3(可选) I/O 供电电压 : 1.8	电源供电电压 : 3.14~3.63 V, 典型值 3.3 V IO 口供电电压 : 1.62~3.63 V, 典型值 1.8/3.3 V
功耗	待定	非信令 DBS 模式下的最大耗流 : 490 mA @ 0.95 V 320 mA @ 1.35 V 8 mA @ 1.8 V 151 mA @ 1.95 V 1350mA@ 5V	待定
数据传输			
802.11a	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11b	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps
802.11g	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11n	Max. 600 Mbps	Max. 300 Mbps	Max. 300 Mbps
802.11ac	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps	Max. 866 Mbps
802.11ax	Max. 1200 Mbps(FC62E*), Max. 1774.5 Mbps(FC64E)	Max. 1774.5 Mbps	Max. 1200 Mbps
认证	FC62E*: SRRC*/CE*/FCC*/IC*/RCM*/KC*; FC64E: SRRC/CE/FCC/IC/KC/JATE/TELEC/RCM	SRRC/CE/FCC/IC/KC/RCM/UKCA	SRRC/CE*/RCM*/FCC*/IC*
应用领域	CPE、MiFi、OTT、Smart TV 等	CPE、MiFi、OTT 等	满足工业和商业应用的不同需求, 如机顶盒、智能音箱、工业控制等

* 研发中







RF Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 6)						
产品	FCU760K	FCU760K-N	FCS960K	FCS960K-N	FCS960C	FCU760C
产品图片						
频段 (GHz)	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz	2.4GHz
天线多输入多输出 (MIMO)	/	/	/	/	1 × 1	1 × 1
WLAN 标准	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	IEEE 802.11b/g/n/ax	IEEE 802.11b/g/n/ax
BT 标准	BT 5.4	BT 5.4	BT 5.4	BT 5.4	BLE 5.0	/
封装	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	13.0 × 12.2 × 2.0	13.0 × 12.2 × 2.0	12.0 × 12.0 × 2.0	12.0 × 12.0 × 2.0	12.0 × 12.0 × 1.9	13.0 × 12.2 × 1.9
正常工作温度	-20 °C ~ +80 °C	-20 °C ~ +80 °C	-20 °C ~ +80 °C	-20 °C ~ +80 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C
重量 (g)	0.62	0.62	0.59	0.59	0.51	0.49
通用特性						
功能	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.4	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.4	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.4	Wi-Fi 2.4GHz+5GHz & BT 5.4	Wi-Fi 2.4GHz & BLE 5.0	Wi-Fi 2.4GHz
调制模式	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	DSSS/OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM	DSSS/OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
加密方式	WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE	WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE	WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE	WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE	WPA3	WPA3
操作模式	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA	AP/STA
I/O 接口						
PCIe	/	/	/	/	/	/
SDIO	/	/	1(SDIO 3.0)	1(SDIO3.0)	1(SDIO 2.0)	/
USB	1(USB 2.0)	1(USB2.0)	/	/	/	1(USB 2.0)
UART	2	2	2	2	1	/
PCM	1	1	1	1	/	/
天线接口	1×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线	1×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线	1×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线	1×Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线	1 (Wi-Fi & BT 天线)	1 (Wi-Fi 天线)
电气参数						
供电电压	BAT: 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V	BAT: 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V	BAT: 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V	BAT: 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V	VBAT: 2.1~3.46 V, 典型值 3.3 V VDDIO: 1.75~3.46 V, 典型值 3.3 V	VBAT: 2.1~3.46 V, 典型值 3.3 V
功耗	待定	待定	待定	待定	发射模式下的最大耗流: 315mA@VBAT 6.6mA@VIO	发射模式下的最大耗流: 296mA@VBAT
数据传输						
802.11a	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	/	/
802.11b	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps	Max. 11 Mbps
802.11g	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 54 Mbps
802.11n	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps	Max. 150 Mbps
802.11ac	Max. 433.3 Mbps	Max. 433.3 Mbps	Max. 433.3 Mbps	Max. 433.3 Mbps	/	/
802.11ax	Max. 600.4 Mbps	Max. 600.4 Mbps	Max. 600.4 Mbps	Max. 600.4 Mbps	Max. 229 Mbps	Max. 229 Mbps
认证	SRRC/CE/FCC*/IC*	SRRC*/CE*/FCC*/IC*	SRRC/CE/FCC/IC	SRRC*/CE*/FCC*/IC*	SRRC/FCC/CE	SRRC/FCC/CE
应用领域	智能投影仪	智能投影仪	楼宇对讲机、电力等	楼宇对讲机、电力等	智能家居、消费类电子等	智能家居、消费类电子等

* 研发中

Wi-Fi & BT 模组系列





RF Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 6E)	
产品	FC65E*/FC66E
产品图片	
频段 (GHz)	2.4GHz/5GHz/6GHz(FC65E*); 2.4GHz + 5GHz/6GHz(FC66E)
天线多输入多输出 (MIMO)	2 × 2 (FC66E support DBS, FC65E* not support DBS)
WLAN 标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
BT 标准	BT 5.2
封装	LCC
尺寸 (mm)	18.0 × 19.9 × 2.1
正常工作温度	-30 °C ~ +75 °C
重量 (g)	1.63
通用特性	
功能	Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz + 6GHz & BT 5.2
调制模式	DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/QAM
加密方式	WPA3
操作模式	AP/STA
I/O 接口	
PCIe	1(PCIe 3.0)
SDIO	/
SPI	/
UART	1
PCM	1
天线接口	2 × Wi-Fi 天线, 蓝牙共天线, 单独天线可选
电气参数	
供电电压	Core 供电电压 : 0.95, 1.35, 1.95, 1.8, 2.2, 3.3 (可选) I/O 供电电压 : 1.8 V
功耗	待定
数据传输	
802.11a	Max. 54 Mbps
802.11b	Max. 11 Mbps
802.11g	Max. 54 Mbps
802.11n	Max. 600 Mbps
802.11ac	Max. 1732 Mbps
802.11ax	Max. 2400 Mbps(FC65E*) Max. 3000 Mbps(FC66E)
802.11ah	/
认证	FC65E*: SRRC*/CE*/FCC*/IC*/RCM*/KC*; FC66E: SRRC/CE/FCC/IC/KC/JATE/TELEC/RCM
应用领域	CPE、MiFi、OTT、Smart TV 等

* 研发中


		MCU Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 4)				
产品	FC41D	FCM100D	FLM040D	FLM140D	FLM240D	FLM340D
产品图片						
微控制器 (MCU)	ARM968 (120 MHz)	ARM968 (120 MHz)	ARM968 (120 MHz)	ARM968 (120 MHz)	ARM968 (120 MHz)	ARM968 (120 MHz)
频段 (GHz)	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
WLAN 标准	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
BT 标准	BT 5.2	BT 5.2	BT 5.2	BT 5.2	BT5.2	BT5.2
封装	LCC	LCC	DIP	DIP	DIP	DIP
尺寸 (mm)	20.0 × 18.0 × 2.6	24.0 × 16.0 × 2.6	15.0 × 16.8 × 1.85	17.91 × 14.99 × 2.8	17.3 × 15 × 2.8	12.7 × 8.5 × 2.6
正常工作温度	-40° C ~ +85° C	-40° C ~ +85° C / -40° C ~ +105° C	-40° C ~ +105° C	-40° C ~ +85° C	-40° C ~ +105° C	-40° C ~ +105° C
重量 (g)	1.51	1.55	0.55	0.83	0.85	0.32
通用特性						
功能	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2	Wi-Fi 2.4G+ BLE5.2
芯片	BK7231M	BK7231M	BK7231M	BK7231M	BK7231M	BK7231M
RAM	256KB	256KB	256KB	256KB	256KB	256KB
PSRAM	/	/	/	/	/	/
Flash 大小	2MB/ 4MB	2MB/ 4MB	2MB/ 4MB	2MB/ 4MB	2MB/ 4MB	2MB/ 4MB
调制模式	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM
加密方式	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
操作模式	STA, AP	STA, AP	STA, AP	STA, AP	STA, AP	STA, AP
I/O 接口						
SDIO	/	/	/	/	/	/
SPI	QuecOpen® 下支持	/	/	/	/	/
UART	×2	×2	/	×1	/	/
USB	/	/	/	/	/	/
I2C	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	/	/	/	/
I2S	/	/	/	/	/	/
ADC	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
PWM	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
GPIO	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
天线接口	× 1 (外置引脚天线接口、IPEX 天线接口、PCB 天线可选)	× 1 (外置引脚天线接口、IPEX 天线接口、PCB 天线可选)	× 1 (陶瓷天线)	× 1 (PCB 天线)	× 1 (PCB 天线)	× 1 (外置引脚天线接口)
电气参数						
供电电压	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V
功耗	空闲 : 23.27mA	空闲 : 23.7mA	空闲 : 24.21mA	空闲 : 24.14mA	空闲 : 24.14mA	空闲 : 23.27mA
认证	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/KC/ANATEL/TELEC/BQB	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/ANATEL	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/UKCA	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/UKCA	CE/FCC/IC/RCM/SRRC	CE/FCC/IC/RCM/SRRC
应用领域	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制

* 研发中

Wi-Fi & BT 模组系列

	MCU Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Wi-Fi 6)		MCU Wi-Fi & Bluetooth 模组 (Bluetooth Only)	
产品	FCM360W	FCM360K*	HC08U	HCM111Z
产品图片				
微控制器 (MCU)	RISC 处理器 (240 MHz)	Cortex - M4F(240 MHz)	RISC 处理器 (64 MHz)	ARM Cortex-M3 (48 MHz)
频段 (GHz)	2.4GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4GHz	2.4GHz
WLAN 标准	IEEE 802.11 b/g/n/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	/	/
BT 标准	BT 5.1	BT 5.2	BT 5.1	BLE 5.3
封装	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	25.5 × 18.0 × 3.2	25.5 × 18.0 × 3.15	15.0 × 12.0 × 2.5	15.0 × 12.0 × 2.25
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
重量 (g)	1.65	1.63	0.75	0.62
通用特性				
功能	Wi-Fi 6 (Single-band) & BLE 5.1	Wi-Fi 6 (Dual-band) & BLE 5.2	BLE5.1	BLE 5.3
芯片	ECR6600A	AIC8800F	BR1002	FR8016HA
RAM	512KB	992 KB	64KB	48KB
PSRAM	/	/	/	/
Flash 大小	4MB/ 8MB	8 MB	512KB	512 KB
调制模式	PSK/QPSK/CCK/16QAM/64QAM	CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM	/	GFSK
加密方式	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE	AES	TRNG, AES128 ECB
操作模式	STA, AP	STA, AP	Server, Client	Server, Client
I/O 接口				
SDIO	/	/	/	/
SPI	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
UART	× 3	× 3	× 1	× 1
USB	/	QuecOpen® 下支持	/	/
I2C	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
I2S	QuecOpen® 下支持	/	/	/
ADC	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
PWM	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
GPIO	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持	QuecOpen® 下支持
天线接口	× 1 (外置引脚天线接口、IPEX 天线接口、PCB 天线可选)	× 1 (外置引脚天线接口、IPEX 天线接口、PCB 天线可选)	× 1(外置引脚天线接口)	× 1(外置引脚天线、IPEX 天线、PCB 天线可选)
电气参数				
供电电压	VBAT: 3.0~ 3.6 V, 典型值 3.3V	3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V	VBAT: 1.8~ 3.6 V, 典型值 3.3V	VBAT: 1.8~ 4.3 V, 典型值 3.3V
功耗	空闲 : 34.27 mA	空闲 : 35 mA	空闲 : 2.04 mA	空闲 : 5.487 mA
认证	CE/FCC/IC/RCM/UKCA/SRRC	CE/FCC/IC/RCM/UKCA/SRRC	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/BQB	CE/FCC/IC/RCM/SRRC/KC
应用领域	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制	智能家居、工业控制

* 研发中


Wi-Fi HaLow	
产品	FGH100M*
产品图片	
频段 (GHz)	850~950 MHz
天线多输入多输出 (MIMO)	1 × 1
WLAN 标准	IEEE 802.11ah
BT 标准	/
封装	LGA
尺寸 (mm)	13.0 × 13.0 × 2.2
正常工作温度	-30 °C ~+85 °C
重量 (g)	0.72
通用特性	
功能	Wi-Fi HaLow Sub-1 GHz
调制模式	OFDM/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
加密方式	AES/SHA-256/SHA-384/SHA-512/WPA3
操作模式	AP/STA
I/O 接口	
PCIe	/
SDIO	1(SDIO2.0)
SPI	1
UART	/
PCM	/
天线接口	1 × Wi-Fi 天线
电气参数	
供电电压	电源供电电压 : 3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V IO 口供电电压 : 1.8~3.6 V, 典型值 3.3 V
功耗	待定
数据传输	
802.11a	/
802.11b	/
802.11g	/
802.11n	/
802.11ac	/
802.11ax	/
802.11ah	Max. 32.5 Mbps
BLE	/
认证	CE*/FCC*/IC*
应用领域	智能安全、工业自动化、移动设备、支付、智能建筑、智能家居等

* 研发中

GNSS 模组系列

惯导高精度 GNSS 模组										
产品	L26-P	L26-ADR	L26-UDR	L26-DR(AA)	LC29H(BA)	LC29H(CA)	LC29H(DA)	LC29H(EA)	LC29H(BS)	
产品图片										
GNSS	GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS	GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS	GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS	GPS: L1 C/A GLONASS: L1 Galileo: E1 BDS: B1I QZSS: L1 C/A	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	
封装特征	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	
尺寸 (mm)	12.2 × 16.0 × 2.3	12.2 × 16.0 × 2.3	12.2 × 16.0 × 2.3	12.2 × 16.0 × 2.3	12.2 × 16.0 × 2.5	12.2 × 16.0 × 2.5	12.2 × 16.0 × 2.5	12.2 × 16.0 × 2.5	12.2 × 16.0 × 2.5	
重量 (g)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	
存储温度	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	
主要特征										
功能	/	4 轮 ADR	4 轮 UDR	PVT	DR+RTK	DR	1Hz RTK	10Hz RTK	RTK base station	
芯片	Teseo III	Teseo III	Teseo III	Teseo III	AG3335A/T	AG3335A/T	AG3335A/T	AG3335AA/B	AG3335M	
L1 接收机类型 (通道数)	48 跟踪 / 2 快速捕获	48 跟踪 / 2 快速捕获	48 跟踪 / 2 快速捕获	48 跟踪 / 2 快速捕获	跟踪和捕获通道总数: 135	跟踪和捕获通道总数: 135	跟踪和捕获通道总数: 135	跟踪和捕获通道总数: 135	跟踪和捕获通道总数: 135	
L1 接收机类型 SBAS	•	•	•	•	开发中	开发中	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN	开发中	/	
A-GNSS	•	•	•	•	•	•	•	•	/	
灵敏度 (自动捕获)	-147 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm	
灵敏度 (重新捕获)	-154 dBm	-152 dBm	-152 dBm	-152 dBm	-157 dBm	-157 dBm	-157 dBm	-157 dBm	-157 dBm	
灵敏度 (跟踪)	-162 dBm	-162 dBm	-162 dBm	-162 dBm	-165 dBm	-165 dBm	-165 dBm	-165 dBm	-165 dBm	
TTFF (首次定位时间) 冷启动	32 s, Autonomous	32 s, Autonomous	32 s, Autonomous	32 s, Autonomous	26 s	26 s	26 s	26 s	/	
TTFF (首次定位时间) 温启动	25 s, Autonomous	25 s, Autonomous	25 s, Autonomous	27 s, Autonomous	16 s	16 s	16 s	16 s	/	
TTFF (首次定位时间) 热启动	2 s	2 s	2 s	2 s	1 s	1 s	1 s	1 s	/	
位置精度	1m CEP	1.5m CEP	1.5m CEP	1.5m CEP	自主定位: 1 m RTK: < 0.1 m + 1 ppm	自主定位: 1 m	自主定位: 1 m RTK: 1 cm + 1 ppm	自主定位: 1 m RTK: 1 cm + 1 ppm	/	
速度精度	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	Without Aid: 0.1 m/s	0.03 m/s	0.03 m/s	0.03 m/s	0.03 m/s	/	
最大加速度精度	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	Without Aid: 0.1 m/s ²	/	/	/	/	/	
1PPS 精度 (RMS)	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	20 ns	20 ns	20 ns	20 ns	20 ns	
最大更新率	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	GNSS: 1 Hz IMU: 100 Hz (最大)	GNSS: 1 Hz IMU: 100 Hz (最大)	GNSS: 1 Hz RTK: 1 Hz	GNSS: 10 Hz RTK: 1~10 Hz	1 Hz	
默认波特率	460800 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	460800 bps	115200 bps	
Geo-fence	/	/	/	/	开发中	开发中	开发中	开发中	/	
干扰检测	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Anti-jamming	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
低噪放 LNA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
电气参数										
供电电压	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0~3.6 V, typ. 3.3 V	3.1 to 3.6 V	3.1 to 3.6 V	3.1 to 3.6 V	3.1 to 3.6 V	3.1 to 3.6 V	
I/O 电压	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	Same as VCC	2.8 V	2.8 V	2.8 V	2.8 V	2.8 V	
功耗 (捕获)	65 mA (GPS) 73 mA (GPS+BDS)	72 mA (GPS) 79 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	84 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	81 mA	32 mA	30 mA	30 mA	30 mA	23 mA	
功耗 (跟踪)	52 mA (GPS) 62 mA (GPS+BDS)	58 mA (GPS) 74 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	81 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	81 mA	32 mA	30 mA	30 mA	30 mA	23 mA	
功耗 (RTC 备份)	1.7 mA @ Standby Mode, 8 μA @ Backup Mode	1.7 mA @ Standby Mode, 8 μA @ Backup Mode	1.7 mA @ Standby Mode, 8 μA @ Backup Mode	1.7 mA @ Standby Mode, 8 μA @ Backup Mode	22 μA	22 μA	22 μA	22 μA	22 μA	
接口										
UART	•	•	•	•	波特率: 9600~3000000 bps 默认: 115200 bps	波特率: 9600~3000000 bps 默认: 115200 bps	波特率: 9600~3000000 bps 默认: 115200 bps	波特率: 9600~3000000 bps 默认: 460800 bps	波特率: 9600~3000000 bps (默认: 115200 bps)	
I2C (NMEA)	/	/	/	/	•	•	•	•	•	
USB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
重置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
时间脉冲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
天线										
短路检测和开路检测	•	•	•	•	/	/	/	/	/	
内外天线自动切换	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
天线类型	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源	
天线供电	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部	
认证	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
应用领域	单频高精度 / 惯导领域: T-BOX、车载导航、UBI、道路计费、车队管理、紧急服务等					跟踪器、手持 PDA、OBD、共享单车、无人机、ADAS、割草机等				

* 研发中
• 支持

惯导高精度 GNSS 模组									
产品	LG69T(AP)	LG69T(AD)	LG69T(AB)*	LG69T(AI)	LG69T(AJ)	LG69T(AM)	LG69T(AS)	LG69T(AA)	LG69T(AF)
可兼容									
产品图片									
GNSS	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L2C 或 L5; Galileo: E1; E5b 或 E5a BDS: B11; B21 或 B2a GLONASS: L1 或 L2	GPS/QZSS: L1 C/A; L2C 或 L5 Galileo: E1; E5b 或 E5a BDS: B11; B21 或 B2a GLONASS: L1 或 L2	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a	GPS/QZSS: L1 C/A; L5 Galileo: E1; E5a BDS: B11; B2a
封装特征	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA	LGA
尺寸 (mm)	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.1	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.3	22.0 × 17.0 × 3.1	22.0 × 17.0 × 3.3
重量 (g)	2.7	1.9	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	1.9	2.7
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-40 °C ~ +95 °C	-40 °C ~ +95 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +105 °C	-40 °C ~ +95 °C	-40 °C ~ +95 °C	-40 °C ~ +95 °C	-40 °C ~ +95 °C
主要特征									
功能	DR+RTK+Heading ¹	PVT/Raw	Raw	Raw	Raw	RTK+Heading ¹	基准站	IMU raw data + GNSS raw data	IMU raw data + DR
芯片	TESEO V	TESEO V	TESEO APP	TESEO V	TESEO V	TESEO V	TESEO V	TESEO V	TESEO V
L1 接收机类型 (通道数)	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道	80 个跟踪通道 4 快速捕获通道
L1 接收机类型 SBAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/
A-GNSS	支持	支持	/	支持	支持	支持	/	支持	支持
灵敏度 (自动捕获)	-145 dBm	-145 dBm	-144 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-145 dBm	-145 dBm
灵敏度 (重新捕获)	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm	-153 dBm
灵敏度 (跟踪)	-160 dBm	-160 dBm	-159 dBm	-160 dBm	-160 dBm	-160 dBm	-159 dBm	-160 dBm	-160 dBm
TTFF (首次定位时间) 冷启动	36 s	36 s	36 s	36 s	36 s	36 s	/	36 s	36 s
TTFF (首次定位时间) 温启动	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	/	30 s	30 s
TTFF (首次定位时间) 热启动	3 s	3 s	3 s	3 s	3 s	3 s	/	3 s	3 s
位置精度	1.0m CEP(自主); 0.01 m+ppm CEP(RTK)	1.0 m CEP	1.0 m CEP	1.0 m CEP(自主) cm 级 (取决于外部 算法)	1.0 m CEP(自主) cm 级 (取决于外部 算法)	1.0 m CEP(自主) 0.01 m+ppm CEP(RTK)	/	1.0 m	1.0m CEP
速度精度	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	/	0.1 m/s	0.1 m/s
收敛时间	<10 s(RTK)	/	/	/	/	<10 s	/	/	/
最大加速度精度	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	/	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²
1PPS 精度 (RMS)	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns	50 ns
最大更新率	PVT: 10 Hz(DR) IMU: 100 Hz	RAW: 10 Hz PVT: 1 Hz	RAW: 10 Hz	RAW: 10 Hz	RAW: 10 Hz IMU: 100 Hz	PVT: 10 Hz	RAW: 1 Hz	RAW: 10 Hz	IMU 原始数据: 150 Hz; PVT (DR): 30 Hz
默认波特率	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps	460800 bps
Geo-fence	●	/	/	/	/	●	/	/	/
干扰检测	*	/	/	/	/	*	/	/	/
Anti-jamming	*	/	/	/	/	*	/	/	/
低噪放 LNA	●	●	/	●	●	●	●	●	●
电器参数									
供电电压	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0~3.6 V, 典型值 3.3 V
I/O 电压	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V
功耗 (捕获)	360 mA	235 mA	VCC: 55 mA, VCC_CORE: 230 mA	295 mA	245 mA	330 mA	360 mA	242 mA	275 mA
功耗 (跟踪)	360 mA	232 mA	VCC: 55 mA, VCC_CORE: 225 mA	295 mA	245 mA	335 mA	360 mA	237 mA	274 mA
功耗 (RTC 备份 / 低功耗)	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA	55 μA
接口									
UART	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I2C (NMEA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CAN	●	/	/	/	/	/	/	/	/
重置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
时间脉冲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
天线									
短路检测和开路检测	/	/	/	/	/	/	/	/	/
内外天线自动切换	/	/	/	/	/	/	/	/	/
天线类型	有源	有源	有源	有源	有源	有源	有源	有源	有源
天线供电	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部
认证	CE	CE	CE/ ASIL-B*	/	/	CE	CE	CE	CE*
应用领域	T-BOX、车载导航、智能驾驶、无人机、ADAS、割草机等								

注释 1: Heading 功能需 LG69T(AM) 和 LG69T(AP) 一起工作。

* 研发中
● 支持

GNSS 模组系列

定位与测姿 GNSS 模组	
产品	LC02H(BC)
产品图片	
GNSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
封装特征	LCC
尺寸 (mm)	24.0 × 22.0 × 2.55
重量 (g)	2.5
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-40 °C ~ +90 °C
主要特征	
芯片	AG3335M
L1 接收机类型 (通道数)	75
L1 接收机类型 SBAS	支持*: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
A-GNSS	支持
灵敏度 (自动捕获)	-148 dBm
灵敏度 (重新捕获)	-160 dBm
灵敏度 (跟踪)	-165 dBm
定向精度	航向角精度: 0.2° / (1 米基线) 倾斜角精度: 0.3° 横滚角精度: 0.3°
TTFF (首次定位时间) 冷启动	28s, Autonomous
TTFF (首次定位时间) 温启动	22s, Autonomous
TTFF (首次定位时间) 热启动	1s
位置精度	水平精度: 1.5 m CEP 垂直精度: 3.5 m CEP
1PPS 精度 (RMS)	/
最大更新率	1Hz
默认波特率	115200bps
Geo-fence	/
干扰检测	•
Anti-jamming	•
低噪放 LNA	•
电气参数	
供电电压	3.1~3.6 V, 典型值 3.3 V
I/O 电压	2.8V
功耗 (捕获)	55mA
功耗 (跟踪)	52 mA
功耗 (RTC 备份)	32μA
接口	
UART	•
I2C (NMEA)	*
重置	•
时间脉冲	•
天线	
短路检测和开路保护检测	•
内外天线自动切换	/
天线类型	有源或无源
天线供电	内部
认证	CE*
应用领域	基站通信天线、精准农业、工程机械姿态控制、车辆 / 舰船定位定向等









授时 GNSS 模组

产品	L26-T	LC98S	LC99T*	LC26G-T
产品图片				
GNSS	GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS	GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS	GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/NavIC	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
封装特征	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	12.2 × 16.0 × 2.3	22.4 × 17.0 × 2.6	22.4 × 17.0 × 3.1	12.2 × 16.0 × 2.4
重量 (g)	0.9	1.68	1.68	0.85
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C
主要特征				
功能	静态授时	静态授时	静态授时	静态授时
芯片	Teseo III	Teseo III	Teseo V	AG3352
L1 接收机类型 (通道数)	48 跟踪 / 2 快速捕获	48 跟踪 / 2 快速捕获	80 跟踪 / 4 快速捕获	47 跟踪
L1 接收机类型 SBAS	支持	支持	支持	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
A-GNSS	支持	支持	支持	支持
灵敏度 (自动捕获)	-147 dBm	-146 dBm ¹	-145 dBm	-148 dBm ¹
灵敏度 (重新捕获)	-153 dBm	-155 dBm ¹	-153 dBm	-160 dBm ¹
灵敏度 (跟踪)	-162 dBm	-161 dBm ¹	-160 dBm	-165 dBm ¹
TTFF (首次定位时间) 冷启动	32 s, Autonomous	29 s, Autonomous	35 s, Autonomous	28 s, Autonomous
TTFF (首次定位时间) 温启动	30 s, Autonomous	28 s, Autonomous	25 s, Autonomous	25 s, Autonomous
TTFF (首次定位时间) 热启动	2 s	2 s	2 s, Autonomous	1 s
位置精度	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.0 m CEP	1.5 m CEP
授时精度 (1σ)	< 13.6 (±6.8) ns	< 13.6 (±6.8) ns	< 13.6 (±6.8) ns	≤ 16 (±8) ns
最大更新率	5 Hz	10 Hz	10 Hz	1 Hz
时间脉冲信号频率	/	/	10 MHz	/
默认波特率	9600/115200 bps	115200 bps	460800 bps	115200 bps
Geo-fence	/	/	/	●
干扰检测	●	●	●	●
Anti-jamming	/	/	*	●
低噪放 LNA	●	●	●	●
电气参数				
供电电压	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	1.75~1.98 V, 典型值 1.8 V
I/O 电压	典型值 3.3 V	3.0 V to 3.6 V	3.0 V to 3.6 V	1.8 V
功耗 (捕获)	80 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	78 mA (GPS + BDS)	290 mA (3G+BDS+QZSS+NavIC)	36 mA
功耗 (跟踪)	75 mA (GPS+GLONASS+Galileo)	74 mA (GPS + BDS)	285 mA (3G+BDS+QZSS+NavIC)	36 mA
功耗 (RTC 备份)	7 μA	/	55 μA	13 μA
接口				
UART	●	●	●	●
I2C (NMEA)	/	*	*	●
重置	●	●	●	●
时间脉冲	●	●	●	●
天线				
短路检测和开路保护检测	●	●	●	●
内外天线自动切换	/	/	/	/
天线类型	有源, 无源	有源, 无源	有源	有源或无源
天线供电	外部或内部	外部或内部	外部或内部	内部
认证	CE	CE	/	CE
应用领域	高精度授时: 金融服务、电力同步、通讯基站、铁路调度等			

注释 1: 外加高性能 LNA 测试。






* 研发中
● 支持

GNSS 模组系列

标准精度 GNSS 模组 - 单频								
产品	L26K	LC26G(AB)	LG77L(IC)	L76K	LC760Z	LC76G(AB)	LC76G(PA)	LC76G(PB)
	可兼容			可兼容				
产品图片								
GNSS	GPS/GLONASS/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/QZSS	GPS/Galileo/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
封装特征	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	12.2 × 16.0 × 1.8	12.2 × 16.0 × 2.4	7.0 × 7.0 × 2.0	10.1 × 9.7 × 2.0	10.1 × 9.7 × 2.3	10.1 × 9.7 × 2.4	10.1 × 9.7 × 2.4	10.1 × 9.7 × 2.4
重量 (g)	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-45 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-45 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C
主要特征								
功能	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
芯片	AT6558R	AG3352Q	MT3333	AT6558R	HD8120	AG3352Q	AG3352Q	AG3352Q
L1 接收机类型 (通道数)	32 跟踪 / 72 捕获	47 跟踪	33 跟踪 / 99 捕获	32 跟踪 / 72 捕获	24 跟踪 / 64 捕获	47 跟踪	47 跟踪	47 跟踪
L1 接收机类型 SBAS	/	•	•	/	•	•	•	•
A-GNSS	•	•	•	•	•	•	•	•
灵敏度 (自动捕获)	-147 dBm	-147 dBm	-146 dBm	-148 dBm	-149 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm
灵敏度 (重新捕获)	-160 dBm	-159 dBm	-156 dBm	-160 dBm	-158 dBm	-159 dBm	-159 dBm	-159 dBm
灵敏度 (跟踪)	-161 dBm	-166 dBm	-163 dBm	-162 dBm	-160 dBm	-166 dBm	-166 dBm	-166 dBm
TTFF (首次定位时间) 冷启动	30 s, Autonomous 5.5 s, With AGNSS	28 s, Autonomous 15 s, with EASY™ 5 s, with EPO™	25 s, Autonomous 17 s, With EASY™	30 s, Autonomous 5.5 s, With AGNSS	28 s, Autonomous 15 s, With AGNSS	28 s, Autonomous 15 s, with EASY™ 5 s, with EPO™	28 s, Autonomous 15 s, with EASY™ 5 s, with EPO™	28 s, Autonomous 15 s, with EASY™ 5 s, with EPO™
TTFF (首次定位时间) 温启动	/	25 s, Autonomous 2 s, with ESAY™	23 s, Autonomous 5 s, With EASY™	/	26 s, Autonomous 4 s, With AGNSS	25 s, Autonomous 2 s, with ESAY™	25 s, Autonomous 2 s, with ESAY™	25 s, Autonomous 2 s, with ESAY™
TTFF (首次定位时间) 热启动	2 s	1 s	2 s	2 s	1 s	1 s	1 s	1 s
位置精度	2.0 m CEP	1.5 m CEP	2.5 m CEP	2.0 m CEP	2.0 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP
速度精度	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s
最大加速度精度	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²
1PPS 精度 (RMS)	100 ns	35 ns	35 ns	30 ns	30 ns	30 ns	30 ns	30 ns
最大更新率	5 Hz	10 Hz	10 Hz	5 Hz	5 Hz	10 Hz	1 Hz	1 Hz
默认波特率	9600 bps	115200 bps	9600 bps	9600 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps
Geo-fence	/	•	•	/	•	•	•	•
干扰检测	/	•	•	/	•	•	•	•
Anti-jamming	/	•	•	/	•	•	•	•
低噪声 LNA	•	•	/	•	•	•	•	•
电气参数								
供电电压	2.7 V to 3.4 V	2.55 V to 3.6 V	2.8 V to 4.3 V	2.7 V to 3.4 V	2.8 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	1.75 V to 1.98 V
I/O 电压	2.7 V to 3.4 V	2.55 V to 3.6 V	1.7 V to 1.9 V/ 2.7 V to 2.9 V	2.7 V to 3.4 V	与 VCC 相同	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	1.75 V to 1.98 V
Integrated RTC	/	/	/	Included	Included	Included	Included	Included
功耗 (捕获)	31 mA (GPS+BDS)	36 mA(G3B)	24 mA (GPS+BDS)	29 mA (GPS+BDS)	20 mA (GPS+BDS+Galileo)	36 mA(G3B)	10 mA(G3B)	15 mA(G3B)
功耗 (跟踪)	31 mA (GPS+BDS)	36 mA(G3B)	23 mA (GPS+BDS)	29 mA (GPS+BDS)	20 mA (GPS+BDS+Galileo)	36 mA(G3B)	10 mA(G3B)	15 mA(G3B)
功耗 (RTC 备份 / 低功耗)	8 μA	15 μA	6 μA	8 μA	13 μA	13 μA	13 μA	13 μA
接口								
UART	•	•	•	•	•	•	•	•
I2C (NMEA)	/	•	•	/	•	•	•	•
重置	•	•	•	•	•	•	•	•
时间脉冲	•	•	•	•	•	•	•	•
天线								
短路检测和保护开路检测	•	•	•	•	•	/	/	/
天线类型	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源	有源, 无源
天线供电	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部	外部或内部
认证	/	CE	CE	/	CE*	CE	CE	CE*
应用领域	车载和运输、电子狗、共享单车、电摩 Tracker、金融风控 Tracker、智能安全、智慧城市、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业等领域							

标准精度 GNSS 模组 - 多频		
产品	LC29H(AL)	LC29H(AA)
产品图片		
GNSS	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a	GPS/QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a
封装特征	LCC	LCC
尺寸 (mm)	10.1 × 9.7 × 2.4	12.2 × 16.0 × 2.5
重量 (g)	0.5	0.9
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C
主要特征		
功能	标准双频	标准双频
芯片	AG3335M	AG3335M
L1 接收机类型 (通道数)	跟踪和捕获通道总数: 135	跟踪和捕获通道总数: 135
L1 接收机类型 SBAS	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
A-GNSS	支持	支持
灵敏度 (自动捕获)	-148 dBm	-147 dBm
灵敏度 (重新捕获)	-159 dBm	-159 dBm
灵敏度 (跟踪)	-166 dBm	-165 dBm
TTFF (首次定位时间) 冷启动	26 s	26 s
TTFF (首次定位时间) 温启动	18 s	16 s
TTFF (首次定位时间) 热启动	1 s	1 s
位置精度	1.0 m CEP(自主)	1.0 m CEP(自主)
速度精度	0.03 m/s	0.03 m/s
收敛时间	/	/
最大加速度精度	/	/
1PPS 精度 (RMS)	20 ns	20 ns
最大更新率	PVT: 1 Hz	PVT: 1 Hz
默认波特率	115200 bps	115200 bps
Geo-fence	开发中	开发中
干扰检测	/	/
Anti-jamming	•	•
低噪放 LNA	•	•
电气参数		
供电电压	1.75 V to 1.98 V	3.1 V to 3.6 V
I/O 电压	2.8 V	2.8 V
功耗 (捕获)	33 mA	23 mA
功耗 (跟踪)	33 mA	23 mA
功耗 (RTC 备份 / 低功耗)	20 μA	22 μA
接口		
UART	波特率: 9600~921600 bps, 默认: 115200 bps	波特率: 9600~3000000 bps, 默认: 115200 bps
I2C (NMEA)	支持	支持
USB	/	/
重置	/	/
时间脉冲	支持	支持
天线		
短路检测和保护开路检测	/	/
内外天线自动切换	/	/
天线类型	有源, 无源	有源, 无源
天线供电	外部或内部	外部或内部
认证	CE	CE
应用领域	T-BOX、车载导航、UBI、道路计费、车队管理、紧急服务等	T-BOX、车载导航、UBI、道路计费、车队管理、紧急服务等






GNSS 模组系列

集成天线 GNSS 模组						
产品	L96	LC86G(LA)	LC86G(AA)	LC86G(AB)	LC86G(PA)	L89 R2.0
产品图片						
GNSS	GPS/ GLONASS/BDS/ Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/ QZSS	GPS/BDS/Galileo	GPS/GLONASS/Galileo	GPS/GLONASS/Galileo/BDS/ QZSS	GPS/ GLONASS/ BDS/ Galileo/IRNSS/QZSS
封装特征	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC	LCC
尺寸 (mm)	14.0 × 9.6 × 2.0	18.4 × 18.4 × 6.95	16.0 × 16.0 × 6.95	16.0 × 16.0 × 6.95	16.0 × 16.0 × 6.95	26.4 × 18.4 × 6.8
重量 (g)	0.6	8	5.9	5.9	5.9	8.2
正常工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C	-40 °C ~ +90 °C
主要特征						
芯片	MT3333	AG3352	AG3352	AG3352	AG3352	AG3335
L1 接收机类型 (通道数)	33 跟踪 / 99 捕获	47 跟踪	47 跟踪	47 跟踪	47 跟踪	33 跟踪 / 99 捕获
L1 接收机类型 SBAS	支持	支持	支持	支持	支持	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
A-GNSS	支持	支持	支持	支持	支持	支持
灵敏度 (自动捕获)	-148 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-147 dBm	-148 dBm
灵敏度 (重新捕获)	-160 dBm	-160 dBm	-160 dBm	-160 dBm	-160 dBm	-157 dBm
灵敏度 (跟踪)	-165 dBm	-166 dBm	-166 dBm	-166 dBm	-166 dBm	-165 dBm
TTFF (首次定位时间) 冷启动	35 s, Autonomous 15 s, With EASY™	<30 s, Autonomous <12 s, With EASY™	<30 s, Autonomous <12 s, With EASY™	< 30 s, Autonomous < 12 s, With EASY™	< 30 s, Autonomous < 12 s, With EASY™	<35 s, Autonomous <15 s, With EASY™
TTFF (首次定位时间) 温启动	30 s, Autonomous 5 s, With EASY™	<25 s, Autonomous <2 s, With EASY™	<28 s, Autonomous <2 s, With EASY™	< 28 s, Autonomous < 2 s, With EASY™	< 28 s, Autonomous < 2 s, With EASY™	<30 s, Autonomous <5 s, With EASY™
TTFF (首次定位时间) 热启动	1 s	<1 s	<1 s	< 1 s	< 1 s	<1 s
位置精度	2.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.8 m CEP
速度精度	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s	0.03 m/s
最大加速度精度	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	0.1 m/s ²	/
1PPS 精度 (RMS)	100 ns	30 ns	30 ns	30 ns	30 ns	100 ns
最大更新率	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	1 Hz	1 Hz
默认波特率	9600 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	115200 bps	9600 bps
Geo-fence	•	•	•	•	•	开发中
干扰检测	•	•	•	•	•	•
Anti-jamming	•	•	•	•	•	•
低噪放 LNA	•	•	•	•	•	•
电气参数						
供电电压	2.8 V to 4.3 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	3.1 V to 4.3 V
I/O 电压	2.7 V to 2.9 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	2.55 V to 3.6 V	3.0 V
功耗 (捕获)	25 mA (GPS+GLONASS) 22 mA (GPS)	34 mA	30 mA	33 mA	11 mA	32 mA
功耗 (跟踪)	20 mA (GPS+GLONASS)/ 20 mA (GPS)	34 mA	30 mA	33 mA	11 mA	32 mA
功耗 (RTC 备份)	7 μA	13 μA	13 μA	13 μA	13 μA	51 μA
接口						
UART	•	•	•	•	•	•
I2C (NMEA)	•	/	/	/	/	•
重置	•	•	•	•	•	•
时间脉冲	•	•	•	•	•	•
天线						
短路检测和保护开路检测	/	•	•	•	•	•
内外天线自动切换	/	•	•	•	•	•
天线类型	内嵌 chip 天线, 外部有源天线	内嵌陶瓷天线, 外部有源天线	内嵌陶瓷天线, 外部有源天线	内嵌陶瓷天线, 外部有源天线	内嵌陶瓷天线, 外部有源天线	内嵌陶瓷天线和 Chip 天线, 外部有源天线
天线供电	内部	内部	内部	内部	内部	内部
认证	CE	CE	CE	CE	CE	CE
应用领域	学生卡 / 老人机、高尔夫球机、智能手表、宠物防丢器等可穿戴设备	车载和运输、电子狗、共享单车、电摩 Tracker、金融风控 Tracker、智能安全、智慧城市、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业等领域				印度市场 NAVIC 需求

* 研发中
• 支持

产品	UC200A-GL
产品图片	
封装特征	LCC
尺寸 (mm)	29.0 × 32.0 × 2.4
3G	UMTS/HSPA+
频段 (MHz)	UMTS: B1/2/5/8; GSM: 850/900/1800/1900MHz
区域	全球
重量 (大约) g	4.3
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C
数据传输	
HSPA 速率 (Mbps)	Max. 21 (DL)/ Max. 5.76 (UL)
UMTS 速率 (Kbps)	Max. 384 (DL/UL)
GPRS 速率 (Kbps)	Max. 85.6 (DL/UL)
EDGE 速率 (Kbps)	Max. 236.8 (DL/UL)
SMS	•
CSD	•
网络协议	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/SMTP/SMTPTS
接口	
SIM	1.8V/ 3V
UART	2
USB	2.0 Hi-Speed
数字音频	•
RTC Backup	•
ADC	× 2, 12bits
天线	主天线
特殊功能	
eCall	/
DTMF	•
QuecFOTA®	•
DFOTA	•
音频回放 / 录制	/
RIL 驱动	Android 4.x~12.x
USB 串口驱动	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~5.15, Android 4.x~12.x
SIM Detection	•
固件更新	通过 USB/DFOTA
电气参数	
供电电压	3.4V~4.5V, 典型值 3.8V
功耗	17 μA @ Power Off 1 mA @ Sleep
认证	CE/FCC/Anatel/RCM
应用领域	车载和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网关、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域







GSM/GPRS 模组系列

产品	M26	M25	M56-R	MC20	MC25
产品图片					
封装类型	44-pin LCC	44-pin LCC	90-pin LGA	68-pin LCC	68-pin LCC
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.3	17.7 × 15.8 × 2.4	19.0 × 19.0 × 2.45	18.7 × 16.0 × 2.1	18.7 × 16.0 × 2.1
频段 (MHz)	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900	900/1800	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900
重量 (g)	1.3	1.1	1.6	1.3	1.4
正常工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
数据传输					
GPRS 多时隙	12, 1-12 可配置	12, 1-12 可配置	12, 1-12 可配置	12, 1-12 可配置	12, 1-12 可配置
速率 (kbps)	85.6(DL & UL)	85.6(DL & UL)	85.6(DL & UL)	85.6(DL & UL)	85.6(DL & UL)
SMS	•	•	/	•	•
网络协议	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/ PING/NTP/SSL/MQTT/HTTPS/TTS	TCP/UDP/PPP/FTP/SMTP/HTTP/ NITZ/PING/NTP/SSL/HTTPS/ MQTT/SMTPS/TTS/IPv6*	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/ PING/NTP/SSL/HTTPS/MQTT/TTS/ IPv6*	TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/ PING/NTP/SSL/HTTPS/MQTT/TTS	TCP/UDP/PPP/FTP/SMTP/HTTP/ NITZ/PING/NTP/MQTT/TTS
语音					
语音编码模式	HR/FR/EFR/AMR	HR/FR/EFR/AMR	HR/FR/EFR/AMR	HR/FR/EFR/AMR	HR/FR/EFR/AMR
回音机制	回音消除 回音抑制 噪音抑制	回音消除 回音抑制 噪音抑制	回音消除 回音抑制 噪音抑制	回音消除 回音抑制 噪音抑制	回音消除 回音抑制 噪音抑制
接口					
SIM 卡	1.8V/ 3V	1.8V/ 3V	1.8V/ 3V	1.8V/ 3V	1.8V/ 3V
模拟音频	1 路输入, 2 路输出	1 路输入, 2 路输出	1 路输入, 1 路输出	1 路输入, 2 路输出	1 路输入, 2 路输出
数字音频	•	/	/	•	•
RTC Backup	•	•	•	•	•
UART	3	3	3	4	4
ADC	/	× 1, 10bit	× 1, 10bit	× 1, 10bit	× 1, 10bit
SD 卡	/	/	/	•	/
特殊功能					
干扰检测	•	/	干扰检测 *	•	/
DTMF	•	•	DTMF*	•	/
Audio Player/Recording	•	•	•	•	•
QuecFOTA®	•	•	•	•	•
QuecCell	•	•	•	•	•
QuecFile	/	•	•	•	•
Camera	/	/	•	/	/
QuecOpen®	•	•	•	•	•
MUX	•	•	•	•	•
Bluetooth	BT 3.0	/	/	BT 3.0 (MC20) / BT 4.0(MC20E)	/
GNSS	/	/	/	GPS/ Beidou/QZSS	GPS/ Beidou/QZSS
电气特性					
供电电压	3.3 ~ 4.6V	3.45~4.25V	3.45~4.25V	3.3 ~ 4.6V	3.45~4.25V
耗流	1.3mA @DRX=5 1.2mA @DRX=9	1.2mA @DRX=5 1.1mA @DRX=9	1.4mA @DRX=5 1.3mA @DRX=9	1.2mA @DRX=5 0.8mA @DRX=9	1.1mA @DRX=5 1.0mA @DRX=9
认证	CE/CCC/SRRC/NAL/FCC	SRRC/CCC/NAL/CE	SRRC/CCC/NAL	SRRC/CCC/NAL/CE/FCC	SRRC/CCC/NAL
应用领域	车载和运输、绿色能源、无线支付、智能安全、智慧城市、移动网关、智慧工业、个人跟踪、医疗监护、农业以及环境监测等领域				

* 研发中
• 支持

型号	YE0003AA	YE0007AA	YE0025AA	YECN009AA	YGL001AA	YXH001AA
产品图片						
频段 (MHz)	699-5000	600-6000	698-960, 1710-5000	600-6000	600-960, 1710-2690, 3300-5000	700-5000
技术	5G	5G	5G	5G	5G	5G
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA	NA	1000
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)
安装类型	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装	磁吸安装
尺寸 (mm)	190 × Φ 16	152.4 × 21.79 × 14.49	199 × 22	200 × 21	196.2 × 16 × 13	285 × 45
适配移远模组	所有 5G/4G/3G/2G 模组					

型号	YPCS001AA	YPCS001AAEVB	YC0018CA	YC0018CAEVB	YFCA010AA	YPCA006AA
产品图片						
频段 (MHz)	1427-5850	1427-5850	600-960, 1427-1707, 1710-2170, 2300-2700, 3300-5000, 5100-6000	600-960, 1427-1707, 1710-2170, 2300-2700, 3300-5000, 5100-6000	410-470, 700-960, 1400-6000	410-470, 700-960, 1400-6000
技术	5G	5G	5G	5G	5G	5G
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA	101	101
接头类型	NA	NA	NA	NA	IPEX I	IPEX I
安装类型	SMT	NA	SMT	NA	贴胶安装	贴胶安装
尺寸 (mm)	20 × 10 × 3	60 × 20	40 × 7 × 3	141 × 40.4 × 0.8	138.8 × 16.2	150 × 16.2 × 0.6
适配移远模组	所有 5G/4G/3G/2G 模组					

型号	YF0017FA	YF0020EA	YF0017GA	YP0009NA	YP0009OA	YP0009MA
产品图片						
频段 (MHz)	1500-6000	600-6000	1100-6000	1100-6000	600-6000	1500-6000
技术	5G	5G	5G	5G	5G	5G
同轴线长度 (mm)	201	202	201	203	202	202
接头类型	IPEX IV	IPEX IV	IPEX IV	IPEX IV	IPEX IV	IPEX IV
安装类型	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装
尺寸 (mm)	49 × 13 × 0.13	90.3 × 15.3	49 × 13 × 0.13	49 × 13 × 0.85	78.5 × 14.2 × 0.85	49 × 13 × 0.85
适配移远模组	所有 5G/4G/3G/2G 模组					

Cellular (4G/3G/2G) 天线

型号	YC0001CA	YC0001CAEVB	YC0017DA	YC0017DAEVB	YBL01A6AA
产品图片					
频段 (MHz)	700-2690	700-2690	698-3800	698-3800	700-2700
技术	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE (4G)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA	160
接头类型	NA	NA	NA	NA	RF1
安装类型	SMT	NA	SMT	NA	Buckle
尺寸 (mm)	35 × 8.5 × 3	121.4 × 65 × 1	25 × 7 × 3	140 × 36 × 0.8	Φ 13 × 196.5
适配移远模组	所有 4G/3G/2G 模组				

具体规格参数以规格书为准。

Cellular (4G/3G/2G) 天线

型号	YF0022DA	YF0007KA	YPCA004AA	YFCA002HA	YF0006PA	YF0028AA
产品图片						
频段 (MHz)	700-960, 1710-2170, 2300-2690	600-960, 1427.9-1495.9, 1710-2170, 2300-2700	700-2690	700-2690	700-2690	698-3000
技术	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)
同轴线长度 (mm)	75	75	100	86.5	90	150
接头类型	IPEX 1	IPEX 1	IPEX 1	IPEX 1	IPEX 1	IPEX 1
安装类型	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装
尺寸 (mm)	40 × 15 × 1.6	50 × 25 × 0.85	40 × 10 × 1	30 × 20	50 × 25 × 0.13	96 × 21 × 0.2
适配移远模组	所有 4G/3G/2G 模组					

型号	YECT002AA	YE0009AA	YCN001AA	YE0010AA	YE0012AA	YE0006AA
产品图片						
频段 (MHz)	700-960, 1710-2690	824-2700	700-960, 1560-1610, 1710-2700	698-2700	824-960, 1710-2690	700-2700
技术	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	1000	250	1500
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)
安装类型	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装	贴胶安装	贴胶安装	磁吸安装
尺寸 (mm)	196.2 × 16 × 13	190 × 16	144 × Φ 13	152 × 18 × 5.9	116.5 × 21.7 × 5.6	318 × Φ 30、RG174
适配移远模组	所有 4G/3G/2G 模组					

型号	YE0021KA	YE0029FA	YE0008BA	YE0011BA
产品图片				
频段 (MHz)	690-960, 1710-2690	700-2700	698-960, 1710-2690	820-960, 1710-2690
技术	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)	LTE(4G)(兼容 2G/3G/NB-IoT)
同轴线长度 (mm)	1500	1000	NA	NA
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)
安装类型	磁吸安装	磁吸安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装
尺寸 (mm)	112 × 29.8	88 × Φ 30	Φ 10.5 × 53	50 × 16.4
适配移远模组	所有 4G/3G/2G 模组			








GNSS 天线

型号	YC0013AA	YC0013AAEVB	YPGS001AA	YPGS001AAEVB	YCGS005AA	YCGS006AA	YCGS010AA
产品图片							
频段 (MHz)	1559-1606	1559-1606	1559-1609	1559-1609	1560-1606	1560-1606	1176.45-1278.75 & 1575.42
技术	GNSS (无源)	GNSS (无源)	GNSS (无源)	GNSS (无源)	GNSS L1 & G1 (无源)	GNSS L1 & G1 (无源)	GNSS, L1/L2/L5, E6, B3 (无源)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
接头类型	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安装类型	SMT	NA	SMT	NA	SMT	SMT	SMT
尺寸 (mm)	3.2 × 1.2 × 0.6	90 × 50	7.0 × 5.8 × 0.8	80 × 35	18 × 18 × 4	25 × 25 × 4	5 × 3 × 0.5
适配移远模组	GNSS L1 模组						GNSS L1/L5 模组

具体规格参数以规格书为准。

型号	YCGA003AA	YG0043AA	YG0046AA	YG0005AA	YG0062AA	YCGA012AA	YCGA013AA	YG0048AA	YPA00A0AA
产品图片									
频段 (MHz)	1559-1605	1559-1606	1559-1606	1559-1606	1559-1606	L5: 1166-1186 L1: 1559-1606	L5: 1166-1186 L1: 1559-1606	1176, 1575	Iridium (1616-1626.5)
技术	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 & L5 (无源)	GNSS L1 & L5 (无源)	GNSS L1 & L5 (无源)	GNSS (无源)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
接头类型	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安装类型	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装	销钉安装
尺寸 (mm)	35 × 35 × 4	15 × 15 × 4	18 × 18 × 2	18 × 18 × 4	25 × 25 × 4	38 × 38 × 10 + 25 × 25 × 6	45 × 45 × 10.12	18 × 18 × 4 + 25 × 25 × 4	25 × 25 × 4 (Ground Plane: 90 × 140 × 0.8)
适配移远模组	GNSS L1 模组					GNSS L1/L5 模组			

型号	YCGO006AA	YCGO007AA	YG0034AA	YG0021AA	YG0032AA	YG0015AA	YCGO010AA	YCGO011AA
产品图片								
频段 (MHz)	1559-1577	1575-1602	1559-1606	1560-1605 (当 LNA 底壳腔体盖有天线罩)	Beidou: 1561 ±5 GPS: 1575 ±5	1559-1606	1559-1606	1559-1606
技术	GPS L1/BD1/ GALILEO E1/GLONSS G1(无源)	GPS L1/BD1/ GALILEO E1/GLONSS G1(无源)	GNSS L1 (有源)	GNSS L1 & B1 & G1 (有源)	GNSS L1 & B1 & G1 (有源)	GNSS L1 (有源)	GNSS L1 (有源)	GNSS L1 (有源)
同轴线长度 (mm)	50	50	35	42	55	55	50	50
接头类型	IPEX1	IPEX1	IPEX I	IPEX I	IPEX I	IPEX I	IPEX I	IPEX I
安装类型	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装
尺寸 (mm)	18 × 18 × 6.3	25 × 25 × 6.5	13 × 13 × 6.8	18.4 × 18.4 × 8.86	18 × 18 × 6.6	25 × 25 × 8.25	18 × 18 × 6.5	25 × 25 × 6.5
适配移远模组	GNSS L1 模组							

型号	YCGA014AA	YAT001BA	YBS00A1AA	YAT001CA	YG0030AA	YCGO014AA	YCGO022AA
产品图片							
频段 (MHz)	GPS L5: 1176.45, GPS L1: 1575.42, GLONASS L1: 1602	1176, 1575	L5: 1166-1186, L1: 1559-1606	GPS L5: 1176.45, BDS B1: 1561.098	1176, 1575	L5: 1166-1186, L1: 1559-1606	L1: 1559-1586; L5: 1164-1189
技术	GNSS L1 & L5 (有源)	GNSS L1 & L5 (有源)	GNSS L1, L5 (有源)	GNSS L1, L5 (有源)	GNSS L1 & L5 (无源)	GNSS L1 & L5 (无源)	GNSS L1 & L5 (有源)
同轴线长度 (mm)	100	40	60	40	100	142	100
接头类型	IPEX MHF I	RF I	IPEX1	RF I	IPEX I	IPEX I	IPEX I
安装类型	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装	支架安装
尺寸 (mm)	25 × 25 × 11.9	25 × 25 × 2 & 18 × 18 × 4	58.7 × 58.7 × 14.4	25 × 25 × 2 + 18 × 18 × 4	52 × 52 × 9.9	50 × 50 × 19.0	25 × 38
适配移远模组	GNSS L1/L5 模组						

型号	YFGA005AA	YFGA007AA	YEGT001BA	YEGT002BA
产品图片				
频段 (MHz)	1560-1605	1176.45, 1575.42	1559-1606	1559-1606
技术	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 & L2 & L5 & L6 (无源)	GNSS L1 (无源)	GNSS L1 (无源)
同轴线长度 (mm)	100	115	NA	NA
接头类型	IPEX I	IPEX 1	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)
安装类型	贴胶安装	贴胶安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装
尺寸 (mm)	61.15 × 11.24	43 × 24 × 0.12	50 × Ø10	52 × Ø10
适配移远模组	GNSS L1 模组	GNSS L1/L5 模组	GNSS L1 模组	

具体规格参数以规格书为准。

GNSS 天线

型号	YG0035AA	YEGM007AA	YEGM008AA	YB0017AA
产品图片				
频段 (MHz)	1561、1575	1560-1580	1575 ±5, 1602 ±5	L5: 1166-1186, L1: 1559-1606
技术	GNSS L1 & B1 & G1 (有源)	GNSS L1 & B1(有源)	GPS L1/BD1/GALILEO E1/ GLONSS G1(有源)	GNSS L1 & L5(有源)
同轴线长度 (mm)	3000	3000	3000	3000
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 母头 (内孔)	FAKRA C (母头)	SMA 公头 (内针)
安装类型	磁吸安装	贴胶安装	贴胶安装	磁吸安装
尺寸 (mm)	50.3 × 38.4 × 17.1	38.6 × 50.9 × 17	50.4 × 38.3 × 18.2	61.5 × 56.5 × 23
适配移远模组	GNSS L1 模组			GNSS L1/L5 模组

Wi-Fi & Bluetooth 天线

型号	YC0009AA	YC0010AA	YXU00A0AA
产品图片			
频段 (MHz)	2400-2500	2400-2500	2400-2500, 5150-5850
技术	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA
接头类型	NA	NA	NA
安装类型	SMT	SMT	SMT
尺寸 (mm)	3.2 × 1.6 × 0.5	5.2 × 2.0 × 1.2	8.0 × 6.6 × 1.6
适配移远模组	FC30R		所有 Wi-Fi/BT 模组

型号	YF0029CA	YF0023AA	YF0023CA	YBL01A0CA	YEW001AA
产品图片					
频段 (MHz)	2400-2500, 5150-5850, 5925-7125	2400-2500, 5150-5850, 5925-7125	2400-2500, 5150-5850, 5925-7125	2400-2500, 5150-5850	2400-2500
技术	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi 6 (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)
同轴线长度 (mm)	100	100	100	70	RG174 L = 1500
接头类型	IPEX IV	RF I	RF I	RF1	SMA 公头 (内针)
安装类型	贴胶安装	贴胶安装	贴胶安装	Buckle	磁吸安装
尺寸 (mm)	29.98 × 30.85	22.90 × 11.70	37.80 × 7.50	Φ 13 × 196.5	Φ 30 × 77.4
适配移远模组	所有 Wi-Fi/BT 模组				

型号	YE0031BA	YE0032BA	YEWT004AA	YEW001AA
产品图片				
频段 (MHz)	2400-2500, 5000-5800	2400-2500, 5000-5800	2400-2500, 5150-7150	2400-2500, 5150-5850
技术	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)	Wi-Fi 6 (蓝牙)	Wi-Fi (蓝牙)
同轴线长度 (mm)	NA	NA	NA	NA
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	RP-SMA 公头 (内螺纹)
安装类型	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装	SMA 接头安装
尺寸 (mm)	Φ 10.5 × 52	50 × 17 × 10.5	109 × Φ 10	200 × 13
适配移远模组	所有 Wi-Fi 模组			

具体规格参数以规格书为准。



型号	YB0014AA	YB0027AA	YB0033AA	YB0031AA	YB0009AA
产品图片					
频段 (MHz)	4G: 698-1000, 1700-2700; 4G DIV: 698-1000, 1700-2700; GNSS: 1561.098 ±3, 1575.42 ±3	5G (LMH×4): 617-6000; 5G (MH×4):1450-6000; GNSS: 1164-1189, 1559-1606	LTE Main & Div: 700-960, 1700-2700; GNSS: 1559-1610(有源)	LTE: 698-960, 1710-2690; GNSS: 1575.42 ±5, 1561.098 ±5	4G: 824-960, 1710-2690 ; GPS & BD: 1575.42 ±10 & 1561 ±10
技术	4G*2+GNSS L1	5G Main & DIV & GNSS	Main LTE & DIV LTE & GNSS	4G+GNSS L1	LTE & GNSS
同轴线长度 (mm)	3000 (RG174)	300	2000	RG174; L = 300	310
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)
安装类型	螺丝安装	螺丝安装	螺丝安装	贴胶安装	螺丝安装
尺寸 (mm)	Φ 81 × 14.5	Φ 162 × 56	Φ 120 × 43	Φ 84 × 17.5	33 × 48
适配移远模组	所有 4G 模组 + 所有 GNSS L1 模组	所有 5G/4G/3G/2G 模组以及 GNSS L1& L5 模组		4G/3G/2G 模组以及 GNSS L1 模组	

型号	YKL001AA	YB0015AA	YB0026AA	YEWN004AA	YCGS024AA	YCGS025AA
产品图片						
频段 (MHz)	BT: 2400-2500; 4G: 824-960; 1710-2690; GPS & BD: 1575.42 ±10 & 1561 ±10	LTE: 698-960 & 1700-2700; Wi-Fi & Bluetooth: 2400-2500; GNSS: 1561 ±5, 1575 ±5	LTE: 700-2700; Wi-Fi: 2400-5850 ; GNSS: 1561/1575.42/1602	2400-2500, 5150-5850	1575.42, 2400-2500	1575.42, 2400-2500, 5150-5850
技术	LTE/GPS & BD/Wi-Fi	LTE/GPS & BD/Wi-Fi	LTE & GNSS & Wi-Fi 1 & Wi-Fi 2	Wi-Fi MIMO	GPS & Wi-Fi (Bluetooth)	GPS & Wi-Fi (Bluetooth)
同轴线长度 (mm)	310	300	1000	300	NA	NA
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	GNSS: FAKRA_C; LTE: FAKRA_D Wi-Fi1: FAKRA_I; Wi-Fi2: FAKRA_I	SMA 公头 (内针)	NA	NA
安装类型	螺丝安装	螺丝安装	螺丝安装	螺丝安装	SMT	SMT
尺寸 (mm)	33 × 48	54 × 91	Φ 120 × 43	Φ 46 × 15	3.2 × 1.6 × 0.5	3.2 × 1.6 × 0.5
适配移远模组	4G/3G/2G 模组以及 GNSS L1 模组以及 Wi-Fi 模组	4G/3G/2G 模组以及 GNSS L1 模组以及 Wi-Fi, Bluetooth 模组		Wi-Fi 模组		Wi-Fi 模组以及 GNSS L1 模组

ISM

型号	YE0019AA	YE0039CA	YEIM001AA	YFOA004AA	YEIN002AA	YCIS001AA	YCIS002AA	YCIS003AA
产品图片								
频段 (MHz)	450-470	430-470, 790-960	465-475	450	863-928	863-870	863-870	902-928
技术	ISM	ISM	ISM	ISM	ISM	ISM	ISM	ISM
同轴线长度 (mm)	NA	75	2000	100	NA	NA	NA	NA
接头类型	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	SMA 公头 (内针)	IPEX I	SMA 公头 (内针)	NA	NA	NA
安装类型	SMA 接头安装	贴胶安装	磁吸安装	贴胶安装	SMA 接头安装	SMT	SMT	SMT
尺寸 (mm)	109 × 10	117 × 21.8 × 5.4	Φ 30 × 131	100 × 20	Ø 13 × 195	5.0 × 3.0 × 0.5	10 × 3.2 × 0.5	10 × 3.2 × 0.5

射频转接线

型号	YM0003AA	YM0004AA
产品图片		
频段 (MHz)	0-6000	0-6000
技术	连接线	连接线
同轴线长度 (mm)	100	100
接头类型	SMA 母头转 IPEX I	SMA 母头转 IPEX IV
安装类型	螺丝安装	螺丝安装
尺寸 (mm)	1.13	1.13

具体规格参数以规格书为准。

欧洲区

捷克	爱尔兰	斯洛文尼亚	荷兰
丹麦	意大利	西班牙	土耳其
法国	波兰	瑞典	英国
德国	塞尔维亚	瑞士	

中国区

上海总部	重庆	桂林	济南	青岛	武汉
北京	佛山	杭州	昆明	深圳	西安
长沙	福州	合肥	南京	沈阳	郑州
成都	广州	惠州	宁波	苏州	中山

北美

加拿大
美国

非洲

南非
埃及

亚太地区

澳大利亚
印度
印度尼西亚
以色列
日本
韩国

马来西亚
巴基斯坦
菲律宾
新加坡
泰国
越南

拉丁美洲

阿根廷
巴西
墨西哥

全球8座研发中心
50+销售/技术服务中心
90+销售合作伙伴
服务全球7,000多家客户
产品销往全球150多个国家和地区

中国

华中

Email: centralchina-support@quectel.com
湖北省 / 湖南省

Email: westchina-support@quectel.com
河南省

华东

Email: centralchina-support@quectel.com
江西省

Email: eastchina-support@quectel.com
安徽省 / 江苏省 / 山东省 / 上海市 / 浙江省

Email: fujian-support@quectel.com
福建省

华南

Email: lingnan-support@quectel.com
广西壮族自治区 / 海南省

Email: shengang-support@quectel.com
澳门特别行政区 / 广东省 / 香港特别行政区

华北

Email: northchina-support@quectel.com
北京市 / 河北省 / 内蒙古自治区 / 山西省 / 天津市

东北

Email: northchina-support@quectel.com
黑龙江省 / 吉林省 / 辽宁省

华西

Email: westchina-support@quectel.com
重庆市 / 甘肃省 / 贵州省 / 宁夏回族自治区 / 青海省 / 陕西省 / 四川省 / 云南省

公司总部

地址: 上海市闵行区田林路1016号
科技绿洲3期 (B区) 5号楼 200233
电话: 021-5108 6236 全国热线: 400 960 7678

上海研发中心

地址: 上海市闵行区田林路1016号
科技绿洲3期 (B区) 13号楼 200233
电话: 021-5108 6236

桂林研发中心

地址: 广西桂林市七星区朝阳路信息产业园D-10-2号
电商谷9栋4楼 541004
电话: 0773-5886 236

合肥研发中心

地址: 安徽省合肥市高新区习友路 3335 号
中国 (合肥) 国际智能语音产业园 A 区1号中试楼 230088
电话: 0551-6586 9386

佛山研发中心

地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城港口路12号
三山科创中心2座9-10层 528000
电话: 0757-6663 6236

武汉研发中心

地址: 湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区
高新大道776号华翔中心A2 4-5层 430074
电话: 027-6552 5933

温哥华研发中心

地址: 13551 Commerce Pkwy Unit 100,
Richmond, BC Canada

贝尔格莱德研发中心

地址: 3rd Floor, Danube Business Center,
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
11070 New Belgrade, Serbia

槟城研发中心

地址: 1C-1-01 One Precinct,
Lengkok Mayang Pasir, 11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia